

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ

(ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΤΟΥ 1964, 65 ΤΟΥ 1964, 12 ΤΟΥ 1969,
38 ΤΟΥ 1969, 13 ΤΟΥ 1974, 28 ΤΟΥ 1974, 24 ΤΟΥ 1978, 25 ΤΟΥ 1979, 80 ΤΟΥ 1982,
15 ΤΟΥ 1983, 9 ΤΟΥ 1986, 115 ΤΟΥ 1986, 199 ΤΟΥ 1986, 53 ΤΟΥ 1987, 87 ΤΟΥ 1987,
316 ΤΟΥ 1987, 108 ΤΟΥ 1988, 243 ΤΟΥ 1988, 122 ΤΟΥ 1990, 97(I) ΤΟΥ 1992, 45(I) ΤΟΥ 1994,
14(I) ΤΟΥ 1996, 52(I) ΤΟΥ 1996, 37(I) ΤΟΥ 1997, 72(I) ΤΟΥ 1997, 71(I) ΤΟΥ 1998, 35(I) ΤΟΥ 1999,
61(I) ΤΟΥ 1999, 81(I) ΤΟΥ 1999, 57(I) ΤΟΥ 2000, 66(I) ΤΟΥ 2000, 73(I) ΤΟΥ 2000,
126(I) ΤΟΥ 2000, 157 (I) ΤΟΥ 2000, 26(I) ΤΟΥ 2002, 33(I) ΤΟΥ 2002, 202(I) ΤΟΥ 2002),
101(I) ΤΟΥ 2006, 21(I) ΤΟΥ 2008, 32(I) ΤΟΥ 2008, 47(I) ΤΟΥ 2011, 77(I) ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ
131(I) ΤΟΥ 2011, 152(I) ΤΟΥ 2011, 34(I) ΤΟΥ 2012, 149(I) ΤΟΥ 2012, 66(I) ΤΟΥ 2013,
40(I) ΤΟΥ 2015, 19(I) ΤΟΥ 2016, 111(I) ΤΟΥ 2017, 143(I) ΤΟΥ 2017.)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

"ΑΝΕΠΙΣΗΜΟ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ"

Σημείωση: Για επίσημη χρήση συνίσταται όπως χρησιμοποιούνται οι εκάστοτε τροποποιητικοί Κανονισμοί όπως έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΜΕΡΟΣ Ι. – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

- Δ.Ν.
Τόμ. I, 307,
Εφημερίς
Κυβερνήσεως,
Παράρτημα
Τρίτον:
14.10.1954
20. 1.1955
23. 6.1955
2. 8.1956
7. 2.1957.
Επίσημης
εφημερίς,
Παράρτημα
Τρίτον:
14. 3.1963
23.10.1964
11. 2.1965
25. 5.1967
11. 7.1969
13.10.1970.
Παράρτημα
Τρίτον (I):
7. 1.1972
13. 2.1976
27.10.1978
21.12.1979
25. 7.1980
14.11.1980
26.11.1982
22. 2.1985
30. 1.1987
10. 4.1987
20.11.1992
31.12.1992
18. 3.1994
8. 4.1994
30. 4.1999
3. 3.2000
9. 6.2000
6. 6.2003
18.7.2003
25.11.2011
2.5.2013
28.7.2017.
- 1.** Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρωνται ως οι περί Οδών και Οικοδομών Κανονισμοί.

2.-(1) Εν τοις παρούσι Κανονισμοίς -

«**βιομηχανική οικοδομή**» σημαίνει αποθήκην διά την εναποθήκευσιν αγαθών, εργοστάσιον, πλυντήριο, ζυθοποιείον, αποστακτήριον, χυτήριον και περιλαμβάνει οιανδήποτε οικοδομήν χρησιμοποιουμένην, ή χρησιμοποιηθησομένην, δι’οιανδήποτε χρήσιν επιτρεπομένην εν οιαδήποτε ζώνη ήτις καθωρίσθη υπότη ης αρμοδίας αρχής τη εγκρίσει του Υπουργικού Συμβουλίου δυνάμει του άρθρου 14 του Νόμου ως ζώνη εν η δύνανται να ασκώνται ειδικά επιτηδεύματα ή βιομηχανία»

Επίσημος εφημερίς,
Παράρτημα
Τρίτον (I):
21.12.1979.

«**βιοθητική οικοδομή**» σημαίνει οικοδομήν εντός τεμαχίου επί του οποίου ίσταται κυρίως οικοδομή, εξαιρουμένου του περιτειχίσματος, η οποία είναι βιοθητική ή υποκειμένη εις την κυρίως οικοδομήν και η οποία χρησιμοποιείται εν σχέσει με την κυρίως οικοδομήν αλλά δεν αποτελεί κεχωρισμένην ιδιοκτησίαν»

«δημοσία οικοδομή» σημαίνει οικοδομήν χρησιμοποιουμένην οικοδομηθείσαν ή διασκευασθείσαν διά χρήσιν, είτε συνήθως είτε κατά περιόδους, ως εκκλησία, παρεκκλήσιον, τέμενος ή ως έτερος τόπος δημοσίας λατρείας, ή ως νοσοκομείον, δημόσιον ίδρυμα, κολλέγιον ή σχολείον (μη ούσαν απλώς κατοικίαν ούτω χρησιμοποιουμένην), θέατρον, εστιατόριον ή καφενείον (ούτινος η κυρίως αίθουσα έχει δάπεδον εμβαδού ουχί ελάσσονος των 100 τετραγωνικών μέτρων), ξενοδοχείον (έχον ουχί ολιγώτερα των οκτώ υπνοδωματίων διά πελάτας και κυβικήν χωρητικότητα ουχί ελάσσονα των 1,400 κυβικών μέτρων), δημοσία αίθουσα, αίθουσα δημοσίων συναυλιών, δημοσία αίθουσα χορού, «καμπαρέ», αίθουσα δημοσίων διαλέξεων ή αίθουσα δημοσίων εκθέσεων», ή ως τόπος δημοσίων συναθροίσεων προσώπων τυγχανόντων εισόδου εις αυτόν, δι' εσιτηρίου ή άλλως και είτε επί πληρωμή ή μη, ή χρησιμοποιουμένη ή οικοδομηθείσα ή διασκευασθείσα προς χρήσιν, είτε συνήθως είτε κατά περιόδους, δι' οιονδήποτε άλλον δημόσιον σκοπόν·

«εγκεκριμένον» εν σχέσει προς υλικόν, σημαίναι εγκεκριμένον υπό της αρμοδίας αρχής·

Επίσημος εφημερίς,
Παράρτημα
Τρίτον (I):
30.4.1999.

«εκπαιδευτικό ίδρυμα» περιλαμβάνει νηπιαγωγείο, δημοτικό σχολείο, γυμνάσιο, λύκειο, κολέγιο, εκπαιδευτικό φροντιστήριο, σχολή επαγγελματικής κατάρτισης και πανεπιστήμιο·

«εξωτερική πλευρά οδού» σημαίνει την εξωτερικήν πλευράν οδού τίνος ως αύτη καθορίζεται δυνάμει των διατάξεων του Νόμου·

Επίσημος εφημερίς,
Παράρτημα
Τρίτον (I):
479 του 2011.

«Ευρωκώδικες» σημαίνει τη σειρά ευρωπαϊκών προτύπων που υιοθετούνται ως πρότυπα·

«ισόγειον» σημαίνει τον όροφον οικοδομής εις τον οποίον υφίσταται εκτου έξωθεν είσοδος επί ή εγγύς του επιπέδου του συνεχομένου εδάφους ή οδού, οσάκις δε υφίστανται δύο τοιούτοι όροφοι ο χαμηλότερος των δύο:

Νοείται ότι ουδείς όροφος ούτινος το επίπεδον του δαπέδου είναι πλέον των 120 εκατοστομέτρων χαμηλότερον του επιπέδου του συνεχομένου εδάφους ή της οδού λογίζεται ότι είναι ισόγειον·

Επίσημος εφημερίς,
Παράρτημα
Τρίτον (I):
21.12.1979.

«κατοικήσιμον δωμάτιον» σημαίνει δωμάτιον οικοδομηθέν ή διασκευασθέν προς χρήσιν ως δωμάτιον ημερινής διαμονής ή ύπνου και περιλαμβάνει δωμάτιον εργασίας·

«κυβική χωρητικότης» εν σχέσει προς τας διαστάσεις οικοδομής, σημαίνει τον χώρον όστις περιλαμβάνεται μεταξύ της εξωτερικής επιφανείας των τοίχων και της στέγης αυτής ως και της άνω επιφανείας του δαπέδου του κατωτάτου ορόφου, εις την περίπτωσιν δε επικλινούστεγης, μέχρι της κάτω πλευράς της ανωτάτης οροφής·

Επίσημος εφημερίς:
Παράρτημα
Τρίτον (I):
21.12.1979.

«κυρίως οικοδομή» σημαίνει οιανδήποτε οικοδομήν, εξαιρουμένου του περιειχίσματος και της βοηθητικής οικοδομής, η οποία αποτελεί την κυρίως οικοδομήν εφ' οιουδήποτε τεμαχίου·

«μεσότοιχος» σημαίνει –

- (1) τοίχον αποτελούντα μέρος οικοδομής και χρησιμοποιούμενον ή οικοδομηθέντα διά να χρησιμοποιήται προς διαχωρισμόν συνεχομένων οικοδομών ανηκουσών εις διαφόρους ιδιοκτήτας, ή κατεχομένων ή οικοδομηθεισών ή διασκευασθεισών διά να κατέχωνται υπό διαφόρων προσώπων·
ή
- (2) τοίχον ούτω τοποθετημένον ώστε το όριον των τεμαχίων γης δύο διαφόρων ιδιοκτητών να κείται παράλληλον προς το πάχος και εντός της οριζοντίας τομής της τεμνούσης το πάχος εις το επίπεδον του εδάφους·

Κεφ. 96.
14 tou 1959
67 tou 1963
6 tou 1964
65 tou 1964
12 tou 1969
38 tou 1969
13 tou 1974
28 tou 1974
24 tou 1978
25 tou 1979
80 tou 1982
15 tou 1983
9 tou 1986
115 tou 1986
199tou 1986
53tou 1987
87 tou 1987
316 tou 1987
108 tou 1988
243 tou 1988
122 tou 1990
97(I) tou 1992
45(I) tou 1994
14(I) tou 1996
52(I) tou 1996

«Νόμος» σημαίνει τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμον, ή οιονδήποτε νόμον τροποποιούντα ή αντικαθιστώντα αυτόν·

ANAK.5062
37(I)tou1997
72(I)tou1997

71(I)του1998
35(I)του1999
61(I)του1999
81(I)του1999
57(I)του2000
66(I)του2000
73(I)του2000
126(I)του2000
157(I)του2000
26(I)του2002
33(I)του2002
202(I)του2002
101(I)/2006
21(I) του 2008
32(I) του 2008
47(I) του 2011
77(I) του 2011
131(I) του 2011
152(I) του 2011
34(I) του 2012
149(I) του 2012
66(I) του 2013
40(I) του 2015
19(I) του 2016.

«οδικόν κατάστρωμα» εν σχέσει προς οιανδήποτε οδόν ή διάβασιν σημαίνει ολόκληρον τον χώρον τον διατεθειμένον διά κυκλοφορίαν είτε οχημάτων και πεζών είτε μόνον πεζών και περιλαμβάνει πεζοδρόμια·

«οικιακή οικοδομή» σημαίνει κατοικίαν, κατάστημα, γραφείον ή οιανδήποτε άλλην οικοδομήν ήτις δεν είναι είτε δημοσία οικοδομή είτε βιομηχανική τοιαύτη·

Επίσημος εφημερίς,
Παράρτημα
Τρίτον (I):
21.12.1979.

«οχετός» σημαίνει οιονδήποτε κατασκευήν χρησιμοποιουμένην ή σκοπουμένην όπως χρησιμοποιηθή διά να εσωκλείση ή οριοθετήση οιανδήποτε γην·

Επίσημος εφημερίς,
Παράρτημα
Τρίτον (I):
479 του 2011

«πτακέτο Ευρωκωδίκων» σημαίνει το σύνολο των μερών των Ευρωκωδίκων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για το σχεδιασμό συγκεκριμένης κατηγορίας δομημάτων·

Επίσημος εφημερίς,
Παράρτημα
Τρίτον (I):
21.12.1979.

«περιτείχισμα» σημαίνει οιανδήποτε κατασκευήν χρησιμοποιουμένην ή σκοπουμένην όπως χρησιμοποιηθή διά να εσωκλείση ή οριοθετήση οιανδήποτε γην·

Επίσημος εφημερίς,
Παράρτημα
Τρίτον (I):
479 του 2011

«πρότυπα» σημαίνει τα εκάστοτε ισχύοντα κυπριακά πρότυπα·

Επίσημος εφημερίς,
Παράρτημα
Τρίτον (I):
479 του 2011

«Προσαρτήματα Ευρωκωδίκων» σημαίνει τα προσαρτήματα των Ευρωκωδίκων που περιέχουν τις καθορισμένες παραμέτρους·

Επίσημος εφημερίς,
Παράρτημα
Τρίτον (Ι):
18.3.1994.

«πρότυπα για κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα» σημαίνει τα εκάστοτε ισχύοντα κυπριακά πρότυπα με αριθμούς CYS 159 και CYS 13·

«πυρίμαχον υλικόν» -

- (1) διά σκοπούς δοκών, υποστυλωμάτων και κλιμάκων, σημαίνει ξυλείαν εκ δρυός, πλατάνου, τεκτονίας (τικ), καρυάς ή ετέρας σκληράς ξυλείας πάχους ουχί ελάσσονος των 4 εκατοστομέτρων
- (2) διά σκοπούς δαπέδων, σημαίνει οιανδήποτε κατάλληλον ξυλείαν, νοούμενου ότι ο χώρος μεταξύ των δοκίδων (πατερό) πληρούται διά καταλλήλους αργιλοκονιάματος πάχους 8 τουλάχιστον εκατοστομέτρων ή δι' ετέρου στερεού και αφλέκτου υλικού πάχουςτριών τουλάχιστον ιντζών, ή δε κάτω πλευρά των δοκίδων (πατερό) καλύπτεται δι' επαρκούς πάχους καταλλήλους κονιάματος ή ετέρου αφλέκτου υλικού·
- (3) διέκαστον των διαφόρων προμνησθέντων σκοπών, σημαίνει οιονδήποτε έτερον υλικόν ή τρόπον κατασκευής άπινα κατά την αντίληψιν της αρμοδίας αρχής δεν είναι ολιγώτερον πυρίμαχα·

Επίσημος εφημερίς,
Παράρτημα
Τρίτον (Ι):
20.11.1992.

Επίσημος εφημερίς,
Παράρτημα
Τρίτον (Ι):
479 του 2011

«σεισμικός κώδικας» για σκοπούς αντισεισμικής μελέτης οικοδομών, σημαίνει το σεισμικό κώδικα για οικοδομές με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα, που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα των παρόντων Κανονισμών, με εφαρμογή μέχρι και την 31^η Δεκεμβρίου 2011·

«ύψος» εν σχέσει προς οικοδομήν, σημαίνει την κάθετον απόστασιν την μετρουμένην από της ανακυρτώσεως της οδού, ή ένθα δεν υφίσταται τοιαύτη οδός από του φυσικού επιπέδου του εδάφους του αμέσως έμπροσθεν του μέσου της προσόψεως της οικοδομής μέχρι του επιπέδου της κορυφής του εξωτερικού τοίχου ή, εις την περίπτωσιν επικλινούς στέγης, μέχρι του επιπέδου των γείσων.

(2) Οροί που δεν ορίζονται διαφορετικά στους παρόντες Κανονισμούς έχουν την έννοια που τους αποδίδεται από το Νόμο.

**ΜΕΡΟΣ ΙΙ. – ΑΔΕΙΑΙ ΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ ΟΔΟΥ,
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΝ ΓΗΣ ΔΙ'ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
Ή ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ**

3. Πάσα αίτησις διάδειαν προς διάνοιξιν ή κατασκευήν οδού ή προς διαμόρφωσιν ή διαχωρισμόν γης εις τεμάχια δι'οικοδομικούς σκοπούς ή προς διαχωρισμόν οιασδήποτε υφιστάμενης οικοδομής υποβάλλεται εις την αρμοδίαν αρχής εις διπλούν. αύτη υπογράφεται υπό του ιδιοκτήτου ή του δεόντως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου αυτού και υποβάλλεται εν τοιούτω τύπω ας ήθελε καθορισθή κατά καιρούς υπό της αρμοδίας αρχής. Πάσα τοιαύτη αίτησις δέον να συνοδεύηται υπό των ακολούθων εγγράφων:

- (1) Πιστοποιητικού εγγραφής της επηρεαζόμενης γης, ή, εν ηπειριπτώσει η ιδιοκτησία είναι υποθηκευμένη, πιστοποιητικού του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου ότι η γη είναι εγγεγραμμένη επ' ονόματι του αιτητού και δηλώσεως του ενυποθήκου δανειστού ότι ούτος δεν ενίσταται εις τούτο:

Εφημερίς
Κυβερνήσεως,
Παράρτημα Τρίτον:
23.6.1955.

Νοείται ότι οσάκις ο αιτητής είναι Τμήμα Ενόπλων Δυνάμεων η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται.

- (2) του σχετικού Κυβερνητικού Χωρομετρικού Σχεδίου της επηρεαζόμενης περιοχής εις διπλούν επί της μεγίστης διαθεσίμου κλίμακος δεικνύοντος δι' ευρυθρών γραμμών την σκοπουμένην εργασίαν ομού μετά των διαστάσεων πάντων των τεμαχίων και του πλάτους πασών των επηρεαζομένων οδών· και
- (3) εάν απαιτηθή υπό της αρμοδίας αρχής, σχεδίων δεικνυόντων κατά μήκος και κατά πλάτος τομάς οιωνδήποτε νέων οδών, μικρών γεφυρών και ρείθρων·

Επίσημος εφημερίς,
Παράρτημα
Τρίτον (I):
21.12.1979.

Επίσημος εφημερίς,
Παράρτημα
Τρίτον (I):
9.6.2000.

- (4) εις την περίπτωσιν διαχωρισμού οικοδομής, εάν απαιτηθή υπό της αρμοδίας αρχής, οιασδήποτε αδείας οικοδομής και πιστοποιητικού εγκρίσεως της οικοδομής ως και περιγραφής της προτεινόμενης χρήσεως των υπό διαχωρισμόν τμημάτων της οικοδομής·

- (5) στην περίπτωση αίτησης για έκδοση άδειας για την υλοποίηση της οποίας απαιτούνται κατασκευαστικές εργασίες –

- i. μελέτης του προς εκτέλεση έργου, καταρτισμένης αρμόδια από μελετητή, στην οποία πρέπει να σημειώνεται το όνομα, η διεύθυνση εργασίας, ο αριθμός μητρώου εγγραφής στο Επιστημονικό Τεχνικό

Επιμελητήριο Κύπρου, η ημερομηνία περάτωσης της μελέτης και η υπογραφή του μελετητή·

- ii. αντιγράφου του εγγράφου ανάθεσης της μελέτης σε μελετητή, όπως αυτό προνοείται στους περί Δεοντολογίας των Μελών του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Κανονισμού που βρίσκονται εκάστοτε σε ισχύ και το οποίο φέρει τη σφραγίδα του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελετηρίου· και
- iii. αντιγράφου του εγγράφου ανάθεσης και ανάληψης της επίβλεψης του προς εκτέλεση έργου·

4. Κατά την εξέτασιν αιτήσεως διά διαχωρισμόν γης, η αρμοδία αρχή δύναται να απαιτήσῃ μεταβολήν των ορίων οιουδήποτε συνεχομένου τεμαχίου ή τεμαχίων ανηκόντων εις τον αυτόν ιδιοκτήτην, όπως οιονδήποτε συνεχόμενον τεμάχιον ή τεμάχια ανήκοντα εις τον ίδιον ιδιοκτήτην περιλαμβάνωνται εις την αίτησιν, ωσαύτως δε να απαιτήσῃ όπως τα εκ του διαχωρισμού δημιουργούμενα οικόπεδα είναι τοιούτου εμβαδού και σχήματος και τοιαύτης προσόψεως ως η αρμοδία αρχή ήθελεν εν εκάστη περιπτώσει θεωρήσει αναγκαίον ή κανονικόν. Το εμβαδόν παντός τοιούτου οικοπέδου δεν θα είναι έλασσον των 520 τετραγωνικών μέτρων ή δε πρόσοψις ουχί ελάσσων των 21,50 μέτρων:

Επίσημος εφημερίς
Παράρτημα
Τρίτον (Ι):
21.12.1979.

Νοείται ότι η αρμοδία αρχή δύναται, εν πάσῃ περιπτώσει καθ' ην θεωρεί ότι είναι δίκαιον να πράξῃ ούτω και ικανοποιείται ότι δεν είναι επιζήμιον διά την κατάλληλον ανάπτυξιν της περιοχής, να μην απαιτήσῃ την εφαρμογήν των ανωτέρω διατάξεων αναφορικώς προς το εμβαδόν και την πρόσοψιν του οικοπέδου·

ΜΕΡΟΣ III. – ΑΔΕΙΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

5.-1) Πάσα αίτησις δί’ άδειαν προς ανέγερσιν, κατεδάφισιν ή επανοικοδομήν οιασδήποτε οικοδομής ή δί’ οιανδήποτε μετατροπήν, προσθήκην ή επισκευήν εις οιανδήποτε οικοδομήν (εν τοις εφεξής αναφερομένη ως «άδεια οικοδομής») υποβάλλεται εις την αρμοδίαν αρχήν εις διπλούν. αύτη υπογράφεται υπό του ιδιοκτήτου ή του δεόντως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου αυτού και υποβάλλεται εν τοιούτω τύπω ως ήθελε καθορισθή κατά καιρούς υπό της αρμοδίας αρχής·

Πάσα τοιαύτη αίτησις δέον να συνοδεύηται υπό των ακολούθων εγγράφων –

- (1) πιστοποιητικού εγγραφής της ιδιοκτησίας της περιλαμβανούσης τοοικόπεδον, ή, εν η περιπτώσει η ιδιοκτησία είναι υποθηκευμένη, πιστοποιητικού του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου ότι η ιδιοκτησία είναι εγγεγραμμένη επ' ονόματι του αιτητού και δηλώσεως του ενυποθήκου δανειστού ότι ούτος δεν ενίσταται εις τούτο:

Εφημερίς
Κυβερνήσεως,
Παράρτημα Τρίτον:
23.6.1955.

Νοείται ότι οσάκις ο αιτητής είναι Τμήμα Ενόπλων Δυνάμεων η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται:

- (2) σχεδίου παντός ορόφου, τοιούτων όψεων οίαί είναι αναγκαίαι προς υποδήλωσιν της εξωτερικής όψεως της οικοδομής και τομών εκάστου δαπέδου και στέγης εκάστου ορόφου της οικοδομής, εις διπλούν, εκπονηθέντων ή ανατευτωμένων κατά σαφή και εύληπτον τρόπον επί καταλλήλου και ανθεκτικού υλικού επίκλιμακος ουχί ελάσσονος του ενός προς εκατόν (1:100) καιδεικνυόντων –

- i. την θέσιν, σχήμα, διαστάσεις, μέθοδον και υλικά κατασκευής των θεμελίων, τοίχων, δαπέδων, στεγών, καπνοδόχων και των διαφόρων τμημάτων της οικοδομής·
- ii. το σχήμα και τας διαστάσεις εκάστου αποχωρητηρίου υδραυλικής αποχετεύσεως, ουρητηρίου, αποπάτου με δοχείον, τεφροδόχης, απορροφητικού βόθρου, σηπτικής δεξαμενής, φρέατος και υδατοδεξαμενής οικοδομηθησομένων εν σχέσει προς την οικοδομήν·
- iii. το επίπεδον του χαμηλοτάτου ορόφου της οικοδομής εν σχέσει προς το επίπεδον οιασδήποτε οδού συνεχομένης μετά του περιβόλου της οικοδομής, το οικόπεδον της οικοδομής, τους άλλους ορόφους και την στέγην της οικοδομής·
- iv. οιανδήποτε άλλην τοιαύτην πληροφορίαν ως ήθελεν απαιτηθή υπό της αρμοδίας αρχής:

Νοείται ότι οσάκις η κυβική χωρητικότης οιασδήποτε οικοδομής ή προσθήκης δεν υπερβαίνει τα 30 κυβικά μέτρα, η οσάκις η υπολογιζόμενη δαπάνη δι' οιανδήποτε μετατροπήν δεν υπερβαίνει τας εκατόν λίρας, η αρμοδία αρχή δύναται να αποδεχθή αίτησιν δι' άδειαν οικοδομής μη συνοδευομένην υπό σχεδίων εκπονηθέντων επί κλίμακος, εν τοιαύτη δεπεριπτώσει δέον να υποβάλλωνται σχεδιαγράμματα μετ' αριθμητικών διαστάσεων·

(3) τοπογραφικού σχεδίου εις διπλούν εκ του επί αυτής μεγίστης κλίμακος διαθεσίμου Κυβερνητικού Χωρομετρικού Σχεδίου δεικνύοντος –

- i. τα όρια του οικοπέδου·
- ii. την θέσιν αυτής σκοπουμένης οικοδομής ή την μετατροπήν ή προσθήκην εις υφισταμένην οικοδομήν αναφορικώς αυτής τα τοιαύτα όρια επί αυτής αυτής κλίμακος ως η κλίμαξ του Κυβερνητικού Χωρομετρικού Σχεδίου·
- iii. την προσπέλασιν του οικοπέδου επί δημοσίας οδού ως προνοείται υπό αυτής Μέρους VIB·
- iv. την θέσιν πασών των δεξαμενών, φρεάτων, σηπτικών δεξαμενών, απορροφητικών λάκκων και βόθρων και των μετά τούτων συγκοινωνούντων οχετών, οσάκις δε υφίσταται σύστημα αποχετεύσεως αυτής εξυπηρέτησιν αυτής περιοχής εν τη οποίᾳ κείται το οικόπεδον, την μετ' αυτού σύνδεσιν των αποχετευτικών αγωγών· και
- v. το εμβαδόν του οικοπέδου ως και το εμβαδόν όπερ καλύπτεται υπό υφισταμένων και σκοπουμένων οικοδομών εις τετραγωνικά μέτρα·

Επίσημος εφημερίς,
Παράρτημα
Τρίτον (I):
21.12.1979.

Επίσημος εφημερίς,
Παράρτημα
Τρίτον (I):
7.1.1972.

Επίσημος εφημερίς,
Παράρτημα
Τρίτον (I):
9.6.2000.

(4) στην περίπτωση αίτησης για έκδοση άδειας για την υλοποίηση αυτής οποίας απαιτούνται κατασκευαστικές εργασίες-

- i. μελέτης του αυτής εκτέλεσης έργου, καταρτισμένης αρμόδια από μελετητή, στην οποία πρέπει να σημειώνεται το όνομα, η διεύθυνση εργασίας, ο αριθμός μητρώου εγγραφής στο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, η ημερομηνία περάτωσης αυτής μελέτης και η υπογραφή του μελετητή·
- ii. αντιγράφου του εγγράφου ανάθεσης αυτής μελέτης σε μελετητή, αυτής αυτό προνοείται αυτής περί Δεοντολογίας των Μελών του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Κανονισμούς που βρίσκονται εκάστοτε σε ισχύ· και
- iii. αντιγράφου του εγγράφου ανάθεσης και ανάληψης αυτής επίβλεψης του αυτής εκτέλεσης έργου·

Νοείται ότι στην περίπτωση αίτησης για έκδοση άδειας για επισκευή οικοδομής, εφόσον η επισκευή δεν αφορά το σύστημα φορέα ή διατηρητέα οικοδομή, η αρμόδια αρχή δύναται να μην απαιτήσει την υποβολή οποιουδήποτε από τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή.

(2) Εάν, αναφορικώς αυτής οιονδήποτε τμήμα οικοδομής υποβαστάζον φορτίον, η αρμόδια αρχή δεν είναι ικανοποιημένη ως αυτής την ανθεκτικότητα αυτής σκοπουμένης οικοδομής ή οιουδήποτε τμήματος αυτής, αύτη δύναται να απαιτήσῃ τας ακολούθους πληροφορίας:

(1) πλήρη λεπτομερειακά σχέδια δεικνύοντα την σκοπουμένην μέθοδον κατασκευής και τας διαστάσεις πάντων των δομικών μερών της οικοδομής

(2) τους στατικούς υπολογισμούς εφ' ων βασίζονται αι εν παραγράφω (α) ανωτέρω αναφερόμεναι λεπτομέρειαι·

(3) προδιαγραφάς και προμετρήσεις των χρησιμοποιηθησομένων υλικών.

(3) Διαρκούσης της προόδου οιωνδήποτε οικοδομικών εργασιών ο ιδιοκτήτης δέον όπως –

(1) λαμβάνη πάντα τα δέοντα μέτρα διά την εξασφάλισιν ελευθέρας καιασφαλούς χρήσεως της οδού υπό του κοινού και την προστασίαν των περιοίκων εξ οιασδήποτε πιθανής βλάβης ή οχληρίας·

(2) εάν η αρμόδια αρχή ούτω ορίση, παρέχη και συντηρή καταλλήλους υγειονομικάς διευθετήσεις προς χρήσιν υπό των απασχολουμένων εις τον εν λόγω τόπον εργασίας εργατών.

(4) Μετά την αποπεράτωσιν της εκσκαφής των τάφρων των θεμελίων ο κάτοχος της αδείας ειδοποιεί γραπτώς περί τούτου την αρμοδίαν αρχήν προς επιθεώρησιν και δεν προχωρεί εις την ανέγερσιν της οικοδομής μέχρις ου η τοιαύτη επιθεώρησις πραγματοποιηθή και η αρμόδια αρχή παράσχη την έγγραφον συγκατάθεσίν της ότι αυτός δύναται να προχωρήσῃ:

Νοείται ότι η επιθεώρησις δέον να πραγματοποιηθή εντός τεσσαράκοντα οκτώ ωρών από της λήψεως της ειδοποίησεως.

(5) Ο ιδιοκτήτης δέον όπως μετακινήση οιαδήποτε συντρίμματα παραμένοντα επί ή πέριξ του υποστατικού ή της ομόρου γης ή οδών μετά το πέρας των οικοδομικών εργασιών ή κατά τοιαύτα στάδια ως η αρμόδια αρχή ήθελεν ορίσει κατά την διάρκειαν των οικοδομικών εργασιών.

Επίσημος εφημερίς,
Παράρτημα
Τρίτον (Ι):
21.12.1979

(6) Οσάκις υποβάλλεται αίτησις δι' ανέγερσιν, κατεδάφισιν ή κατασκευήν οιασδήποτε οικοδομής, ή διά τροποποίησιν, προσθήκην ή επισκευήν οιασδήποτε οικοδομής, η οποία επηρεάζει δύο ή πλείονα τεμάχια κεχωρισμένως εγγεγραμμένα, η αρμοδία αρχή δύναται, δι' όρου εν τη αδείᾳ, να απαιτήσῃ όπως μερικά εξαυτών, ή άπαντα, συγχωνευθούν εις εν τεμάχιον.

ΜΕΡΟΣ IV. – ΥΨΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΠΕΡΙΞ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

6.-(1) Αναφορικώς προς αδείας οικοδομής, αι ακόλουθοι απαιτήσεις δέον να τηρώνται, ήτοι:

Το εμβαδόν οιουδήποτε οικοπέδου το οποίον δύναται να καταλαμβάνηται υπόνεας οικοδομής ή υπό υφισταμένης τοιαύτης, ομούμεθ' οιασδήποτε νέας οικοδομής ή προσθήκης και επεκτάσεως εις υφισταμένην οικοδομήν –

- (1) εάν η οικοδομή σύγκειται εξ ενός ορόφου, δέον να μη υπερβαίνη τα 50% του ολικού εμβαδού της γης της περιλαμβανομένης εντός των ορίων του οικοπέδου·
- (2) εάν η οικοδομή σύγκειται υπό πλειόνων του ενός αλλ' ουχί πλειόνων των τριών ορόφων, το ισόγειον δέον να μη υπερβαίνη τα 50% ο δε πρώτος και δεύτερος όροφος τα 40% του ολικού εμβαδού της γης της περιλαμβανομένης εντός των ορίων του οικοπέδου.
- (3) εάν η οικοδομή σύγκειται υπό πλειόνων των τριών ορόφων, πας όροφος υπεράνω του δευτέρου δέον να μη υπερβαίνη τα 30% του ολικού εμβαδού της γης της περιλαμβανομένης εντός των ορίων του οικοπέδου:

Νοείται πάντοτε ότι –

Επίσημος εφημερίς,
Παράρτημα
Τρίτον (Ι):
21.12.1979.

- i. εκ των προηγουμένως μνημονευθεισών επιτρεπτομένων ποσοστιαίων αναλογιών δια το ισόγειον, ποσοστόν ουχί πλέον των 10% εν εκάστη περιπτώσει δύναται να καταλαμβάνηται υπό βιοθητικών οικοδομών ύψους ουχί μείζονος των 3,70 μέτρων και αποστάσεως ουχί ελάσσονος των 150 εκατοστομέτρων εκ της κυρίως οικοδομής, προς χρήσιν σχετιζομένην προς την κυρίως οικοδομήν
- ii. το εμβαδόν το καταλαμβανόμενον υπό κεκαλυμμένων βεραντών θα περιλαμβάνηται εν εκάστω των προηγουμένως μνημονευθέντων εμβαδών, αλλ' όμως το εμβαδόν το καταλαμβανόμενον υπό εξωτερικών βαθμίδων, ακαλύπτων δεξαμενών, κήπων και

ακαλύπτων βεραντών δεν θα περιλαμβάνηται εν τω εμβαδώ, πλην όμως το εμβαδόν το καταλαμβανόμενον υπό ακαλύπτων βεραντών του ισογείου αίτινες είναι υψηλότερον των 120 εκατοστομέτρων εκ της στάθμης του εδάφους, δέον να μη υπερβαίνη τα 3% του ολικού εμβαδού της γης ήτις περιλαμβάνεται εντός των ορίων του οικοπέδου·

Επίσημος εφημερίς,
Παράρτημα (I):
21.12.1979.

- iii. εκ του ποσοστού του καλυπτομένου υπό του ισογείου βιομηχανικής οικοδομής ποσοστόν μη υπερβαίνον τα 25% δύναται να καλύπτεται υπό βιοθητικών οικοδομών ανεγειρομένων εν σχέσει με την βιομηχανική οικοδομήν και εις ουδεμίαν περίπτωσιν το τοιούτο ποσοστόν να υπερβαίνη τα 10% του εμβαδού του τεμαχίου.

Επίσημος εφημερίς,
ΠαράρτημαΤρίτον:
23.10.1964
11. 2.1965.

(2) Ανεξαρτήτως οιουδήποτε εν τοις προηγουμένοις διαλαμβανομένου, οσάκις η οικοδομή προορίζεται να χρησιμοποιηθή ως βιομηχανική και κείται εντός ζωνών καθοριζομένων δυνάμει του άρθρου 14 του Νόμου μόνον δι' αποθήκας ή βιομηχανικάς οικοδομάς ή αμφοτέρας το εμβαδόν οιουδήποτε τεμαχίου όπερ δύναται να καταλαμβάνηται υφ' οιασδήποτε ανεγερθησομένης οικοδομής και υφισταμένων οικοδομών, εάν υπάρχωσι, δύναται, τη εγκρίσει της αρμοδίας αρχής, να αυξηθή εις 60% της εκτάσεως της γης ήτις ουχί πέραν των 20% δύναται να καταλαμβάνηται υπόβοηθητικών οικοδομών διά τον αυτόν σκοπόν.

Επίσημος εφημερίς,
Παράρτημα Τρίτον:
23.10.1964 11.
2.1965.

(3) Ουδέν μέρος της κυρίως οικοδομής ή μετατροπή ή προσθήκη εις υφισταμένην κυρίως οικοδομήν και ουδεμία ακάλυπτος βεράντα υψηλότερα των 120 εκατοστομέτρων εκ της στάθμης του εδάφους θα κείται εις απόστασιν ελάσσονα των 3 μέτρων εξ οιουδήποτε ορίου του οικοπέδου εφ' ου ίσταται, ή ελάσσονα των 15 μέτρων εκ των ορίων οδού καθοριζομένης υπό του Υπουργικού Συμβουλίου ως Υπεραστικής Οδού διά γνωστοποιήσεως αυτού δημοσιευμένης εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας ή εκ των ορίων τμήματος τοιαύτης οδού καθοριζομένης εν τη γνωστοποιήσει, ή ελάσσονα των 6 μέτρων εξ οιωνδήποτε ορίων του οικοπέδου επί του οποίου ίσταται εάν η οικοδομή είναι βιομηχανική τοιαύτη ή αποθήκη:

Νοείται ότι –

Επίσημος εφημερίς,
Παράρτημα
Τρίτον (I):
21.12.1979.

(1) Προεξοχαί υπεράνω εισόδων ξενοδοχείων δύνανται να ανεγείρωνται εις απόστασιν ελάσσονα των 3 μέτρων απόστασιν όριον του τεμαχίου και η κάλυψης τούτων δεν θαυπολογίζεται διά σκοπούς υπολογισμού του συντελεστού δομήσεως νοούμενου ότι ικανοποιούνται αι ακόλουθοι διατάξεις:

- i. Προεξοχαί αι οποίαι προορίζονται να καλύψουν χώρους χρησιμοποιουμένους μόνον υπό πεζών δεν θα υπερβαίνουντα 3 μέτρα εις ύψος.
- ii. Προεξοχαί προοριζόμεναι να καλύψουν χώρους χρησιμοποιουμένους υπό οχημάτων δεν υπερβαίνουν τα 4,30 μέτρα εις ύψος.

(2) Ουδεμία βοηθητική οικοδομή θα κείται εις απόστασιν εξοιασδήποτε οδού ελάσσονα της επιτρεπτομένης κατωτέρας αποστάσεως της κυρίως οικοδομής από την ιδίαν οδόν και η αρμοδία αρχή δύναται να αυξήσῃ την τοιαύτην απόστασιν προς το συμφέρον του χαρακτήρος, των ανέσεων και της ομοιομορφίας της οικοδομικής αναπτύξεως εις την περιοχήν.

Επίσημος εφημερίς,
Παράρτημα
Τρίτον (I):
14.11.1980.

(3) Εξώσται, εξαιρουμένων εξωστών κοινώς γνωστών ωςκιόσκια, μεταξύ της κυρίως οικοδομής και οδού (εξαιρουμένου πεζοδρόμου) δύνανται να ανεγείρωνται εις απόστασιν εκ του ορίου της τοιαύτης οδού μικροτέραν της προνοουμένης υπό της παρούσης παραγράφου του παρόντος Κανονισμού εάν το πλάτος αυτών δεν υπερβαίνη τα 90 εκαστοστόμετρα και το ολικόν μήκος αυτών δεν υπερβαίνητο ήμισυ του μήκους της προσόψεως του αντιστοίχου ορόφουτης οικοδομής, εκτός εάν η αρμοδία αρχή θεωρή ότι τούτο θα αποβή επιζήμιον εις τον χαρακτήρα ή την ομοιομορφίαν της οδού επί της οποίας εφάπτεται η οικοδομή. Η κάλυψις τοιούτων εξωστών δεν θα λογίζεται εις το ποσοστόν καλύψεως και τον συντελεστήν δομήσεως της οικοδομής.

Επίσημος εφημερίς,
Παράρτημα
Τρίτον(I):
30.1.1987
8.4.1994.

Νοείται περαιτέρω ότι οικοδομή επί οικοπέδου προκύψαντος εξ υποδιαιρέσεως δυνάμει του εδαφίου (8) του άρθρου 29 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου, θα εφάπτεται επί του συνόρου αυτού και του ετέρου οικοπέδου όπερ προέκυψεν εκ της τοιαύτης υποδιαιρέσεως.

Επίσημος εφημερίς,
Παράρτημα
Τρίτον (I):
7.2.1972.

(4) Ουδεμία διάταξις εν ταις παραγράφοις (1), (2), (3) και (5) του παρόντος κανονισμού εφαρμόζεται επί οικοδομών εν οιαδήποτε περιοχή διά την οποίαν εφαρμόζεται ο Κανονισμός 7.

(5) (α) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού, αναφορικώς προς οικόπεδα των κατωτέρω μνημονευομένων μεγεθών εν τη περιοχή παντός αγροτικού δήμου, εφαρμόζονται, αντί των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού, αι ακόλουθοι διατάξεις, ήτοι:

- i. εάν το εμβαδόν του οικοπέδου δεν υπερβαίνη τα 100 τετραγωνικά μέτρα, ουδέν μέρος της κυρίως οικοδομής ή μετατροπή ή προσθήκη εις οιανδήποτε υφισταμένην κυρίως οικοδομήν θα κείται εις απόστασιν ελάσσονα των 150 εκατοστομέτρων εξ οιουδήποτε ορίου του οικοπέδου επί του οποίου ίσταται.
- ii. εάν το εμβαδόν του οικοπέδου υπερβαίνη τα 100 τετραγωνικά μέτρα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 140 τετραγωνικά μέτρα, ουδέν μέρος της κυρίως οικοδομής ή μετατροπή ή προσθήκη εις οιονδήποτε υφισταμένην κυρίως οικοδομήν θα κείται εις απόστασιν ελάσσονα των 2,10 μέτρων εξ οιουδήποτε ορίου του οικοπέδου επί του οποίου ίσταται.

(β) διά τους σκοπούς της παρούσης παραγράφου του παρόντος Κανονισμού –

«αγροτικός δήμος» σημαίνει δήμον αλλον ή τους δήμους των πόλεων Λευκωσίας, Λεμεσού, Αμμοχώστου, Λάρνακας, Πάφου και Κυρηνείας.

Επίσημος εφημερίς,
Παράρτημα Τρίτον:

23.10.1964

11.2.1965

25.5.1967

11.7.1969.

Παράρτημα
Τρίτον (I):
7.2.1972.

(6) (α) Άνευ επηρεασμού των διατάξεων οιουδήποτε ετέρου Κανονισμού, πλην ως και καθ' ήν έκαστιν προβλέπεται εν τη παρούσῃ υποπαραγράφῳ, το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται, διά γνωστοποιήσεως δημοσιευμένης εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας, να καθορίζῃ περιοχάς εντός των οποίων θα επιβάλλωνται, εκτός ή αντί των εκάστοτε ισχυόντων δυνάμει του Νόμου και των Κανονισμών περιορισμών, επιπρόσθετοι ή διάφοροι περιορισμοί, καθοριζόμενοι εν τη γνωστοποιήσει, αναφορικώς προς τον αριθμόν ορόφων, το ύψος, τον συντελεστήν δομήσεως ή την γωνίαν δομήσεως πάσης οικοδομής, ή αναφορικώς προς άπαντα τα προαναφερθέντα ή οιαδήποτε εξ αυτών, ως ήθελε καθορισθή εν τη γνωστοποιήσει, εν τη οποίᾳ, οσάκις διά ταύτης επιβάλλονται τοιούτοι περιορισμοί αναφορικώς προς την γωνίαν δομήσεως, καθορίζονται ωσαύτως το σημείον της κορυφής και το άνοιγμα της γωνίας ταύτης·

(β) γνωστοποίησις εκδιδομένη δυνάμει της παρούσης παραγράφου του παρόντος Κανονισμού κατατίθεται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων, επί τούτω δε εφαρμόζονται αι κάτωθι διατάξεις:

- i. η Βουλή των Αντιπροσώπων δύναται, εντός είκοσι και μιαςημερών από της ημερομηνίας της καταθέσεως αυτής, διάποφάσεως αυτής να εγκρίνη, μετά ή άνευ τροποποιήσεων, ή ακυρώση την ούτω κατατεθείσαν γνωστοποίησιν·
- ii. εάν η Βουλή των Αντιπροσώπων εγκρίνη, ως εν τημποπαραγράφῳ (ι)

την κατατεθείσαν γνωστοποίησιν, αύτηδημοσιεύεται ως ήθελε τυχόν τροποποιηθή υπό της Βουλής τωνΑντιπροσώπων, εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας·

- iii. εάν εντός της εν τη υποπαραγράφω (ι) αναφερομένης προθεσμίας η Βουλή των Αντιπροσώπων δεν αποφασίσῃ ως εντη ρηθείση υποπαραγράφω, η κατατεθείσα γνωστοποίησις δημοσιεύεται, άμα τη παρόδω της προθεσμίας ταύτης, εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας·
- iv. γνωστοποίησις δημοσιευμένη ως εν τη υποπαραγράφω (ii) ή (iii) τίθεται εν ισχύι από της ημερομηνίας της δημοσιεύσεως αυτής, εκτός εάν διαλαμβάνηται εν αυτή διάφορος περί τούτου διάταξις·
- v. η τυχόν ακύρωσης γνωστοποιήσεως δι' αποφάσεως της Βουλής των Αντιπροσώπων, ως εν τη υποπαραγράφω (i), δεν επηρεάζει την δυνάμει του παρόντος άρθρου έκδοσιν νέας γνωστοποιήσεως υπό του Υπουργικού Συμβουλίου, νοούμενου ότι θα εφαρμόζωνται επ' αυτής αι διατάξις της παρούσης παραγράφου.

(γ) διά τους σκοπούς της παρούσης παραγράφου –

«**γωνία δομήσεως**» σημαίνει γωνίαν η οποία σχηματίζεται υπό κεκλιμένης γραμμής επί της οριζοντίας και εκ της οποίας ουδέν τμήμα οικοδομής δύνατα να εξέχῃ.

«**οριζόντια**» σημαίνει την οριζοντίαν γραμμήν εις το ύψος της μέσης στάθμης του τμήματος της οδού ή, αναλόγως της περιπτώσεως, των τμημάτων των οδών επί των οποίων εφάπτεται ακίνητον επί του οποίου σκοπείται όπως ανεγερθή οικοδομή.

«**συντελεστής δομήσεως**» σημαίνει τον λόγον του αθροίσματος των εμβαδών των επί ακινήτου τινός τυχόν υφισταμένων και των επ' αυτού σκοπουμένων όπως ανεγερθώσιν οικοδομών, προκειμένου δε περί οικοδομών τυχόν περιλαμβανουσών ή δι' ας σκοπείται όπερ περιλάβωσιν ορόφους πλείστονος του ενός, το άθροισμα των εμβαδών των οικοδομών απάντων των ορόφων τούτων προς το εμβαδόν του ειρημένου ακινήτου.

Επίσημος εφημερίς,
Παράρτημα
Τρίτον (I):
21.12.1979.

(7) Οιοσδήποτε οριζόντιος διαχωρισμός οιασδήποτε οικοδομής ο οποίος δημιουργεί πρόσθετον εμβαδόν ορόφων θα θεωρήται ως πρόσθετος όροφος ανεξαρτήτως του τρόπου προσβάσεως εις αυτόν:

Νοείται ότι εάν ο οριζόντιος διαχωρισμός συνίσταται εκμεσοπατώματος εντός ισογείου δωματίου οιασδήποτε οικοδομής ή εξώστου θεάτρου, ούτος δεν αποτελεί πρόσθετον όροφον εάν ικανοποιήτας κάτωθι διατάξεις:

- i. Το εμβαδόν τοιούτου μεσοπατώματος ή εξώστου θεάτρου ομούμετά του οριζοντίου εμβαδού του μέρους του κλιμακοστασίου οποίον ευρίσκεται εντός του ρηθέντος δωματίου και παρέχει πρόσβασιν προς το μεσοπάτωμα ή τον εξώστην θεάτρου δεν θαυ περβαίνη τα 50% του εμβαδού του ρηθέντος δωματίου.
- ii. Ο χώρος κάτωθεν του μεσοπατώματος ή εξώστου θεάτρου ικανοποιεί τας προνοίας των παρόντων Κανονισμών ως εάν απετέλει ξεχωριστόν δωμάτιον χρησιμοποιούμενον διά τονίδιον σκοπόν.

(8) Μεσοπάτωμα εντός ισογείου δωματίου δέον ωσαύτως να ικανοποιή τας κάτωθι διατάξεις:

- (1) Ο χώρος υπεράνω του μεσοπατώματος θα χρησιμοποιήται αποκλειστικώς δι' αποθηκευτικούς σκοπούς σχετιζόμενους με την χρήσιν του υπολοίπου μέρους του δωματίου.
- (2) Εάν σκοπός της ανεγέρσεως του μεσοπατώματος είναι η εξυπηρέτησις ισογείου χώρου και η πρόσβασις προς τούτο είναι μέσω του ισογείου το εμβαδόν αυτού δεν θα υπολογίζεται εις τον συντελεστήν δομήσεως.
- (3) Το εμβαδόν το οποίον καλύπτει δύναται να υπερβαίνη τα 50% του ισογείου εσωκλείστου χώρου με τον οποίον σχετίζεται διά του ποσοστού καλύψεως του ευρισκομένου υπεράνω οιωνδήποτε χώρων χρησιμοποιουμένων διά σκοπούς σταθμεύσεως.
- (4) Οιαδήποτε υπέρβασις πέραν του 50% θα υπολογίζεται εις τον συντελεστήν δομήσεως, αλλά ο χώρος κάτωθεν τούτου ο οποίος χρησιμοποιείται διά σκοπούς σταθμεύσεως δεν θα υπολογίζεται εις τον συντελεστήν δομήσεως.

Επίσημος εφημερίς,
Παράρτημα
Τρίτον (I):
13.2.1976.

6Α-(1) Εν τω παρόντι κανονισμώ, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειμένου –

«γραμμή σχεδίου διευρύνσεως» σημαίνει την γραμμήν σχεδίου διευρύνσεως οδού ετοιμασθέντος υπό της αρμοδίας αρχής και δεικνύοντος το πλάτος και την κατεύθυνσιν τοιαύτης οδού.

«οριζοντία» και «συντελεστής δομήσεως» κέκτηνται αντιστοίχως την έννοιαν την απέδωκεν αυτοίς ο Κανονισμός 6(6).

(2) Η αρμοδία αρχή, τη εγκρίσει του Υπουργικού Συμβουλίου, δύναται να καθορίζῃ διά γνωστοποιήσεως δημοσιευμένης εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας περιοχάς εντός των οποίων θα εφαρμόζηται ο παρών Κανονισμός.

(3) Ο ολικός αριθμός ορόφων οιασδήποτε οικοδομής, περιλαμβανομένων τυχόν υφισταμένων ορόφων, δεν θα υπερβαίνη τους τρεις, το δε ολικόν ύψος της οικοδομής από της οριζοντίας δεν θα υπερβαίνη τα 11,30 μέτρα:

Νοείται ότι αι πρόνοιαι της παρούσης παραγράφου δεν εφαρμόζονται –

- i. επί στηθαίων και κιγκλιδωμάτων οικοδομών μη υπερβαιόντων ύψος των 90 εκατοστομέτρων υπεράνω της στέγης των τοιούτων οικοδομών.
- ii. επί των επί της στέγης οικοδομών δωματίων κλιμακοστασίων, υδατοδεξαμενών, καπνοδόχων, φωταγωγών και δωματίων εξαερισμού των οποίων το ύψος δεν υπερβαίνει τα 2,75 μέτρα και δωματίων ανελκυστήρων των οποίων το ύψος δεν υπερβαίνει τα 3,70 μέτρα υπεράνω της στέγης των τοιούτων οικοδομών.

(4) Έκαστος όροφος, περιλαμβανομένου του ισογείου ορόφου θα δύναται να καλύπτῃ μέχρι 70% του εμβαδού του περιλαμβανομένου εντός των ορίων της γης, μετά την αφίρεσιν οιασδήποτε λωρίδος γης επηρεαζομένης υπό γραμμής σχεδίου διευρύνσεως, ο δε συντελεστής δομήσεως δεν θα υπερβαίνη το 2.1:1.

(5) Εντός της καθορισθείσης δυνάμει της παραγράφου (2) περιοχής, η αρμοδία αρχή θα ετοιμάζῃ ή θα ενεργή όπως ετοιμασθούν σχέδια δεικνύοντα την γραμμήν σχεδίου διευρύνσεως διά τας εν τη περιοχή περικλειομένας οδούς.

(6) Άμα τη ετοιμασία σχεδίων δυνάμει της παραγράφου (5) η αρμοδία αρχή καταθέτει ταύτα εις τα γραφεία αυτής, μετά ταύτα δε ακολουθείται η διαδικασία η προνοουμένη διά των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 12 του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου.

Κεφ. 96.

14 του 1959

67 του 1963

6 του 1964

65 του 1964

12 του 1969

38 του 1969

13 του 1974

28 του 1974

24 του 1978

25 του 1979

80 του 1982

15 tou 1983
9 tou 1986
115 tou 1986
199tou 1986
53tou 1987
87 tou 1987
316 tou 1987
108 tou 1988
243 tou 1988
122 tou 1990
97(I) tou 1992
45(I) tou 1994
14(I) tou 1996
52(I) tou 1996
ANAK.5062
37(I) tou 1997
72(I) tou 1997
71(I) tou 1998
35(I) tou 1999
61(I) tou 1999
81(I) tou 1999
57(I) tou 2000
66(I) tou 2000
73(I) tou 2000
126(I) tou 2000
157(I)tou2000
26(I)tou2002
33(I)tou2002
202(I)tou2002
101(I)/2006
21(I) tou 2008
32(I) tou 2008
47(I) tou 2011
77(I) tou 2011
131(I) tou 2011
152(I) tou 2011
34(I) tou 2012
149(I) tou 2012
66(I) tou 2013
40(I) tou 2015
19(I) tou 2016.

(7) Τα σχέδια τα δεικνύοντα την καθορισθείσαν περιοχή και την γραμμήν σχεδίου διευρύνσεως θα δημοσιεύωνται ταυτοχρόνως επί του αυτού χωρομετρικού σχεδίου και θα αποτελούν ενιαίον σύνολον, ακυρουμένου δε του σχεδίου διευρύνσεως θα ακυρούται και το αντίστοιχον σχέδιον το δεικνύον την καθορισθείσα περιοχήν.

(8) Άμα τη εκδόσει οιασδήποτε αδείας οικοδομής εν σχέσει προς τεμάχιον επηρεαζόμενον υπό γραμμής σχεδίου διευρύνσεως το τμήμα του τεμαχίου το παραμένον μεταξύ της τοιαύτης γραμμής και του οδικού ορίου, θα παραχωρήται εις την δημοσίαν οδόν και καθίσταται μέρος αυτής άνευ της καταβολής υπό της αρμοδίας αρχής οιασδήποτε αποζημιώσεως:

Νοείται ότι εάν ήθελεν αποδειχθή ότι, λόγω οιασδήποτε τοιαύτης παραχωρήσεως, προκαλείται επαχθής επηρεασμός του τεμαχίου, θα καταβάλληται υπό της αρμοδίας αρχής λογική υπό τας περιστάσεις αποζημίωσις.

(9) Η πρόσωψις οιασδήποτε οικοδομής επί τεμαχίουεπηρεαζομένου υπό γραμμής διευρύνσεως θα τοποθετήται επί της τοιαύτης γραμμής άνευ οιασδήποτε προεξοχής πέραν ταύτης:

Νοείται ότι η αρμοδία αρχή δύναται, τη συνεργασία του αιτητού, να επιτρέψει την τοποθέτησιν της οικοδομής έσωθεν της γραμμής του σχεδίου διευρύνσεως αναλόγως της περιπτώσεως:

Νοείται περαιτέρω ότι επιτρέπεται εις έκαστον όροφον η κατασκευή εξωστών πλάτους μη υπερβαίνοντος τα 90 εκατοστόμετρα εις ύψος ουχί μικρότερον τα 3,70 μέτρα εκ του υψηλοτέρου σημείου της στάθμης της κάτωθεν τούτων οδού και απεχόντων ουχί ολιγώτερον των 110 εκατοστομέτρων εκ του ορίου συνορεύοντος τεμαχίου. Οι τοιούτοι εξώσται δεν θα λογίζωται εις τον συντελεστήν δομήσεως και το ποσοστόν καλύψεως.

(10) Η οικοδομή θα τοποθετήται επί των πλευρικών συνόρων του τεμαχίου:

Νοείται ότι η αρμοδία αρχή δύναται να εγκρίνη την τοποθέτησιν της οικοδομής εις απόστασιν τουλάχιστον 3 μέτρων εκ των τοιούτων συνόρων.

(11) Η οπισθία πλευρά οιασδήποτε οικοδομής θα απέχῃ εκ του οπισθίου ορίου του τεμαχίου τουλάχιστον 3 μέτρα αποκλειομένης της ανεγέρσεως βιοηθητικών οικοδομών. Ο παραμένων όπισθεν της οικοδομής ακάλυπτος χώρος, εξαιρέσει των περιπτώσεων κατά τα οποίας η οικοδομή ουδενός των ορίων του τεμαχίου εφάπτεται, θα θεωρήται ως περίκλειστος εξ όλων των πλευρών και θα εφαρμόζωνται πλήρως εν σχέσει προς τούτον αι πρόνοιαι των Κανονισμών αι αφορώσαι εις φωτισμόν και αερισμόν των οικοδομών λογιζομένου του ρηθέντος ορίου ως φέροντος επ' αυτού οικοδομήν:

Νοείται ότι, εις περίπτωσιν κατά την οποίαν, εφαρμοζομένων των προνοιών της παρούσης υποπαραγράφου, δεν δύναται να ανεγερθή επί του τεμαχίου οικοδομή μήκους τουλάχιστον 6,70 μέτρων μετρουμένου καθέτως προς την πρόσοψιν της οικοδομής, η αρμοδία αρχή δύναται να επιτρέψει όπως τμήμα της οικοδομής εφάπτεται του οπισθίου ορίου του τεμαχίου ή ολιγώτερον των 3 μέτρων εξ αυτού νοούμενο ότι παραμένει όπισθεν του υπολοίπου τμήματος της οικοδομής ακάλυπτος χώρος πληρών τας προνοίας των Κανονισμών τας αφορώσας εις τον φωτισμόν και αερισμόν των οικοδομών.

(12) Εν περιπτώσει συγκρούσεως μεταξύ των προνοιών του παραόντος Κανονισμού και των προνοιών γνωστοποιήσεως δημοσιευθείσης μετά την έναρξην της ισχύος των παρόντων Κανονισμών δυνάμει του άρθρου 14(1)(δ) του Νόμου, αι πρόνοιαι της τοιαύτης γνωστοποιήσεως θα υπερισχύωσι των προνοιών του παρόντος Κανονισμού όσον αφορά συντελεστήν δομήσεως, ποσοστόν καλύψεως ισογείου, αριθμόν ορόφων και ύψος οικοδομής.

(13) Εν περιπτώσει συγκρούσεως μεταξύ των προνοιών του παρόντος κανονισμού και των προνοιών γνωστοποιήσεως δημοσιευθείσης προ της ενάρξεως της ισχύος των παρόντων Κανονισμών δυνάμει του κανονισμού 6(6) αι πρόνοιαι του παρόντος Κανονισμού θα υπερισχύωσι των προνοιών της τοιαύτης γνωστοποιήσεως όσον αφορά συντελεστήν δομήσεως, ποσοστόν καλύψεως ισογείου, γωνίαν δομήσεως, αριθμόν ορόφων και ύψος οικοδομής.

7.-(1) Ο παρών Κανονισμός εφαρμόζεται μόνον εις οικοδομάς ανεγειρομένας εν τοιαύταις περιοχαίς, ως καθορίζονται, διά τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού, επί χωρομετρικών χαρτών υπογεγραμμένων υπό της αρμοδίας αρχής και του Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και κατατεθειμένων εν τω γραφείω αυτού. Αντίγραφα των τοιούτων χωρομετρικών χαρτών κατατίθενται εν τω γραφείω της οικείας αρμοδίας αρχής και είναι εκτεθειμένα δι' επιθεώρησιν υπό του κοινού κατά τας εργασίμους ώρας.

(2) Το ύψος οικοδομής δέον όπως μη υπερβαίνη τα έξι τέταρτα της οριζοντίας αποστάσεως μετρουμένης μεταξύ της όψεως της οικοδομής και της εξωτερικής αντιπέραν πλευράς της οδού μετά της οποίας η οικοδομή συνορεύει, οσάκις δε δεν υπάρχει τοιαύτη εξωτερική πλευρά, τότε το ανώτατον ύψος καθορίζεται υπό της αρμοδίας αρχής:

Νοείται ότι -

(1) το ύψος οικοδομής ανεγειρομένης επί γωνιαίου οικοπέδου και συνορευούσης μετά πλειόνων της μιας οδών ρυθμίζεται υπό της ευρυτέρας των τοιούτων οδών, το δε ύψος της οικοδομής επί της στενωτέρας των τοιούτων οδών δύνατι, εις απόσταιν μη υπερβαίνουσαν τα 13,75 μέτρα εκ της ευρυτέρας οδού να ισούται προς το επί της ευρυτέρας οδού ύψος της οικοδομής

(2) πύργοι, θόλοι και άλλαι αρχιτεκτονικά ιδιομορφίαι και διακοσμήσεις δύνανται να ανέρχωνται εις ύψος πέραν του επιτρεπομένου ύψους της οικοδομής, εν εκάστη όμως περιπτώσει υπόκειται εις την ειδικήν έγκρισιν της αρμοδίας αρχής ήτις δύναται να συνάψη εις την έγκρισιν τοιούτους όρους ως αύτη θεωρεί σκόπιμον

(3) οικοδομή ανεγειρομένη επί γωνιαίου οικοπέδου και έχουσα προσόψεως επί δύο οδών ή επί μιας οδού και ανοικτού χώρου ουχί ελάσσονος των 12,20 μέτρων πλάτους δύναται, εν ειδική περιπτώσει, να εξαιρεθή υπό της αρμοδίας αρχής των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού, είτε άνευ όρων είτε υπό τοιούτους όρους ως η αρμοδία αρχή ήθελε καθορίσει.

(3) Εις περίπτωσιν οικοδομών εχουσών βάθος πλέον των 7,60 μέτρων, γίνεται πρόβλεψις δι' ανοικτόν χώρον εις τα όπισθεν ως ακολούθως:

(1) οσάκις η οικοδομή δεν υπερβαίνει το ύψος των 4,30 μέτρων, ο χώρος δενθα είναι ελάσσον των 5 τετραγωνικών μέτρων

(2) οσάκις η οικοδομή υπερβαίνει το ύψος των 4,30 μέτρων, διά κάθε επιπρόσθετα 3,70 μέτρα ή μέρος τούτων ο χώρος θα αυξάνηται κατά 5τετραγωνικά μέτρα:

Νοείται πάντοτε ότι το πλάτος του χώρου, εν ουδεμίᾳ περιπτώσει θα είναι έλασσον των 120 εκατοστομέτρων, εν περιπτώσει δε αμφιβολίας η αρμοδία αρχή καθορίζει ποίον μέρος οικοδομής λογίζεται ότι είναι το όπισθεν διά τους σκοπούς της παρούσης παραγράφου.

ΜΕΡΟΣ V. ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

8.-(1) Εν τω τοίχω εκάστου ορόφου οικιακής οικοδομής κατασκευάζεται επαρκής αριθμός παραθύρων ή ανοιγμάτων κατά τοιούτον τρόπον και εν τοιαύτη θέσει ώστε έκαστον των παραθύρων ή των ανοιγμάτων να παρέχῃ αποτελεσματικόν μέσον αερισμού δι' αμέσου συγκοινωνίας μετά του εξωτερικού αέρος:

Επίσημος εφημερίς,
Παράτημα
Τρίτον (I):
21.12.1979.

Νοείται ότι, εις την περίπτωσιν κατοικησίμου δωματίου χρησιμοποιούμενου ως δωματίου εργασίας, η αρμοδία αρχή δύναται να μην απαιτήσῃ την εφαρμογήν της ως άνω προϋποθέσεως εάν είναι ικανοποιημένη ότι παρέχεται αποτελεσματικός αερισμός διά μηχανικών μέσων ή άλλως πιας.

(2) Παν κατοικήσιμον δωμάτιον δέον όπως έχη παράθυρον ήμπαλκονόθυραν το οποίον ή η οποία ανοίγει απ' ευθείας προς τονεξωτερικόν αέρα και το τοιούτο παράθυρον ή τοιαύτη θύρα δέονόπως-

(1) έχη ολικόν εμβαδόν ουχί έλασσον του ενός-δεκάτου του εμβαδού του δαπέδου του δωματίου και

(2) είναι ούτω κατασκευασμένα ώστε ουχί έλασσον του ημίσεος του τοιούτου παραθύρου ή θύρας να δύναται να ανοίγη.

(3) Παν κατοικήσιμον δωμάτιον δέον όπως μη είναι ύψους ελάσσονος των 2,60 μέτρων μετρουμένου εκ του δαπέδου μέχρι του χαμηλοτέρου μέρους της οροφής:

Νοείται ότι, εις την περίπτωσιν επικλινούς οροφής, το ύψος δέον όπως μη είναι έλασσον των 185 εκατοστομέτρων εις το χαμηλότερον μέρος το δε κατά μέσον όρο ύψος ουχί έλασσον των 2,60 μέτρων.

Επίσημος εφημερίς,
Παράρτημα
Τρίτον (I):
21.12.1979.

(4) Ουδέν δωμάτιον χρησιμοποιούμενον συστηματικώς ή κατά διαστήματα ως υπνοδωματίον θα έχη οριζοντίαν διάστασιν ελάσσονατων 2,45 μέτρων.

9. Οσάκις παράθυρον κατοικησίμου δωματίου ανοίγει εντός αυλής περικεκλεισμένης κατά τα τρεις ή περισσοτέρας πλευράς, το πλάτος της περικλείστου αυλής μετρούμενον από της όψεως του παραθύρου μέχρι του απέναντι τοίχου δέον όπως μη είναι έλασσον του ημίσεως του ύψους του τοίχου, μετρουμένου από της στάθμης του άνω άκρου του παραθύρου μέχρι των γείσων ή του άνω άκρου του στηθαίου του απέναντι τοίχου:

Νοείται ότι το πλάτος της τοιαύτης αυλής δέον όπως μη είναι έλασσον των 3 μέτρων, περαιτέρω δε νοείται ότι το επιφανειακόν εμβαδόν της αυλής δέον όπως μη είναι έλασσον των 10 τετραγωνικών μέτρων, εάν αύτη είναι περικεκλεισμένη κατά τρεις πλευράς, ή 16 τετραγωνικών μέτρων, εάν είναι περικεκλεισμένη καθ' όλας τας πλευράς.

10. Οσάκις η αυλή οικοδομής είναι περικεκλεισμένη καθ' όλας τας πλευράς και το βάθος της αυλής (μετρούμενον από του γείσου ή του άνω άκρου του στηθαίου του χαμηλοτάτου των περιβαλλόντων αυτήν τοίχων μέχρι της στάθμης του δαπέδου του ισογείου της οικοδομής) υπερβαίνει το μήκος ή πλάτος αυτής, δέον όπως γίνηται επαρκής πρόβλεψις ικανοποιούσα την αρμοδίαν αρχήν διά τον αερισμόν της αυλής διά διόδων ή άλλων μέσων συγκοινωνίας της αυλής μετά του εξωτερικού αέρος.

11. Παν οψοφυλάκον ή κελλάριον υπάρχον εις οικιακήν οικοδομήν διά την επανοθήκευσιν φθαρτών τροφίμων είτε θα αερίζηται εκ του εξωτερικού αέρος διάνοιγματος εφωδιασμένου διά μυιγοστεγούς καλύμματος ούτω κατεσκευασμένου ώστε να επιτρέπη επαρκή εισέλευσιν αέρος, ή θα εφοδιάζηται με μηχανικά μέσα αερισμού.

12. Παν δωμάτιον του χαμηλοτάτου ορόφου οικοδομής όπερ έχει ξύλινον δάπεδον, άλλον ή δάπεδον κατεσκευασμένον εκ ξύλου τοποθετημένον από ευθείας επί σκυροκονιάματος, δέον όπως διαθέτη κάτωθεν του δαπέδου επαρκή

χώρον επιτρέποντα τον αερισμόν του κάτωθεν αυτού χώρου διά τρυπητών τούβλων ή δι' άλλης τοιαύτης μεθόδου ως ήθελεν εγκρίνει η αρμοδία αρχή.

ΜΕΡΟΣ VI. – ΠΡΟΕΞΟΧΑΙ

13.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, ουδέν τμήμα οικοδομής δύναται να προεξέχῃ πέραν του οδικού ορίου.

(2) Ουδεμία προεξοχή επιτρέπεται ήτις ευρίσκεται εις ύψος έλασσον των 3,70 μέτρων υπεράνω της οδού και ουδείς προξέχων εξώστης (κοινώς γνωστός ως κιόσκι) κατεσκευάζεται όπου το πλάτος της οδού είναι έλασσον των 6 μέτρων.

(3) Οσάκις προεξοχή ευρίσκεται εις το επιτρεπόμενον ύψος –

(1) κορωνίδες (κορνίζαι) δύνανται να προεξέχωσιν ουχί πέραν των 60 εκατοστομέτρων

(2) λαμπτήρες, ωρολόγια τοίχου και επιγραφαί (ταμπέλαι), περιλαμβανομένου οιουδήποτε πλαισίου ή άλλης κατασκευής εις τα οποία ή διά των οποίων είναι προσηρμοσμένα εις την οικοδομήν, δύνανται να προεξέχωσιν ουχί πέραν των 60 εκατοστομέτρων

(3) στέγαστρα εισόδων και εξώσται, όπου το πλάτος της οδού –

i. δεν υπερβαίνει τα 5,50 μέτρα, δύνανται να προεξέχωσιν ουχί πέραν των 60 εκατοστομέτρων

ii. (υπερβαίνει τα 5,50 μέτρα αλλ' ουχί τα 6 μέτρα, δύνανται να προεξέχωσιν ουχί πέραν των 110 εκατοστομέτρων)

iii. υπερβαίνει τα 6 μέτρα, δύνανται να προεξέχωσιν ουχί πέραν των 90εκατοστομέτρων:

Νοείται πάντοτε ότι ουδέν στέγαστρον εισόδου ή εξώστης θα ευρίσκηται εις απόστασιν μικροτέραν των 110 εκατοστομέτρων εκ του ορίου οιουδήποτε συνεχομένου οικοπέδου·

(4) οι εξώσται (κοινώς γνωστοί ως κιόσκια), όπου το πλάτος της οδού-

i. υπερβαίνει τα 60 μέτρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 7,50 μέτρα, δύνανται να προεξέχωσιν ουχί πέραν των 60 εκατοστομέτρων.

ii. υπερβαίνει τα 7,50 μέτρα, δύνανται να προεξέχωσιν ουχί πέραν των 75 εκατοστομέτρων:

Νοείται πάντοτε ότι –

- i. το ολικόν εμβαδόν το καταλαμβανόμενον υπό εξωστών επί της όψεως οικοδομής δεν θα υπερβαίνει το εν-πέμπτον της όλης επιφανείας της τοιαύτης όψεως·και
- ii. το συνολικόν μήκος των εξωστών δεν θα καταμβάνη περισσότεροντου ενός τρίτου του ολικού μήκους της πλευράς της οικοδομής επίτης οποίας οι τοιούτοι εξώσται κατασκευάζονται· και
- iii. ουδείς εξώστης θα ευρίσκηται εις απόστασιν ελάσσονα των 110εκατοστομέτρων εκ του ορίου οιουδήποτε ομόρου οικοπέδου.

14.-(1) Αλεξήλια προπτετάσματα, περιλαμβανομένου οιουδήποτε υποστηρίγματος, πλαισίου ή ετέρας κατασκευής προσηρμοσμένων εις αυτά και αποτελούντων μέρος τούτων, δέον όπως τοποθετώνται εις τοιούτον ύψος και ανοίγωσιν εις τοιούτον ανώτατον όριον προεξοχής ως η αρμοδία αρχή ήθελεν εγκρίνει.

(2) Παν τοιούτον αλεξήλιον προπέτασμα κατασκευάζεται κατά τρόπονώστε να διπλώνηται, περιτυλίσσεται ή άλλως ππύσσηται εφαπτόμενον του τοίχου της οικοδομής.

15.-(1) Παράθυρον ή μέρος παραθύρου το οποίον, όταν ανοίγηται προς τα έξω, προεξέχει ύπερθεν του οδικού καταστρώματος δέον όπως ευρίσκηται εις ύψος ουχί έλασσον των 3,65 μέτρων υπεράνω της στάθμης του οδικού καταστρώματος, του τοιούτου ύψους μετρουμένου προς το χαμηλότερον τμήμα του τοιούτου παραθύρου ή μέρους αυτού.

(2) Πάσα θύρα ή καγκελλόπορτα ανοίγουσα απ' ευθείας εις οδόν κατασκευάζεται και εφαρμόζεται ώστε να ανοίγη προς τα έσω, και ουχί προς την οδόν:

Νοείται ότι εις περίπτωσιν εξόδου δημοσίας οικοδομής ένθα και θύραι δέον να ανοίγωσι προς τα έξω αύται δέον όπως τοποθετώνται κατά τοιούτον τρόπον ώστε ουδέν τμήμα θύρας να προεξέχη πέραν της οικοδομής καθώς αύτη ανοίγει προς τα έξω.

ΜΕΡΟΣ VIA.-ΠΕΡΙΤΕΙΧΙΣΜΑΤΑ

Επίσημος εφημερίς,
Παράρτημα
Τρίτον (I):
03.03.2000.

15Α. Εις απάσας τας περιπτώσεις η αρμοδία αρχή προς τον σκοπόν διατηρήσεως του πρέποντος χαρακτήρος της περιοχής και διαφυλάξεως της ορατότητας, δύναται, δι' όρου εν τη αδείᾳ, να καθορίζη τον τύπον, τον σχεδιασμόν και την εμφάνισιν του περιτειχίσματος.

ΜΕΡΟΣ ΝΙΒ. – ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΣ

Επίσημος εφημερίς,
Παράρτημα
Τρίτον (Ι):
22.2.1985.

Επίσημος εφημερίς,
Παράρτημα
Τρίτον (Ι):
10.4.1987.
Επίσημος εφημερίς,
Παράρτημα
Τρίτον (Ι):
03.03.2000.

15Β.-(1) Ουδεμία ανέγερσις νέας οικοδομής δύναται να γίνη εκτός εάν το τεμάχιον γης επί του οποίου η οικοδομή θα ανεγερθή εφάπτεται δημοσίας οδού εγγεγραμμένης εν τοις βιβλίοις του Επαρχιακού Κτηματολογίου και ικανοποιούσης την αρμοδίαν αρχή:

Νοείται ότι η αρμοδία αρχή, τηρουμένων των προνοιών του Νόμου και των Κανονισμών, τη εγκρίσει του αρμοδίου Υπουργού, δύναται εις καταλλήλους περιπτώσεις, να επιτρέψῃ την ανέγερσιν οικοδομής επί τεμαχίου γης έχοντος ως προσπέλασιν δικαίωμα διόδου μήκους πέριξ των 180 μέτρων και πλάτους ουχί ολιγωτέρου των 3,65 μέτρων προκειμένου περί οικίας, πέριξ των 300 μέτρων και πλάτους ουχί ολιγωτέρου των 3,65 μέτρων προκειμένου περί κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και γεωργικών οικοδομών και πέριξ των 90 μέτρων και πλάτους ουχί ολιγωτέρου των 6 μέτρων προκειμένου περί βιομηχανικών οικοδομών ή αποθηκών κειμένων εντός βιομηχανικών ζωνών, καθώς επίσης την ανέγερσιν βιομηχανικών οικοδομών ή αποθηκών κειμένων εντός βιομηχανικών ζωνών επί τεμαχίου γης έχοντος ως προσπέλασιν δικαίωμα διόδου μήκους πέριξ των 300 μέτρων και πλάτους ουχί ολιγωτέρου των 3,65 μέτρων, εφ' όσον η εις ην αφορά η αίτησις οικοδομής υπεβλήθη ενώπιον της αρμοδίας αρχής προ της ενάρξεως της ισχύος των περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικών) Κανονισμών του 1987.

Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, η αρμοδία αρχή δύναται να επιτρέψῃ την ανέγερσιν υποσταθμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου επί τεμαχίου γης έχοντος ως προσπέλασιν δικαίωμα διόδου και θεωρήση πλάτους ουχίολιγώτερον των 3 μέτρων ως ικανοποιητικόν:

Νοείται περαιτέρω ότι η αρμοδία αρχή, τη εγκρίσει του αρμοδίου Υπουργού δύναται, εις καταλλήλους περιπτώσεις, να χορηγήσῃ άδειαν οικοδομής εν σχέσει προς υφισταμένην, κατά τον χρόνον δημοσιεύσεως των παρόντων Κανονισμών, βιομηχανικήν οικοδομήν ή αποθήκην, ανεγερθείσαν άνευ αδείας οικοδομής, επί τεμαχίου γης κειμένης εντός Βιομηχανικής Ζώνης και εχούσης ως προσπέλασιν δικαίωμα διόδου μήκους πέριξ των 180 μέτρων και πλάτους ουχί ολιγωτέρου των 6 μέτρων:

Νοείται περαιτέρω ότι η αρμοδία αρχή, τη εγκρίσει του αρμοδίου Υπουργού, δύναται, εις καταλλήλους περιπτώσεις, να χορηγήσῃ άδειαν οικοδομής διά προσθήκας ή μετατροπάς εις υφισταμένην βιομηχανικήν οικοδομήν ή αποθήκην ανεγερθείσαν δυνάμει αδείας οικοδομής, επί τεμαχίου έχοντος ως προσπέλασιν δικαίωμα διόδου μήκους ως τούτο ήτο εγγεγραμμένον κατά την ημερομηνίαν εκδόσεως της αρχικής αδείας οικοδομής και τοιούτου πλάτους ως η αρμοδία

αρχή ήθελε καθορίσει αλλά μη υπερβαίνοντος τα 6 μέτρα:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι η αρμοδία αρχή, τη εγκρίσει του αρμοδίου Υπουργού, δύναται, εις καταλλήλους περιπτώσεις, να χορηγήσῃ άδειαν οικοδομής διά προσθήκας ή μετατροπάς εις υφισταμένην οικίαν ανεγερθείσαν δυνάμει αδείας οικοδομής, επί τεμαχίου έχοντος ως προσπέλασιν δικαίωμα διόδου μήκους και πλάτους ως τούτο ήτο εγγεγραμμένον κατά την ημερομηνία εκδόσεως της αρχικής αδείας οικοδομής.

Νοείται έτι περαιτέρω ότι η αρμοδία αρχή, τη εγκρίσει του αρμοδίου Υπουργού, δύναται, εις καταλλήλους περιπτώσεις, να χορηγήσῃ άδειαν οικοδομής διά προσθήκας ή μετατροπάς εις υφισταμένην οικίαν ανεγερθείσαν δυνάμει αδείας οικοδομής, επί τεμαχίου έχοντος ως προσπέλασιν δικαίωμα διόδου μήκους και πλάτους ως τούτο εγγεγραμμένον κατά την ημερομηνία εκδόσεως της αρχικής αδείας οικοδομής.

(2) Η αρμοδία αρχή δύναται, δι' όρου εν τη αδείᾳ, να απαιτήσῃ την διεύρυνσιν του δικαιώματος διόδου και εις ουδεμίαν περίπτωσιν η τοιαύτη διεύρυνσις θα υπερβαίνη τα 3 μέτρα πέραν του αρχικού πλάτους του δικαιώματος διόδου.

ΜΕΡΟΣ VII. – ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ

16.-(1) Οικοδομή συνισταμένη εκ πλειόνων του ενός ορόφων εφοδιάζεται με εν ή πλείονα κλιμακοστάσια παν δε τοιούτο κλιμακοστάσιον αποτελείται εκ συνεχομένων σειρών βαθμίδων συνδεουσών τους διαφόρους ορόφους μετά του ισογείου και αποληγουσών εις έξοδον ή δίοδον προς τον εξωτερικόν αέρα.

(2) Το τοιούτο κλιμακοστάσιον ή κλιμακοστάσια δέον όπως είναι ούτω τοποθετημένα ώστε ουδέν μέρος του δαπέδου οιουδήποτε ορόφου να είναι πλέον των 25 μέτρων μακράν κλίμακός τινος.

(3) Εις πάσαν οικοδομήν άλλην ή κατοικίαν, κλίμακες και κλιμακοστάσια, τα δάπεδα πάντων των προθαλάμων, πλατυσκάλων, διαδρόμων και διόδων οδηγουσών εις τας τοιαύτας κλίμακας ή τα τοιαύτα κλιμακοστάσια ομού μετά των δομικών αυτών υποστηριγμάτων, κατασκευάζονται εκ πυριμάχου υλικού.

ΜΕΡΟΣ VIII. – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΙΣ ΣΤΕΓΩΝ

17.-(1) Αι στέγαι οικοδομής κατασκευάζονται ή διαμορφώνονται κατά τρόπον ώστε να επιτρέπωσιν αποτελεσματικήν αποχέτευσιν των ομβρίων υδάτων εξ αυτών δι' επαρκών σωλήνων ομβρίων υδάτων επαρκούς μεγέθους και ούτω διατεταγμένων, συνδεδεμένων ή προσηρμοσμένων ώστε –

(1) να εξασφαλίζωσιν απομάκρυνσιν του ομβρίου ύδατος εκ της οικοδομής άνευ προκλήσεως υγρασίας εις οιονδήποτε μέρος των τοίχων ή τωνθεμελίων της οικοδομής ή εκείνων παρακειμένης οικοδομής· και

(2) να παρεμποδίζωσι στάξιμο εκ των γείσων ή ροήν ύδατος εξ οιουδήποτε ύψους εφ' οιασδήποτε οδού.

(2) Η αρμοδία αρχή δύναται να απαιτήσῃ όπως οι σωλήνες ομβρίων υδάτων συγκοινωνώσι μετ' οχετού ή υπονόμου ή μετά κεκαλυμμένου αύλακος κατεσκευασθέντος κάτωθεν οιασδήποτε δημοσίας διόδου προς σύνδεσιν των σωλήνων ομβρίων υδάτων μετά των ρείθρων οιασδήποτε οδού, ή καθ' οιονδήποτε έτερον τρόπον.

(3) Οι σωλήνες ομβρίων υδάτων δέον να προσαρμόζωνται εις την εξωτερικήν επιφάνειαν του εξωτερικού τοίχου της οικοδομής ή εις εσοχάς ή αυλακώματα κατεσκευασμένα ή εσχηματισμένα επί των τοιούτων εξωτερικών τοίχων ή κατά τοιούτον έτερον τρόπον ως η αρμοδία αρχή ήθελεν εγκρίνει.

(4) Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται εις την περίπτωσιν οικοδομής ήτις δεν εφάπτεται οιασδήποτε οδού, εάν γίνωσι κατάλληλοι και επαρκείς διευθετήσεις ικανοποιούσαι τας απαιτήσεις της παραγράφου (1)(α) του παρόντος κανονισμού.

ΜΕΡΟΣ ΙΧ. – ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΙ

18.-(1) Διά τους σκοπούς των επομένων κανονισμών των αφορώντωνεις καπνοδόχους και καπναγωγούς, «καπναγωγός» σημαίνει οιονδήποτε αγωγόν διά του οποίου διέρχονται καπνοί ή άλλα προϊόντα καύσεως και «καπνοδόχος» σημαίνει το υλικόν το περιβάλλον των καπναγωγών.

(2) Εκάστη καπνοδόχος κατασκευάζεται εκ –

(1) λίθων ή οπποπλίνθων (τούβλων) καταλήλως συνηρμοσμένων καιωκοδομημένων πάχους ουχί ελάσσονος των 115 χιλιοστομέτρων εκτός εάν η αρμοδία αρχή άλλως ορίση:

Νοείται ότι –

i. το πάχος της άνω πλευράς του καπναγωγού όταν η κατεύθυνσις αυτού σχηματίζη μετά της οριζοντίας γωνίαν μικροτέραν των 45μοιρών δέον όπως είναι 215 τουλάχιστον χιλιοστόμετρα· και

ii. οσάκις δύο ή περισσότεροι καπναγωγοί συνέχονται προς αλλήλους το μεταξύ των διαχωριστικών διάστημα δεν θα είναι ολιγότερον των 115 χιλιοστομέτρων ή

(2) σωλήνων εκ σιδήρου, χάλυβος ή ετέρου καταλλήλους μετάλλου, καταλλήλως συγκεκολλημένων και στερεώς προσηρμοσμένων. ή

(3) τοιούτων άλλων υλικών ως η αρμοδία αρχή ήθελεν εγκρίνει.

19. Οσάκις η επιφάνεια οιουδήποτε υλικού περιβάλλοντος καπναγωγόν ή άνοιγμα εστίας (τζακιού) ευρίσκεται εις απόστασιν μικροτέρων των 5 εκατοστομέτρων εξ οιασδήποτε ξυλείας ή ξυλίνης κατασκευής και το υλικόν είναι πάχους ελάσσονος των 215 χιλιοστομέτρων, η επιφάνεια του υλικού, εάν είναι εξ οποτελίνθων ή λίθων δόν όπως επιχρίζηται (σουβατίζηται) καταλλήλως, εάν δε εξ άλλου υλικού, όπως είναι τοιαύτη ώστε να παρέχη επαρκή προστασίαν εκ πυρκαϊάς εις την ξυλείαν ή τας ξυλίνας κατασκευάς.

20. Το εσωτερικόν καπνοδόχου, εάν μεν είναι κατεσκευασμένον εξ οποτελίνθρων ή λίθων, δέον όπως είναι καταλλήλως επικεχρισμένον ή επιστρωμένον διά γύψου κατά μικρά εν τη κατασκευή διαστήματα (ράμματα), εάν δε εξ άλλου υλικού, δέον όπως προστατεύηται επαρκώς κατ' άλλον τρόπον, πλην ότι, οσάκις τμήμα καπνοδόχου είναι επενδεδυμένον εσωτερικώς διά πυριμάχου πηλού ή λιθοδομής πάχους ουχί ελάσσονος των 2 εκατοστομέτρων ή δι' ετέρου εξ ίσου καταλλήλου αφκέτου υλικού επαρκούς πάχους, το ούτω πως επενδεδυμένον μέρος της καπνοδόχου δεν χρήζει επιχρίσεως ή επιστρώσεως διά γύψου ήτερας προστασίας.

21. Οσάκις το οπίσθιον ή εξωτερικόν μέρος καπνοδόχου δεν αποτελεί μέρος της εξωτερικής επιφανείας εξωτερικού τινός τοίχου, το δε υλικόν εξ ου είναι κατεσκευασμένη είναι πάχους ελάσσονος των 215 χιλιοστομέτρων, το οπίσθιον ή εξωτερικόν του τμήματος της καπνοδόχου όπερ ευρίσκεται κάτωθι της επικλινούς στέγης, οριζοντίας στέγης (ταράτσας) ή υδρορροής δέον όπως επιχρίηται ή άλλως προφυλάττηται καταλλήλως.

22. Οσάκις καπνοδόχος κατασκευάζεται εν σχέσει προς οιονδήποτε κλίβανον, κάμινον, ατμολέβητα ή πυράν περικλείστου χώρου, χρησιμοποιούμενα ή σκοπούμενα να χρησιμοποιηθώσι διά σκοπούς βιοτεχνίας, επιχειρήσεως ή βιομηχανίας, ή κατασκευάζεται εν σχέσει προς οιονδήποτε μαγειρικόν συγκρότημα ή μαγειρικήν συσκευήν οικοδομής χρησιμοποιουμένης ή σκοπουμένης να χρησιμοποιήται ως ξενοδοχείον, πανδοχείον ή εστιατόριον, ο καπναγωγός της καπνοδόχου δέον όπως περιβάλληται υπό οποτελίνθου δομής ή ετέρου συμπαγούς και αφλέκτου υλικού επαρκούς πάχους όπερ, κατά την γνώμην της αρμοδίας αρχής, παρέχει επαρκή βαθμόν θερμομονώσεως.

23. Οσάκις καπναγωγός ευρίσκεται εντός μεσοτοίχου και δεν εφάπτεται «ράχη-με-ράχη» ετέρου καπναγωγού, το υλικόν εις τα όπισθεν του τμήματος του καπναγωγού όπερ ευρίσκεται κάτωθεν της επικλινούς στέγης, οριζοντίας στέγης (ταράτσας) ή υδρορρόης δέονόπως μη είναι έλασσον των 215 χιλιοστομέτρων πάχους.

24. Καπνοδόχος δέον όπως καθώς ανεγείρεται περιβάλληται καθ' όλης αυτής την προέκτασιν εξ οπποτελίνθων ή ετέρου εξ ίσου καταλλήλου υλικού πάχους ουχί ελάσσονος των 115 χιλιοστομέτρων μέχρις ύψους ουχί ελάσσονος των 90 εκατοστομέτρων υπεράνω της συνεχομένης επικλινούς στέγης, επιπέδου στέγης ή υδρορροής μετρουμένου από το ανώτατον σημείον της γραμμής επαφής μετά της επικλινούς στέγης, οριζοντίας στέγης ή υδρορρόης.

25. Το ύψος καπνοδόχου ή συγκροτήματος εκτισμένων ομού υπέρ το υψηλότερον σημείον επαφής μετά της επικλινούς στέγης, οριζοντίας στέγης ή υδρορροής της οικοδομής δέον όπως μη υπερβαίνη το εξαπλάσιον του ελαχίστου πλάτους της καπνοδόχου ή το εξαπλάσιον του ολικού πλάτους του συγκροτήματος καπνοδόχων, μετρουμένου οριζοντίως εις ορθήν γνώσιν προς την μεγίστην αυτών οριζοντίαν διάστασιν, αναλόγως της περιπτώσεως, εκτός εάν η καπνοδόχος ή το συγκρότημα καπνοδόχων στερεωθή άλλως.

26. Απαγορεύεται η τοποθέτησις ξυλείας ή ετέρας ξυλίνης κατασκευής εντός τοίχου ή μπουχαριάς εντός αποστάσεως 23 εκατοστομέτρων από του καπναγωγού ή της εστίας.

ΜΕΡΟΣ Χ. – ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ

27. Φρέαρ κατασκευασθέν ή ανορυχθέν εν σχέσει προς οικοδομήν, προωρισμένον διά παροχήν ύδατος δι' ανθρωπίνην κατανάλωσιν δέον όπως πληροί τας ακολούθους προϋποθέσεις:

(1) τούτο δέον όπως είναι –

- i. ουχί έλασσον των 9 μέτρων μακράν οιασδήποτε τεφροδόχης
- ii. ουχί έλασσον των 12 μέτρων μακράν οιουδήποτε αποπάτου μεδοχείον ή αποχωρητηρίου ξηρού τύπου
- iii. ουχί έλασσον των 18 μέτρων μακράν οιουδήποτε απορροφητικού λάκκου, βόθρου ή αποπάτου με λάκκον.

- (2) το μετά του φρέατος συνεχόμενον έδαφος δι' απόστασιν μέχρι 120 εκατοστομέτρων προς απάσας τας κατευθύνσεις εκ του φρέατος δέον όπως καλύπτηται δι' υδατοστεγούς επιστρώματος ούτω κατεσκευασμένου ώστε να αποκλίνη μακράν του φρέατος.
- (3) τα τοιχώματα του φρέατος δέον όπως καθίστανται αδιάβροχα εις βάθος ουχί έλασσον των 185 εκατοστομέτρων εκ της επιφανείας του συνεχόμενου εδάφους.
- (4) εκσκαφέν φρέαρ δέον όπως κατασκευάζηται κατά τοιούτον τρόπον ώστενα είναι ευκόλως προσιτόν διά καθαρισμόν
- (5) το άνω στόμιον εσκαμμένου φρέατος δέον όπως περιβάλληται υπόπεριστομίου εκτεινομένου ουχί έλασσον των 15 εκατοστομέτρων υπεράνω της επιφανείας του εν τη παραγράφω (α) του παρόντος κανονισμού μνημονευομένου επιστρώματος και ούτω κατεσκευασμένον ώστε να παρεμποδίζηται οιονδήποτε ύδωρ εκτης επιφανείας του εδάφους να διεισδύη εις το φρέαρ
- (6) οι σωλήνες οι επενδύοντες γεώτρησιν δέον όπως προεξέχωσιν ουχίέλασσον των 15 εκατοστομέτρων υπεράνω της επιφανείας του εντη παραγράφω (α) του παρόντος κανονισμού μνημονευομένου επιστρώματος, η δε τοιαύτη προεξοχή δέον όπως περιβάλληται εξωτερικώς υπό σκυροκονιάσματος πάχους ουχί ελάσσονος των 15 εκατοστομέτρων καθ' όλον αυτής το ύψος.
- (7) φρέαρ εξ ου αντλείται ύδωρ διά κάδου δέον όπως είναι εφωδιασμένον με –
- i. ανθεκτικόν ξύλινον ή σιδηρούν κάλυμμα μετά συνδετήρων (μεντεσέδων) όπερ θα κλείη το φρέαρ οσάκις τούτο δεν χρησιμοποιείται' και
 - ii. βάθρον διά τον κάδον ουχί έλασσον των 15 εκατοστομέτρων υπεράνω της επιφανείας του εν τη παραγράφω (α) του παρόντος κανονισμού μνημονευομένου επιστρώματος.
- (8) φρέαρ εξ ού αντλείται ύδωρ δί' υδραντλίας δέον όπως εφοδιάζηται με κάλυμμα ούτω εφηρμοσμένον ώστε να παρεμποδίζη ύδωρεπιφανείας ή ετέραν ύλην να διεισδύη εις το φρέαρ.

28. Δεξαμενή ή στέρνα κατεσκευασμένη ή τοποθετημένη εν σχέσει προς οικοδομήν και προωρισμένη διά την αποθήκευσιν ύδατος δι' ανθρωπίνην

κατανάλωσιν ή οικιακούς σκοπούς δέον όπως πληροί τας ακολούθους προϋποθέσεις:

- (1) η δεξαμενή δέον όπως, εάν ούτω ήθελε απαιτηθή, είναι εφωδιασμένη μεσωλήνα υπερχειλίσματος όστις δέον όπως –
 - i. τοποθετήται και προσαρμόζηται κατά τρόπον εμποδίζοντα τηνείσοδον εντόμων
 - ii. μη συγκοινωνή μετ' οχετού ή υπονόμου
 - iii. έχη ανοικτόν άκρον επιτρέπον εις τον σωλήνα υπερχειλίσεως ναχρησιμοποιήται και ως προειδοποιητικός σωλήν
- (2) η δεξαμενή δέον όπως είναι εφωδιασμένη με σωλήνα αποκενώσεως, κρουνόν ή ετέραν συσκευήν ήτις δέον όπως μη είναι πλεόν των 2 ιντζών άνωθεν του πυθμένος της δεξαμενής
- (3) δεξαμενή ή στέρνα ήτις εν όλω ή εν μέρει ευρίσκεται χαμηλότερον της επιφανείας του συνεχομένου εδάφους δέον όπως έχη τους τοίχους, τοδάπεδον και την στέγην αυτής κατεσκευασμένα εξ οπτοπλίνθων, λίθων ήσκυροκονιάματος, εάν δε είναι κατεσκευασμένη εκ μη αδιαβρόχου υλικού δέον όπως επενδύηται δι' αδιαβρόχου υλικού
- (4) πάντες οι σωλήνες και εξαρτήματα συνδεδεμένα μετά της δεξαμενής δέον όπως συνενούνται και συνδέωνται μετ' αυτής διάκατα λλήλων υδατοστεγών ενώσεων (αρμών)
- (5) πάσα δεξαμενή, είτε υπέρ είτε υπό το επίπεδον του εδάφους, δέον όπως κατασκευάζηται ούτως ώστε να παρεμποδίζηται η εν αυτή είσοδος εντόμων και εφοδιάζηται με κατάλληλα μέσα αερισμού και προσπελάσεως διά σκοπούς καθαρισμού, παν δε άνοιγμα εις τατοιχώματα της δεξαμενής δέον όπως καθίσταται κωνωποστεγές

29. Σηπτικαί δεξαμεναί κατεσκευασμέναι εν σχέσει προς οικοδομήν δέον όπως πληρούσι τας ακολούθους απαιτήσεις:

- (1) η σηπτική δεξαμενή δέον όπως κείται εις θέσιν απέχουσαν 50 τουλάχιστον εκατοστόμετρα αφ' οιασδήποτε οικοδομής και –
 - i. εν τοιαύτη θέσιν ώστε η εκροή να μη μολύνη οιονδήποτε φρέαρ, πηγήν ή ρύακα

- ii. εν τοιαύτη θέσει ώστε να επιτρέπη εύκολον τρόπον προσπελάσεως, προς τον σκοπόν καθαρισμού και κενώσεως αυτής:
- (2) η σηπτική δεξαμενή δέον όπως κατασκευάζηται κατά τρόπον ώστε να πληροί τας απαιτήσεις του κανονισμού 28(γ) και (δ) και είναι τύπου εγκεκριμένου υπό της αρμοδίας αρχής;
- (3) η σηπτική δεξαμενή δέον όπως είναι χωρητικότητος επαρκούς διά τον σκοπόν αυτής και εγκεκριμένης υπό της αρμοδίας αρχής;
- (4) ο εκ της σηπτικής δεξαμενής σωλήν εξαγωγής δέον όπως κενώνη τας εκρύσεις υπεράνω ή εντός φίλτρου ή διϋλιστικού βόθρου, τοποθετείται δε ρυθμιστικός σίφων εάν η αρμοδία αρχή ούτω ήθελεν απαιτήσει;
- (5) το φίλτρον ή ο διϋλιστικός βόθρος δέον όπως είναι τοιούτου μεγέθους;
- (6) τύπου ή κατασκευής ως η αρμοδία αρχή ήθελεν εγκρίνει. αι εκ του φίλτρου ή του διϋλιστικού βόθρου προερχόμεναι εκρύσεις δέον όπως μεταφέρωνται και εκχύνωνται εις τοιούτο σημείον ή απομακρύνωνται κατά τοιούτον τρόπον ως η αρμοδία αρχή ήθελε να παίτησει.

30. Κοπρόλακκοι, διϋλιστικοί βόθροι και απορροφητικοί λάκκοι εν σχέσει προς οικοδομήν δέον όπως –

- (1) είναι ούτω τοποθετημένοι ώστε κατά την γνώμην της αρμοδίας αρχής να μη εκθέτωσιν εις κίνδυνον τα θεμέλια ή τους τοίχους οιασδήποτε οικοδομής;
- (2) είναι τουλάχιστον 18 μέτρα μακράν φρέατος, πηγής ή ρύακος;
- (3) μη συγκοινωνούν μετά του εξωτερικού αέρος πλην ως επιτρέπεται υπότης αρμοδίας αρχής;
- (4) εφοδιάζωνται με επαρκή εξαεριστήρα το ανοικτόν άκρον του οποίου θα είναι εφωδιασμένον με κάλυμμα εκ χαλκίνου συρματίνου πλέγματος και εν τοιαύτη θέσει ώστε η διαφυγή δυσώδους αέρος προς οιανδήποτε οικοδομήν να εμποδίζηται αποτελεσματικώς.

31. Δωμάτιον αποχωρητηρίου υδραυλικής αποχετεύσεως κατεσκευασμένον ή τοποθετημένον εν σχέσει προς οικοδομήν δέον όπως -

- (1) έχη μίαν τουλάχιστον των πλευρών αυτού να εφάπτηται ανοικτού χώρου επιφανειακής εκτάσεως ουχί ελάσσονος των 5 τετραγωνικών μέτρων και

άνοιγμα (παράθυρον) ουχί έλασσον των 2000 τετραγωνικών εκατοστομέτρων (0,20 τ.μ), μη συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου, ανοίγον από ευθείας εις τον εξωτερικόν αέρα:

Επίσημος εφημερίς,
Παράρτημα
Τρίτον (Ι):
21.12.1979.

Νοείται ότι, εις την περίπτωσιν αποχωρητηρίου, υδραυλικής αποχετεύσεως κατεσκευασμένου ή τοποθετημένου εν σχέσει με οιανδήποτε οικοδομήν, η αρμοδία Αρχή δύναται να μην απαιτήσῃ την εφαρμογήν της ως άνω προϋποθέσεως εάν είναι ικανοποιημένη ότι παρέχεται αποτελεσματικός αερισμός διά μηχανικών μέσων ή άλλως πιως:

Νοείται περαιτέρω ότι οσάκις δωμάτιον περιλαμβάνει πλέον της μιας συσκευής αποχωρητηρίου, το τοιούτο δωμάτιον δέον όπως υποδιαιρήται εις θαλαμίσκους, έκαστος περιλαμβάνων μίαν λεκάνην, τα δε διαχωρίσματα ή υποδιαιρέσεις είναι ούτω κατεσκευασμένα ώστε να επιτρέπωσι την καθ' όλον το δωμάτιον ελευθέραν κυκλοφορίαν του αέρος.

(2) εφοδιάζηται με λεκάνην ήτις δέον να είναι –

- i. εκ στεγανού υλικού ούτω κατεσκευασμένη και εφαρμοσμένη ώστε να δέχηται και να περιέχῃ ικανοποιητικήν ποσότητα ύδατος και να επιτρέπῃ εις οιανδήποτε ακαθαρσίαν να πίπτῃ ελευθέρως εκ των πλευρών κατ' ευθείαν εντός του ύδατος.
- ii. εφωδιασμένη με κατάλληλον και ικανοποιητικόν υδροσυλλέκτην

(3) έχη το δάπεδον αυτού επεστρωμένον με σκληρόν, λείον και αδιάβροχον υλικόν

(4) είναι εφωδιασμένον με κατάλληλον δεξαμενήν και συσκευήν ή βαλβίδαδί αποτελεσματικήν απόπλυσιν και καθαρισμόν της λεκάνης.

Επίσημος εφημερίς,
Παράρτημα(Ι):
21.12.1979.

(5) συνοδεύεται υπό εγκαταστάσεως επαρκών διευκολύνσεων διάπλυσιν χειρών προς ικανοποίησιν της αρμοδίας Αρχής.

32.-(1) Το διαμέρισμα ουρητηρίων δέον όπως πληροί υφ' απάσας τας απόψεις τας απαιτήσεις του κανονισμού 31.

(2) Το ουρητήριον δέον όπως αποτελήται εκ στασιδίου κατεσκευασμένου εκ στιλπνού κεραμουργικού υλικού, στιλπνού πηλίνου υλικού ή σμαλτωμένου πυριμάχου πηλού ή ετέρου τοιούτου αδιαβρόχου υλικού ως ήθελεν εγκριθή υπό της αρμοδίας αρχής.

33. Το αποχωρητήριον – λάκκος δέον όπως πληροί τας ακολούθους προϋποθέσεις:

- (1) η μόνη απ' ευθείας είσοδος αυτού δέον όπως είναι εκ του εξωτερικού αέρος
- (2) κείται εις απόστασιν ουχί ελάσσονα των 18 μέτρων εξ οιουδήποτε φρέατος, πηγής ή ρύακος
- (3) είναι εφωδιασμένον με επαρκές άνοιγμα προς φωτισμόν και αερισμόν, κείμενον τόσον πλησίον της κορυφής όσον τούτο είναι πραγματικώς δυνατόν και συγκοινωνούν απ' ευθείας μετά του εξωτερικού αέρος
- (4) το δάπεδον είναι κατεσκευασμένον εκ στεγανού υλικού
- (5) κείται εις απόστασιν 6 τουλάχιστον μέτρων εξ οιασδήποτε κατοικίας ή οικοδομής εν η πρόσωπα απασχολούνται ή δυνατόν να απασχοληθώσι εις οιανδήποτε βιομηχανίαν, επιτήδευμα ή επιχείρησιν:

Νοείται ότι εις εξαιρετικάς περιπτώσεις αι εν ταις παραγράφους (β) και (ε) αναφερόμεναι αποστάσεις δύνανται να τροποποιώνται ως η αρμοδία αρχή ήθελεν, εν εκάστη περιπτώσει, αποφασίσει.

34. Αναφορικώς προς απόπτατον με δοχείον -

- (1) η περιττωματοδόχη (εν τοις εφεξής καλουμένη «το δοχείον») δέον να είναι εκ στεγανού υλικού ούτω κατεσκευασμένη και τοποθετημένη ώστε περιεχόμενον αυτής να μη διαφεύγη διά διαρροής ή άλλως ή να εκτίθηται εις την βροχήν ή την αποχέτευσιν ακαθάριστου ύδατος ή υγρών απορριμάτων
- (2) το δοχείον δέον να είναι χωρητικότητος μη υπερβαίνουσης τα 60.000 κυβικά εκατοστόμετρα (0,06 κ.μ.)
- (3) ούτος δέον να είναι εφωδιασμένος με –
 - i. κατάλληλον δοχείον επαρκούς χωρητικότητος διά ξηρόν χώμα ή άλλοκατάλληλον αποσμητικόν υλικόν ούτω κατεσκευασμένον καιτοποθετημένον ώστε να επιτρέπῃ εύκολον προσπέλασιν διάτοποθέτησιν εν αυτώ της αναγκαιούσης ποσότητος χώματος ή ετέρου υλικού και
 - ii. επαρκή μέσα δια τοποθέτησιν του χώματος ή άλλου υλικού επί των τω δοχείων περιττωμάτων

- (4) δέον να πληροί τας απαιτήσεις των παραγράφων (γ) και (δ) τουκανονισμού 33.

35.-(1) Δια τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ο όρος «υγειονομική διευκόλυνσης» περιλαμβάνει αποχωρητήριον υδραυλικής αποχετεύσεως, απόπατον με δοχείον και απόπατον- λάκκον.

(2) Αι οικοδομαί δέον όπως εφοδιάζωνται με υγειονομικάς διευκολύνσεις ως ακολούθως:

(1) πάσα κατοικία δέον όπως διαθέτη τουλάχιστον μίαν υγειονομικήν διευκόλυνσιν

(2) οικοδομή σχεδιασμένη ή χρησιμοποιουμένη δι' ανθρωπίνην διαμονήν άλλως ή ως κεχωρισμένα διαμερίσματα, όπως ξενοδοχεία, πανδοχεία, ξενώνες, άσυλα και καταλύματα, δέον όπως εφοδιάζωνται με μίαν τουλάχιστον υγειονομικήν διευκόλυνσιν διά κάθε 85 τετραγωνικά μέτρα εμβαδού δαπέδου

(3) βιομηχανικά οικοδομαί δέον όπως εφοδιάζωνται με εν τουλάχιστον αποχωρητήριον υδραυλικής αποχετεύσεως εν σχέσει προς εκάστην βιομηχανίαν, επιτήδευμα ή επιχείρησιν διεξαγομένην εν αυταίς, οσάκις δε ασχολούνται ή ενδέχεται να απασχοληθώσι πλείονα των 25 ατόμων ενεκάστη τοιαύτη βιομηχανία, επιτηδεύματι ή επιχειρήσει, δέον όπως διατίθηται πρόσθετον αποχωρητήριον υδραυλικής αποχετεύσεως διάκαθε εικοσιπέντε επί πλέον άτομα. δια τους σκοπούς της παρούσης διατάξεως, οιονδήποτε μέρος των εικοσιπέντε λογίζεται ως εικοσιπέντε

(4) οσάκις απασχολούνται άτομα αμφοτέρων των φύλων, αι υγειονομικάς διευκολύνσεις δι' έκαστον φύλον δέον όπως είναι ούτω κατατεταγμέναι ώστε το εσωτερικόν των να μη είναι ορατόν, και όταν ακόμη η θύρα της τοιαύτης διευκολύνσεως είναι ανοικτή, εξ οιουδήποτε μέρους προσιτούεις άτομα του ετέρου φύλου. Εάν αι διευκολύνσεις διά το εν φύλον συνέχονται ταις του ετέρου φύλου, αι προσπελάσεις δέον όπως διαχωρίζωνται καταλλήλως.

ΜΕΡΟΣ XI. – ΟΧΕΤΟΙ

36. Ο χαμηλότατος όροφος οικοδομής δέον όπως ευρίσκεται, εις τοιούτον επίπεδον και ούτω κατεσκευασμένος ώστε να είναι δυνατή αποτελεσματική αποχέτευσις αυτού διά της βαρύτητος.

37. Οι οχετοί εν σχέσει προς οικοδομήν δέον όπως πληρούσι τας ακολούθους απαιτήσεις:

- (1) Οι σωλήνες πρέπει να είναι ανθεκτικοί, αλατοστιλβωμένοι πήλινοι, εκχυτοσιδήρου ή αμιαντοκονίας ή εξ ετέρου υλικού ειδικώς εγκεκριμένους υπό της αρμοδίας αρχής.
- (2) οι σωλήνες δέον όπως τοποθετώνται με κλίσιν ουχί ελάσσονα του 1 προς 40, και εφοδιάζωνται διά καταλλήλων υδατοστεγών ενώσεων.
- (3) οι σωλήνες αποχετεύσεως δέον όπως μη τοποθετώνται κατά τοιούτον τρόπον ώστε να διέρχωνται κάτωθεν οικοδομής, άνευ της γραπτής συναινέσεως της αρμοδίας αρχής, οσάκις δε παραχωρείται τοιαύτη συναίνεσις, ο σωλήν αποχετεύσεως δέον όπως είναι εκ χυτοσιδήρου ή εξετέρου ουχί ολιγώτερον καταλλήλου υλικού περιβαλλομένου υπόσκυροκονιάματος πάχους ουχί ελάσσονος των 10 εκατοστομέτρων και τοποθετήται εις ευθείαν γραμμήν μεταξύ του σημείου εισόδου αυτού εις την οικοδομήν και του σημείου εξόδου εκ ταύτης, και λαμβάνηται πρόνοια διά μέσα προσπελάσεως εις εκάτερον των δύο σημείων.
- (4) πάσα διακλάδωσις οχετού δέον όπως συνδέεται με τον κυρίως οχετόνλοιξώς προς την κατεύθυνσιν ροής του κυρίως οχετού.
- (5) οι σωλήνες δέον όπως διαθέτωσιν επαρκή μέσα προσεγγήσεως αυτών και είναι εκ τοιούτου υλικού, μεγέθους και κατασκευής ως ήθελεν απαιτηθή υπό της αρμοδίας αρχής.
- (6) οσάκις ο οχετός διέρχεται κάτωθεν ή διά μέσου τοίχου τινός ούτος δέον όπως προφυλάττηται και ανακουφίζεται εκ του βάρους του τοίχου δι' ανακουφιστικής αψίδος ή δοκίδος σχηματιζομένης εντός του τοίχου αμέσως άνωθεν του οχετού.
- (7) πάσα είσοδος εις σωλήνα, έτερον ή σωλήνα καθόδου αποχωρητηρίου υδραυλικής αποχετεύσεως ή σωλήνα εξαερισμού, χρήζουσα εφοδιασμού δι' υδροσυλλέκτου, δέον όπως εφοδιάζεται με κατάλληλον και αποτελεσματικόν υδροσυλλέκτην τύπου εγκριμένου υπό της αρμοδίας αρχής.

- (8) εις πάντα οχετόν όστις εκκενούται εντός απορροφητικού βόθρου ήσηππικής δεξαμενής δέον όπως εφαρμόζηται αναχαιτιστικός υδροσυλλέκτης (παραδεξαμενή) τόσον πλησίον όσον είναι πρακτικώς δυνατόν εις τον απορροφητικόν βόθρον ή σηππικήν δεξαμενήν.
- (9) οι οχετοί οίτινες προορίζονται διά την αποχέτευσιν ακαθάρτων υδάτων εκτίνος οικοδομής δέον όπως εφοδιάζωνται δι' ενός τουλάχιστον σωλήνος εξαερισμού, τοποθετημένου τόσον πλησίον της οικοδομής και τόσον μακράν του σημείου εκκενώσεως όσον είναι πρακτικώς δυνατόν:

Νοείται ότι σωλήν καθόδου αποχωρητηρίου υδραυλικής αποχετεύσεως ή σωλήν ακαθάρτων εκ λεκάνης κατακαθίων, κατεσκευασμένος συμφώνως προς τους παρόντας κανονισμούς δύναται να χρησιμοποιήται ως σωλήν εξαερισμού του οχετού, εάν η τοποθέτησις αυτού είναι συμφώνως προς τον παρόντα κανονισμόν.

- (10) ο σωλήν εξαερισμού δέον να ανέρχηται εις τοιούτον ύψος και κατά τοιούτον τρόπον ώστε να εμποδίζῃ αποτελεσματικώς την διαφυγήν προς οιονδήποτε οικοδομήν δυσώδους αέρος εκ των οχετών, δέον δε όπως καλύπτηται κατά το ανοικτόν αυτού άκρον διά συρματίνου πλέγματος εκχαλκού ή επιψευδαργυρωμένου σιδήρου.

38. Σωλήνες καθόδου αποχωρητηρίου, σωλήνες καθόδου αποχωρητηρίου χρησιμοποιούμενοι και ως σωλήνες εξαερισμού και σωλήνες εξαερισμού προστηρμοσμένοι εντός ή επί οικοδομής δέον όπως -

- (1) κατασκευάζωνται εξ εξεληλασμένου (ταβηκτού) μολυβδίνου σωλήνος ή εκ σωλήνος εκ σκληρού χυτοσιδήρου ή εξ ετέρου τοιούτου υλικού και κατασκευής ως η αρμοδία αρχή ήθελεν εγκρίνει.
- (2) είναι ευκόλως προσπελάσιμοι και διαθέτωσιν επαρκή αριθμόν οπών καθαρισμού εις καταλλήλους θέσεις.
- (3) τοποθετώνται επί εξωτερικού τοίχου οικοδομής, ή εντός αγωγών ή αυλακωμάτων εντός του τοίχου οικοδομής, και οσάκις ούτω τοποθετώνται δέον όπως συνδυάζωνται και κατατάσσωνται καθ' ομάδας, οι δε αγωγοί ή τα αυλακώματα έχωσι σχήμα και τυγχάνωσιν επεξεργασίας κατά τρόπον ικανοποιούντα την αρμοδίαν αρχήν.
- (4) καθ' όλον αυτών το μήκος είναι κυκλικής εγκαρσίας τομής και έχωσιν εσωτερικήν διάμετρον ουχί ελάσσονα των 8 εκατοστομέτρων ή τοι αύτην μείζονα διάμετρον ως η αρμοδία αρχή ήθελεν απαιτήσει, εάν, κατά την γνώμην της, δικαιολογήται τούτο υπό των περιστάσεων, οσάκις δε η

διάμετρος του στομίου εξόδου του υδροσυλλέκτου, λεκάνης κατακαθιών, πυγονιπτήρος (μπιντέ) ή ουρητηρίου συνδεδεμένου μεθ' οιουδήποτε τοιούτου σωλήνος υπερβαίνει τα 8 εκατοστόμετρα ο σωλήνδεον όπως έχη διάμετρον ουχί ελάσσονα της διαμέτρου του τοιού του στομίου εξόδου.

39.-(1) Δια τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ο όρος «υγειονομική εγκατάστασις» περιλαμβάνει αποχωρητήριον υδραυλικής αποχετεύσεως, λεκάνην κατακαθιών, ουρητήριον ή πυγονιπτήρα (μπιντέ).

(2) Οσάκις δύο ή πλείστες υγειονομικαί εγκαταστάσεις αποχετεύωνται εντός ενός μόνον σωλήνος καθόδου αποχωρητηρίου ή σωλήνος ακαθάρτων υγρών ο υδροσυλλέκτης εκάστης τοιαύτης εγκαταστάσεως δέον όπως εξαερίζηται διά καθαρού εξωτερικού αέρος διά διακλαδώσεως σωλήνος εξαερισμού συνδεούσης τον εν λόγω υδροσυλλέκτην μετά του κυρίως σωλήνος εξαερισμού, ο δε τοιούτος κυρίως σωλήνης εξαερισμού δέον όπως ανυψούται καθέτως εις ύψος ουχί έλασσον εκείνου του σωλήνος καθόδου αποχωρητηρίου ή του σωλήνος ακαθάρτων υγρών μεθ' αν οι εν λόγω υδροσυλλέκταισυνδέονται, ή δύναται να συνδέηται μετά του εν λόγω σωλήνος καθόδου ή σωλήνος ακαθάρτων υγρών εις σημείον υπέρ το επίπεδον του ανωτάτου των εν λόγω υδροσυλλεκτών.

(3) Διακλαδώσεις και κυρίως σωλήνες εξαερισμού δέον όπως έχωσι διάμετρον ουχί ελάσσονα των 5 εκατοστομέτρων καθ' όλον αυτών το μήκοςκαι πληρούσι τας απαιτήσεις του κανονισμού 38.

(4) Η ένωσις του σωλήνος εξαερισμού μετά υδροσυλλέκτου, σωλήνος διακλαδώσεως, σωλήνος καθόδου ή σωλήνος ακαθάρτων υγρών δέον όπως είναι –

(1) εις σημείον ουχί έλασσον των 8 εκατοστομέτρων και ουχί πλέον των 30 εκατοστομέτρων εκ του ανωτάτου σημείου του υδροσυλλέκτου·

(2) επί εκείνης της πλευράς του υδραυλικού πώματος ήτις ευρίσκεται πλησιέστερον προς τον σωλήνα καθόδου ή τον σωλήνα ακαθάρτωνυγρών·

(3) εν τη κατευθύνσει της ροής.

40.-(1) Διά τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ο όρος «υγειονομική εγκατάστασις» περιλαμβάνει μπάνιο, λεκάνην νιπτήρος και οιανδήποτε λεκάνην (μη ούσαν λεκάνην αποπάτου).

(2) Σωλήν ακαθάρτων υγρών συνδεδεμένος μετά υγειονομικής εγκαταστάσεως και σωλήν εξαερισμού ακαθάρτων δέον όπως είναι κατεσκευασμένοι εξ εξεληλασμένου (τραβηγκτού) μολύβδου, χαλκού ή σιδήρου ή τοιούτου ετέρου υλικού ως ήθελεν εγκρίνει η αρμοδία αρχή, και ασφαλώς προσηρμοσμένοι και τοποθετημένοι μετ' επαρκούς κλίσεως.

(3) Η εσωτερική διάμετρος σωλήνος ακαθάρτων υγρών δέον όπως είναι ουχί ελάσσων των 4 εκατοστομέτρων ή οσάκις δύο ή πλείονες υγειονομικάι εγκαταστάσεις συνδέονται μετ' αυτού, τοιαύτης μείζονος διαμέτρου, ως η αρμοδία αρχή ήθελεν απαιτήσει.

(4) Πας σωλήν ακαθάρτων υγρών δέον όπως εφοδιάζηται αμέσως κάτωθεν της ενώσεως αυτού μετά της υγειονομικής εγκαταστάσεως δί' υδροσυλλέκτου παρέχοντος βάθος υδραυλικού πώματος ουχί έλασσον των 4 εκατοστομέτρων.

(5) Οσάκις δύο ή πλείονες υγειονομικάι εγκαταστάσεις είναι κατά σειράν τοποθετημέναι, ο σωλήν ακαθάρτων υγρών εξ εκάστης εγκαταστάσεως δύναται να εκκενούται άνευ της ενθέσεως υδροσυλλέκτου εντός ανοικτής αύλακος κατεσκευασμένης εκ στιλπνού κεραμεικού υλικού ή άλλου καταλλήλου υλικού εσχηματισμένης ή τοποθετημένης εντός ή υπεράνω του αμέσως κάτωθεν των υγειονομικών εγκαταστάσεων δαπέδου, και εκκενουμένης εντός καταλλήλου και αποτελεσματικού υδροσυλλέκτου τύπου εγκρινομένου υπό της αρμοδίας αρχής.

(6) Οσάκις ούτως απαιτείται υπό της αρμοδίας αρχής, ο υδροσυλλέκτης υγειονομικής εγκαταστάσεως δέον όπως αερίζηται δια σωλήνος εξαερισμού τοποθετημένου καθέτως εν τοιαύτη θέσει και εις τοιούτον ύψος ως η αρμοδία αρχή ήθελε καθορίσει, οσάκις δε δύο ή πλείονες υγειονομικάι εγκαταστάσεις εφηρμοσμέναι εις διαφόρους ορόφους συνδέονται μετά του τοιούτου σωλήνος, ο τοιούτος σωλήν δέον όπως συνεχίζηται καθέτως εις ύψος ουχί έλασσον, του ύψους του σωλήνος ακαθάρτων υγρών μετά του οποίου αι εν λόγω υγειονομικάι εγκαταστάσεις συνδέονται, ή δύναται να συνδέηται μετά του εν λόγω σωλήνος ακαθάρτων υγρών εις σημείον υπεράνω του επιπέδου της ανωτάτης των τοιούτων εγκαταστάσεων.

(7) Διακλαδώσεις και κυρίως σωλήνες εξαερισμού δέον όπως έχωσι καθ' όλον αυτών το μήκος διάμετρον ουχί ελάσσονα των 2/3 της εσωτερικής διαμέτρου της διακλαδώσεως και του κυρίως σωλήνος ακαθάρτων υγρών.

ΜΕΡΟΣ XII. – ΔΗΜΟΣΙΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΑΙ

41. Δημόσια οικοδομή εξωπλισμένη δί’ ανοίγματος προσκηνίου και δια σκηνής επί της οποίας δύνανται να χρησιμοποιηθώσι σκηνικά ή οικοδομή κατεσκευασμένη ή διεσκευασμένη διά να χρησιμοποιήται διά προβολήν κινηματογραφικών ταινιών είτε κατά περιόδους είτε συνήθως) δέον όπως –

- (1) οσάκις αύτη αποτελεί τμήμα ετέρας οικοδομής ή οσάκις συνέχεται μεθ’ ετέρας οικοδομής, πληροί τοιαύτας απαιτήσεις οίας η αρμοδία αρχή ήθελε καθορίσει·
- (2) μη περιλαμβάνη κατοικήσιμα δωμάτια πλην του δωματίου του φύλακος·
- (3) μη ανεγείρηται εκτός εάν εν έκτον τουλάχιστον του συνολικού μήκους της περιμέτρου της οικοδομής συνορεύη ή εφάπτηται μιας ή πλειόνων οδών και έτερα δύο έκτα τουλάχιστον του ως άνω συνολικού μήκους συνορεύωσιν ή εφάπτωνται ανοικτού χώρου συνδεομένου μετά της οδού ως ήθελεν εγκρίνει η αρμοδία αρχή.

42. Εν πάση δημοσίᾳ οικοδομή, πάντα τα δάπεδα, κλίμακες, μπαλκόνια, εξώσται, στέγαι και άπαντα τα άλλα μέρη της χρησιμοποιούμενα υπό του κοινού δέον όπως κατασκευάζωνται εκ πυριμάχου υλικού και πληρούσι τας ακολούθους απαιτήσεις:

- (1) δεν θα υπάρχωσι πλείονες των δύο εξωστών ή οριζοντίων υποδιαιρέσεων (μεσοπατωμάτων) άνωθεν του χαμηλοτάτου δαπέδου του χρησιμοποιουμένου υπό του κοινού ως αίθουσα παραστάσεων·
- (2) το ύψος μετρούμενον από του τοιούτου χαμηλοτάτου δαπέδου μέχρι του κάτω μέρους του δαπέδου του αμέσως άνωθεν εξώστου δεν θα είναι έλασσον των 3 μέτρων·
- (3) το ύψος μετρούμενον από του δαπέπδου του πρώτου εξώστου μέχρι του κάτω μέρους του δαπέδου του δευτέρου εξώστου, εάν υπάρχη, δεν θα είναι έλασσον των 2,60 μέτρων·
- (4) το ύψος μεταξύ οιουδήποτε μέρους του δαπέδου του ανωτάτου εξώστου και της αμέσως υπερκειμένης οροφής δεν θα είναι έλασσον των 3 μέτρων.

43. Εν πάση δημοσίᾳ οικοδομή δέον να υπάρχωσι δύο ανεξάρτητοι αλλήλων εξόδοι οδηγούσαι εξ οιουδήποτε εξώστου ή δαπέδου απέυθείας προς οδόν τινα ή ανοικτόν χώρον, οσάκις δε εξώστης ή δάπεδον στεγάζει πλείονας των

τετρακοσίων προσώπων δεόν όπως υπάρχη επιπρόσθετος έξοδος οδηγούσα απ' ευθείας προς οδόν τινα ή ανοικτόν χώρον διά κάθε επιπρόσθετα διακόσια πρόσωπα, ή μέρος του αριθμού των διακοσίων, πέραν των εν λόγω τετρακοσίων, πάσα δε τοιαύτη έξοδος δέον όπως πληροί τας ακολούθους απαιτήσεις:

- (1) πάσα τοιαύτη έξοδος δέον όπως έχη καθαρόν πλάτος ουχί έλασσον των 150 εκατοστόμετρων μετρούμενον μεταξύ των τοίχων εις οιονδήποτε σημείον καθώς και μεταξύ των πλαισίων των εν αυτοίς ευρισκομένων θυρών
- (2) η γραμμή πορείας εξ οιουδήποτε σημείου οιουδήποτε διαδρόμου προς την πλησιεστέραν εκ της αιθούσης παραστάσεων έξοδον δέον όπως μη υπερβαίνη τα 50 μέτρα.

44. Πάσαι αι θύραι εν δημοσίᾳ οικοδομή, πλην οικοδομής κατεσκευασμένης ή διεσκευασμένης προς χρήσιν ως τόπου δημοσίας λατρείας, χρησιμοποιούμεναι υπό του κοινού ως έξοδοι δέον όπως υποδεικνύονται διά της λέξεως «ΕΞΟΔΟΣ» αναγραφομένης ευκρινώς Αγγλιστί, Ελληνιστί και Τουρκιστί, και περαιτέρω αι τοιαύται θύραι δέον όπως υποδεικνύονται διά ερυθρού φωτός κατά πάντα χρόνον καθ' ον η οικοδομή χρησιμοποιείται υπό του κοινού, παν δε τοιούτο φως δέον όπως τοποθετήται υπεράνω των θυρών εις ύψος ουχί έλασσον των 2,10 μέτρων υπέρ το επίπεδον του δαπέδου.

45. Οσάκις εις δημοσίαν οικοδομήν υπάρχουσι προθάλαμοι το συνολικόν πλάτος απάντων των ανοιγμάτων και διόδων των συγκοινωνουσών μεθ' εκάστου προθαλάμου και οδηγουσών εξ αυτού προς οδόν τινα ή ανοικτόν χώρον δέον όπως είναι τουλάχιστον κατά εν τρίτον μείζον του συνολικού πλάτους των ανοιγμάτων θυρών και διόδων των οδηγουσών εντός των προθαλάμων.

46. Οσάκις υπάρχωσιν ιματιοφυλάκια ταύτα δέον όπως τοποθετώνται κατά τρόπον ώστε να μη παρεμποδίζωσι την ελευθέραν χρήσιν οιασδήποτε εξόδου.

47. Εν πάσῃ δημοσίᾳ οικοδομή πάσα κλίμαξ προς χρήσιν υπό του κοινού –

- (1) δέον όπως έχη πλάτος ως καθορίζεται διά διαδρόμους και διόδους υπότου κανονισμού 48, του τοιούτου πλάτους μετρουμένου μεταξύ των χειραγωγών της κλίμακος·
- (2) δέον όπως περικλείηται διά συμπαγών τοίχων εκ πυριμάχου υλικούπάχους ουχί ελάσσονος των 215 χιλιοστομέτρων και, πλην ένθασυνεχίζεται προς τα άνω υπέρ την στέγην ως ανοικτή κλίμαξ, δέον

όπως επιστεγάζηται δι' ενισχυμένου σκυροκονιάσματος ή άλλου υλικού ικανοποιούντος την αρμοδίαν αρχήν

- (3) δέον όπως έχει βαθμίδας ουχί έλασσον των 28 εκατοστομέτρων πλάτους και αντιβαθμίδας ουχί πλέον των 18 εκατοστομέτρων ύψους τόσον δε αιβαθμίδες όσον και αι αντιβαθμίδες δέον να είναι ομοιομόρφου πλάτους και ύψος εν εκάστη σειρά βαθμίδων
- (4) δέον όπως αποτελήται εξ ευθειών σειρών βαθμίδων άνευ κυκλικώντοιούτων, και ουδεμία σειρά θα έχη πλείονας των δεκαπέντε ή ελάσσονας των τριών βαθμίδων:

Νοείται ότι κλίμαξ μη κατατεταγμένη εν ευθείας σειραίς βαθμίδων δύναται να εγκριθή υπό της αρμοδίας αρχής είτε άνευ όρων είτε υπό τοιούτους όρους ως η αρμοδία αρχή ήθελε καθορίσει.

- (5) δέον όπως μη έχη πλείονας των δύο σειρών βαθμίδων εκ δεκαπέντεβαθμίδων εκάστη άνευ επικαμπής, το δε βάθος του πλατυσκάλου μεταξύ των σειρών βαθμίδων δέον να μη είναι έλασσον του πλάτους της κλίμακος
- (6) δέον όπως έχη συνεχή μη διακοπώμενον χειραγωγόν στερεώς εφηρμοσμένον εκατέρωθεν απασών των βαθμίδων και πλατυσκάλων, όστις δέον να μη προεξέχη πλέον των 8 εκατοστομέτρων
- (7) δέον όπως μη έχη είτε εισοχάς ή προεξοχάς, άλλας ή τον εν τω παρόντι κανονισμώ καθοριζόμενον χειραγωγόν διά κλίμακας, ή προεξέχοντας βραχίονας φώτων, επί των τοίχων της τοιαύτης κλίμακος εις ύψος έλασσον των 2,10 μέτρων υπεράνω οιασδήποτε βαθμίδος ή υπεράνω του δαπέδου οιουδήποτε πλατυσκάλου.
- (8) δέον όπως αερίζηται και φωτίζηται επαρκώς διά παραθύρων ή φεγγιτών ανοιγόντων απ' ευθείας προς τον εξωτερικόν αέρα.

48.-(1) Πας διάδρομος ή δίοδος οδηγούσα εξ εξόδου τινός δέον όπως είναι καθαρού πλάτους ουχί ελάσσονος του διά την τοιαύτην έξοδον καθοριζομένου ελαχίστου καθαρού πλάτους.

(2) Οσάκις δύο ή περισσότεραι έξοδοι ανοίγουσιν εντός διαδρόμου ή διόδου εις διαδοχικά κατά μήκος αυτού σημεία, το πλάτος του τοιούτου διαδρόμου ή διόδου δέον όπως αυξάνηται εις έκαστον τοιούτο διαδοχικόν σημείον εν τη κατευθύνσει προς την έξοδον κατά το πλάτος της εξόδου ήτις ανοίγει εν αυτώ εις το εν λόγω σημείον:

Νοείται ότι δεν απαιτείται πρόσθετον πλάτος εν σχέσει με ανοίγματα θυρών οδηγουσών προς διάδρομον ή δίοδον εξ ιματιοφυλακίων, θεωρείων, μικρών μπαρς ή αποχωρητηρίων.

49. Αντί βαθμίδων δύνανται να χρησιμοποιηθώσιν επικλινή δάπεδα, οσάκις δε χρησιμοποιούνται ταύτα δέον όπως μη έχωσι κλίσιν υπερβαίνουσαν το εν προς δέκα.

50.-(1) Θύραι δημοσίας οικοδομής πρωρισμέναι να χρησιμοποιώνται υπό του κοινού ως έξοδοι δέον όπως –

- (1) είναι πλάτους ουχί ελάσσονος των 150 εκατοστομέτρων μετρουμένου μεταξύ του πλαισίου ή των παραστατών·
- (2) είναι δίφυλλοι και κατεσκευασμέναι ούτως ώστε να ανοίγωσι προς τα έξω προς την κατεύθυνσιν της οδού·
- (3) είναι ούτω προσηρμοσμέναι ώστε όταν ανοίγωσι να μη παρεμποδίζωσιν οιονδήποτε διάδρομον, κλίμακα, δίοδον ή πλατύσκαλον και να μη ανοίγωσιν απ' ευθείας επί κλίμακος·
- (4) είναι ούτω τεταγμέναι ώστε να ανοίγωσιν εντός εισοχής ή επί πλατυσκάλου βάθους ουχί ελάσσονος του ενός μέτρου μεταξύ της τοιαύτης κλίμακος και θύρας·
- (5) μη στερεούνται άλλως ειμή δι' αυτομάτου κλείστρου ασφαλείας τύπου και τοποθετήσεως εγκρινομένων υπό της αρμοδίας αρχής.

51. Πάσα δημοσία οικοδομή, μη ούσα τόπος δημοσίας λατρείας δέον όπως εφοδιάζηται με αποχωρητήρια υδραυλικής αποχετεύσεως, νιπτήρας και ουρητήρια, κατεσκευασμένα και κατατεταγμένα ώστε να δύνανται να χρησιμοποιώνται κεχωρισμένως υπό αρρένων και θηλέων κατά τρόπον ικανοποιούντα την αρμοδίαν αρχήν, και εις αριθμούς αναλόγους προς το σύνολον του αριθμού των δυναμένων να στεγασθώσι καθημένων και ισταμένων προσώπων, ως ακολούθως:

Αποχωρητήρια υδραυλικής αποχετεύσεως, εν διά κάθε 200 πρόσωπα ή ολιγώτερα·

Ουρητήρια, εν διά κάθε 200 πρόσωπα ή ολιγώτερα·
νιπτήρες, εις διά κάθε 200 πρόσωπα ή ολιγώτερα.

52.-(1) Οσάκις δημοσία οικοδομή είναι κατεσκευασμένη ή διεσκευασμένη ίνα χρησιμοποιήται διά την προβολήν κινηματογραφικών ταινιών, δέον όπως διαθέτη χωριστά δωμάτια προβολής και περιελίξεως ταινιών, άτινα δέον όπως είναι κατεσκευασμένα εξ ολοκλήρου εκ πυριμάχου υλικού και επαρκώς αεριζόμενα δι' ανοιγμάτων συγκοινωνούντων απ' ευθείας μετά του εξωτερικού αέρος. Τα δωμάτια προβολής θα συγκοινωνώσιν απ' ευθείας μετά του δωματίου περιελίξεως ταινιών διά θύρας.

(2) Τα δωμάτια προβολής και περιελίξεως ταινιών δέον όπως πληρούσι τας ακολούθους απαιτήσεις:

(1) το εμβαδόν του δαπέδου του δωματίου προβολής δέον να μη είναι έλασσον των 6 τετραγωνικών μέτρων

(2) δέον να μη υφίσταται απ' ευθείας προσπέλασις εξ εκατέρου δωματίου προς την αίθουσαν ακροάσεως

(3) το συνολικόν εμβαδόν των ανοιγμάτων άτινα ανοίγουσιν εντός της αιθούσης παραστάσεων δέον να μη υπερβαίνη τα 800 τετραγωνικά εκατοστόμετρα (0,08 τ.μ.)

(4) έκαστον τοιούτο δωμάτιον δέον να είναι εφωδιασμένον με χωριστήν θύραν εξόδου οδηγούσαν απ' ευθείας εντός του εξωτερικού αέρος ή εντός προθαλάμου, διαδρόμου ή διόδου ανοιγόντων απ' ευθείας εντός του εξωτερικού αέρος αλλά μη ούσαν μέσον εξόδου διά το κοινόν

(5) αι εν λόγω θύραι εξόδου δέον αν είναι κατεσκευασμέναι εκ πυριμάχου υλικού, και δέον να είναι εφαρμοσταί και εφωδιασμέναι με μηχανισμόν αυτοκλεισμάτος.

53. Παν τμήμα δημοσίας οικοδομής δέον όπως αερίζηται επαρκώς κατά τρόπον εγκρινόμενον υπό της αρμοδίας αρχής.

54. Εν πάσῃ δημοσίᾳ οικοδομή εφωδιασμένη με προσκήνιον και σκηνήν το τοιούτο προσκήνιον και σκηνή δέον να πληρούσι τας ακολούθους απαιτήσεις:

(1) η σκηνή δέον να χωρίζηται από την αίθουσαν παραστάσεων διά τοίχου εκπυριμάχων υλικών πάχους ουχί ελάσσονος των 33 εκατοστόμετρων, ο δετοιούτος τοίχος δέον να ανεγείρηται εις ύψος ουχί έλασσον του ενός μέτρου υπέρ την στέγην (του τοιούτου ύψους μετρουμένου καθέτως προς την κλίσιν της στέγης) και δέον όπως επεκτείνηται υπό την σκηνήν μέχρισμπαγούς θεμελίου

- (2) δέον όπως υπάρχη ξεχωριστή έξοδος εκ της σκηνής απ' ευθείας προς οδόν τινα.
- (3) οσάκις η οικοδομή δύναται να στεγάση πλέον των 600 καθημένωναντόμων το άνοιγμα του προσκηνίου δέον να εφοδιάζηται μεπτυσσομένην αυλαίαν υπό μορφήν πυριμάχου οθόνης.
- (4) η ύπερθεν της σκηνής στέγη δέον να μη είναι εκ πυριμάχων υλικών ή βαρείας κατασκευής. Αύτη δέον να είναι εφωδιασμένη με θυρίδα (φεγγίτην) εμβαδού ίσου προς το εν δέκατον του εμβαδού της σκηνής.
- (5) ανοίγματα (οπαί) εις τον τοίχον του προσκηνίου (εξαιρουμένου του ανοίγματος του προσκηνίου) δέον να είναι εφωδιασμένα με σιδηράς ή χαλυβδίνους θυρίδας υπερκαλυπτούσας τα επί του τοίχου ανοίγματα κατά 8 εκατοστόμετρα και προσηρμοσμένας κατά τοιούτον τρόπον ώστε να κλείωσιν αφ' αυτών άνευ ελατηρίου.

55.-(1) Τα αποδυτήρια δέον όπως πληρούσι τας ακολούθους απαιτήσεις:

- (1) Θα φωτίζωνται και αερίζωνται επαρκώς διά παραθύρων επί των εξωτερικών τοίχων, και θα διαχωρίζωνται από την σκηνήν και άπαντα τα άλλα μέρη της οικοδομής διά συμπαγών τοίχων εξ οπποπλίθων, λιθοδομής ή σκυροκονιάματος πάχους ουχί ελάσσονος των 215 χιλιοστομέτρων.
- (2) Θα έχωσι μόνον τοιαύτα μέσα συγκοινωνίας μετά της σκηνής και των άλλων μερών της οικοδομής ως η αρμοδία αρχή ήθελεν εγκρίνει.
- (3) Θα έχωσι χωριστήν έξοδον οδηγούσαν απ' ευθείας εις οδόν αι δε θύραι εξόδου τούτων θα είναι εφωδιασμέναι με αυτόματα κλείστρα ασφαλείας μόνον.
- (4) Δεν θα τοποθετώνται εις επίπεδον χαμηλότερον του ενός ορόφου υπό το ισόγειον.
- (2) Δέον να υπάρχωσιν ιδιαίτερα αποχωρητήρια υδραυλικής αποχετεύσεως, νιπτήρες και ουρητήρια προς χρήσιν των καλλιτεχνών και των μελών της ορχήστρας, εις τοιούτους αριθμούς και τοιουτορόπως κατεσκευασμένα και τεταγμένα ως η αρμοδία αρχή ήθελεν απαιτήσει.

56.-(1) Παν εργαστήριον, αποθήκη, ιματιοφυλάκιον, δωμάτιον ζωγραφικής και άλλα δωμάτια χρησιμοποιούμενα εν σχέσει προς την σκηνήν και αποτελούντα μέρος της τοιαύτης οικοδομής δέον να χωρίζωνται από την σκηνήν, απ'

αλλήλων και από άλλα μέρη της οικοδομής διά συμπαγών τοίχων εξ οπποπλίνθων, λιθοδομής ή σκυροκονιάματος πάχους ουχί ελάσσονος των 215 χιλιοστομέτρων και δέον να είναι διατεταγμένα εις θέσεις κατά τρόπον ικανοποιούντα την αρμοδίαν αρχήν.

(2) Άπαντα τα ανοίγματα εις τους τοιούτους τοίχους δέον να εφοδιάζωνται με πυριμάχους θύρας πληρούσας τας απαιτήσεις του κανονισμού 54(ε) και είναι τοιούτων μεγεθών ως η αρμοδία αρχή ήθελεν εγκρίνει.

(3) Άπαντα τα τοιαύτα δωμάτια δέον να αερίζωνται επαρκώς κατά τρόπον ικανοποιούντα την αρμοδίαν αρχήν.

(4) Δέον να υπάρχωσιν εγκαταστάσεις αποχωρητηρίων και νιπτήρων προς χρήσιν υπό του εργατικού προσωπικού εις τοιούτους αριθμούς και θέσεις ως ήθελεν απαιτηθή υπό της αρμοδίας αρχής.

57. Πας λέβης, δυναμογεννήτρια και δεξαμενή ασετυλίνης εν σχέσει προς τοιαύτην οικοδομήν δέον όπως τοποθετώνται εις αεριζόμενους θαλάμους κατεσκευασμένους εκ πυριμάχου υλικού χωριζομένους απ' αλλήλων και από άλλα μέρη της οικοδομής διά συμπαγών τοίχων εξ οπποπλίνθων, λιθοδομής ή σκυροκονιάματος πάχους ουχί ελάσσονος των 215 χιλιοστομέτρων. Εις τουλάχιστον τοίχος εκάστου τοιούτου θαλάμου δέον να είναι εξωτερικός τοίχος, πάντα δε τα ανοίγματα μεταξύ των τοιούτων θαλάμων και άλλων μερών της οικοδομής δέον να είναι εφωδιασμένα με θύρας εκ πυριμάχου υλικού πληρούσας τας απαιτήσεις του κανονισμού 54(ε).

58. Εστίαι και θερμάστραι δέον να μη επιτρέπωνται εν οιωδήποτε μέρει της αιθούσης παραστάσεων ή της σκηνής εν δημοσίᾳ οικοδομή, και οιαδήποτε ανοικτή εστία ή θερμάστρα εν οιωδήποτε άλλω μέρει της τοιαύτης οικοδομής δέον να προστατεύηται επαρκώς υπό ισχυρών αμεταθέτων μεταλλικών προφυλακτήρων κατά τρόπον ικανοποιούντα την αρμοδίαν αρχή.

59.-1 (1) Εν τη αιθούσῃ παραστάσεων δέον να υπάρχωσι διάδρομοι και δίοδοι πλάτους ουχί ελάσσονος των 110 εκατοστομέτρων οδηγούντες απ' ευθείας προς τα θύρας εξόδου, ουδέν δε κάθισμα θα κείται εις απόστασιν μείζονα των 3,20 μέτρων εκ του τοιούτου διαδρόμου ή διόδου μετρουμένην κατά μήκος ειςσειράς των καθισμάτων.

(2) Ο χώρος καθίσματος ο εκχωρούμενος δι' έκαστον πρόσωπον εν τη αιθούσῃ παραστάσεων δέον να είναι βάθους ουχί ελάσσονος των 70 εκατοστομέτρων, και πλάτους 45 εκατοστομέτρων οσάκις δεν υπάρχωσι βραχίονες εις τα καθίσματα, και 50 εκατοστομέτρων πλάτους οσάκις υπάρχωσι βραχίονες.

(3) Δέον να υπάρχη χώρος ουχί ελάσσων των 30 εκατοστομέτρων βάθους μεταξύ του οπισθίου μέρους παντός καθίσματος και του εμπροσθίου μέρους του αιμέσως όπισθεν ευρισκομένου καθίσματος, της τοιαύτης αποστάσεως μετρουμένης μεταξύ καθέτων.

(4) Οσάκις εν τη αιθούση παραστάσεων χρησιμοποιούνται καρέκλαι κεχωρισμέναι αλλήλων αύται δέον να συνδέωνται μεταξύ των διά σανίδων εις ομάδας αποτελουμένας εξ ουχί ολιγωτέρων των τεσσάρων καρεκλών εκάστη και ουχί περισσοτέρων των δώδεκα κατά τρόπον ώστε τα κέντρα των καρεκλών να μη απέχωσι πέραν των 50 εκατοστομέτρων απ' αλλήλων εις περίπτωσιν καρεκλών μετά βραχιόνων και των 45 εκατοστομέτρων εις άλλας περιπτώσεις.

Επίσημος εφημερίς
Παράρτημα
Τρίτον (I):
27.10.1978

60. Η αρμοδία αρχή δύναται να μη απαιτή την εφαρμογήν απάντων ή οιωνδήποτε των διατάξεων των εν τω παρόντι Μέρει κανονισμών εις την περίπτωσιν υπαιθρίων θεάτρων και κινηματογράφων.

ΜΕΡΟΣ ΧΙΑ. – ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΕΩΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Επίσημος εφημερίς,
Παράρτημα
Τρίτον (I):
27.10.1978.

61.-(1) Ουδεμία ανέγερσις νέας οικοδομής, τροποποίησις υφισταμένης οικοδομής ή προσθήκη εις υφισταμένην οικοδομήν δύναται να γίνη, εκτός εάν εν τοις μετά της σχετικής αδείας προς την αρμοδίαν αρχήν υποβληθείσι αρχιτεκτονικής σχεδίοις υπάρχη λεπτομερής πρόνοια διά την ύπαρξιν, εντός του τεμαχίου επί του οποίου θα ανεγερθή ή θα τροποποιηθή η οικοδομή ή θα γίνη η προσθήκη εις την οικοδομήν, των ακολούθων χώρων σταθμεύσεως οχημάτων οίπινες δέον να είναι σύμφωνοι προς τας ακολούθους διατάξεις:

(1) Διά κάθε δύο μονάδας κατοικίας, εκάστης εμβαδού ίσου ή ελάσσονος των 90 τετραγωνικών μέτρων, ή δι' εκάστην μονάδα κατοικίας εμβαδούπλείονος των 90 τετραγωνικών μέτρων, εις χώρος σταθμεύσεως.

(2) Δια γραφεία, καταστήματα, εργαστήρια και γκαράζ, εις χώρος σταθμεύσεως διά κάθε 90 τετραγωνικά μέτρα, ή μέρος τούτων, τουολικού εμβαδού των οικοδομών τούτων περιλαμβάνοντος το εμβαδόντων ημιορόφων (μεσοπατωμάτων), και των κοινοχρήστων, βοηθητικών και αποθηκευτικών χώρων της οικοδομής.

(3) Δι' αυτοτελείς αποθήκας και αυτοτελείς αποθηκευτικούς χώρους, εις χώρος σταθμεύσεως διά κάθε 270 τετραγωνικά μέτρα, ή μέρος τούτων:

Νοείται ότι το ήμισυ του τοιούτου χώρου σταθμεύσεως θα προορίζηται διά την στάθμευσιν αυτοκινήτων μεγάλου μεγέθους, και, εν πάσῃ περιπτώσει, δέον να υφίσταται χώρος σταθμεύσεως δι' εν τουλάχιστον αυτοκίνητον δι' εκάστην

αποθήκην ή έκαστον αποθηκευτικόν χώρον.

- (4) Δια βιομηχανικάς οικοδομάς, εξαιρέσει εργαστηρίων αυτοτελών αποθηκών και αυτοτελών αποθηκευτικών χώρων, εις χώρος σταθμεύσεως διά κάθε 180 τετραγωνικά μέτρα της οικοδομής, ή μέρος τούτων, του ολικού εμβαδού περιλαμβάνοντος το εμβαδόν των ημιορόφων (μεσοματωμάτων), και των κοινοχρήστων, βιοθητικών και αποθηκευτικών χώρων της οικοδομής:

Νοείται ότι η αρμοδία αρχή δύναται, εις ειδικάς περιπτώσεις, να μειώσῃ τον απαιτούμενον χώρον σταθμεύσεως εις ένα χώρον σταθμεύσεως διά κάθε 270 τετραγωνικά μέτρα της όλης οικοδομής, ή να αυξήσῃ τούτον εις ένα χώρον σταθμεύσεως διά κάθε 90 τετραγωνικά μέτρα της όλης οικοδομής.

Νοείται περαιτέρω ότι το εν τέταρτον των απαιτουμένων χώρων σταθμεύσεως θα προορίζηται διά την στάθμευσιν αυτοκινήτων μεγάλου μεγέθους και, εν πάσῃ περιπτώσει, δέον να υφίσταται χώρος σταθμεύσεως δι' εν τουλάχιστον αυτοκίνητον μεγάλου μεγέθους δι' εκάστην βιομηχανικήν οικοδομήν.

(5)

- i. Δι' εστιατόρια, καφενεία, μπαρ, δισκοθήκας ή καμπαρέ, όταν το εμβαδόν της οικοδομής ή του μέρους της οικοδομής εις το οποίον διεξάγεται η επιχείρησις είναι άνω των 90 τετραγωνικών μέτρων, εις χώρος σταθμεύσεως διά κάθε 45 τετραγωνικά μέτρα του τοιούτου εμβαδού.
- ii. Δι' εστιατόρια, καφενεία, μπαρ, δισκοθήκας ή καμπαρέ, όταν το εμβαδόν της οικοδομής ή του μέρους της οικοδομής εις το οποίον διεξάγεται η επιχείρησις είναι κάτω των 90 τετραγωνικών μέτρων, εις χώρος σταθμεύσεως:

Νοείται ότι εις περίπτωσιν καθ' ην διά την επιχείρησιν χρησιμοποιείται υπαίθριος χώρος όστις υπερβαίνει το εμβαδόν της οικοδομής ή του μέρους της οικοδομής εις το οποίον διεξάγεται η επιχείρησις, δέον να υφίσταται χώρος σταθμεύσεως ή χώροι σταθμεύσεως δια τον τοιούτον υπαίθριον χώρον αναλόγως του εμβαδού αυτού επί της ιδίας αναλογικής βάσεως ως προνοείται ανωτέρω εν σχέσει προς οικοδομάς.

- (6) Δι' έκαστον ξενοδοχείον το οποίον ευρίσκεται εντός των ορίων υδατοπρομηθείας πόλεως ή εντός πυκνοκατωκημένων περιοχών χωρίων, εις χώρος σταθμεύσεως –

- i. διά κάθε 2 υπνοδωμάτια εις την περίπτωσιν ξενοδοχείου πέντε αστέρων
- ii. διά κάθε 3 υπνοδωμάτια εις την περίπτωσιν ξενοδοχείου τεσσάρων αστέρων και
- iii. διά κάθε 4 υπνοδωμάτια εις την περίπτωσιν ξενοδοχείου ενός, δύο ή τριών αστέρων.

(7) Διά έκαστον ξενοδοχείου το οποίον ευρίσκεται εκτός των περιοχών των καθοριζομένων εις την υποπαράγραφον (στ), είς χώρος σταθμεύσεως –

- i. διά κάθε 1 υπνοδωμάτιον εις την περίπτωσιν ξενοδοχείου πέντε αστέρων
- ii. διά κάθε 2 υπνοδωμάτια εις την περίπτωσιν ξενοδοχείου τεσσάρων αστέρων
- iii. διά κάθε 3 υπνοδωμάτια εις την περίπτωσιν ξενοδοχείου 3 αστέρων και
- iv. διά κάθε 4 υπνοδωμάτια εις την περίπτωσιν ξενοδοχείου ενός ή δύο αστέρων:

Νοείται ότι οι εις την παρούσαν υποπαράγραφον και την υποπαράγραφον (στ) αναφερόμενοι χώροι σταθμεύσεως καλύπτουσιν ωσαύτως και τας ανάγκας των κοινοχρήστων χώρων του ξενοδοχείου:

Νοείται περαιτέρω ότι εάν οι τοιούτοι κοινόχρηστοι χώροι είναι πλείονες των διά της σχετιζόμενης προς ξενοδοχεία νομοθεσίας καθοριζομένων απαιτήσεων δέον όπως υφίστανται επιπρόσθετοι χώροι σταθμεύσεως λαμβανομένης υπ' οψιν της χρήσεως ή και της επί πλέον εκτάσεως των τοιούτων κοινοχρήστων χώρων ως εάν ούτοι ήσαν ανεξάρτητοι.

(8) Διά κινηματογράφους και θέατρα, περιλαμβανομένων και υπαιθρίων τοιούτων, είς χώρος σταθμεύσεως διά κάθε 20 καθίσματα, θεατών, ήμέρος τούτων.

(9) Διά νοσοκομεία και κλινικάς, είς χώρος σταθμεύσεως διά κάθε 90 τετραγωνικά μέτρα, ή μέρος τούτων, του ολικού εμβαδού όλων των ορόφων του νοσοκομείου ή της κλινικής.

(10) Διά σχολεία στοιχειώδους εκπαιδεύσεως, είς χώρος σταθμεύσεως δι' εκάστην αίθουσαν διδασκαλίας και επιπροσθέτως κατάλληλος χώρος επιβιβάσεως και αποβιβάσεως διά αυτοκίνητα μεγάλου μεγέθους αναλόγως του μεγέθους του σχολείου.

(11) Δι' ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα, σχολεία μέσης εκπαίδευσης και παρόμοια ιδρύματα, δύο χώροι σταθμεύσεως δι' εκάστην αίθουσαν διδασκαλίας και επιπροσθέτως κατάλληλος χώρος επιβιβάσεως και αποβιβάσεως διά λεωφορεία αναλόγως του μεγέθους του σχολείου ή ιδρύματος.

(12) Διά γραφεία ταξί ή λεωφορείων, κατάλληλος χώρος σταθμεύσεως κατάτην κρίσιν της αρμοδίας αρχής.

(13) Διά στάδια, γυμναστήρια και παρόμοια γήπεδα, είς χώρος σταθμεύσεως διά κάθε 20 θεατάς ή μέρος τούτων:

Νοείται ότι το εν τέταρτον του χώρου σταθμεύσεως θα προορίζηται διά την στάθμευσιν αυτοκινήτων μεγάλου μεγέθους:

Νοείται περαιτέρω ότι, είς περίπτωσιν κατά την οποίαν το στάδιον, γυμναστήριον ή άλλον γήπεδον προορίζεται διά δύο ή περισσότερα αθλήματα, ο χώρος σταθμεύσεως θα υπολογίζεται επί τη βάσει του αθλήματος το οποίον θα ελκύη τον μεγαλύτερον αριθμόν θεατών.

(14) Δια ιπποδρόμια, είς χώρος σταθμεύσεως διά κάθε 10 θεατάς.

(2) Ο χώρος σταθμεύσεως δι' οικοδομήν οιασδήποτε χρήσεως μη καλυπτομένης υπό του παρόντος Κανονισμού θα καθορίζεται υπό της αρμοδίας αρχής λαμβανομένων υπέρ όψιν των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού δι' οικοδομάς παρομοίας χρήσεως.

(3)

(1) Έκαστος χώρος σταθμεύσεως ενός οχήματος θα έχη εμβαδόν τουλάχιστον 11 τετραγωνικών μέτρων.

(2) Το σχήμα και η θέσις του χώρου σταθμεύσεως ενός οχήματος και οπέριξ αυτού χώρος θα είναι κατάλληλος και επαρκής διά την ανεξάρτητον είσοδον και έξοδον του οχήματος προς πλήρη ικανοποίησιν της αρμοδίας Αρχής.

(3) Είς περίπτωσιν καθ' ήν διά του παρόντος Κανονισμού προβλέπεται χώρος σταθμεύσεως διά αυτοκίνητα μεγάλου μεγέθους, ο

αναγκαίος προς τούτο επιπρόσθετος χώρος θα καθορίζηται υπό της αρμοδίας αρχής.

- (4) Εις περίπτωσιν οικοδομής η οποία περιλαμβάνει πλέον της μιας των χρήσεων των αναφερομένων εις την παράγραφον (1), ο χώρος σταθμεύσεως θα είναι το άθροισμα των χώρων σταθμεύσεως των δι' εκάστην χρήσιν υπό του παρόντος Κανονισμού απαιτουμένων.
- (5) Εις περίπτωσιν καθ' ην ωρισμέναι χρήσεις της οικοδομής λειτουργούσι κατά διαφόρους ώρας, ο χώρος σταθμεύσεως θα είναι ίσος προς το άθροισμα των χώρων σταθμεύσεως των απαιτουμένων διά τας χρήσεις εκείνας της οικοδομής αίτινες θα λειτουργούσι ταυτοχρόνως.
- (6) Εις περίπτωσιν καθ' ην ο χώρος σταθμεύσεως είναι εις το υπόγειον οικοδομής, η κλίσις του κεκλιμένου επιπέδου της προσβάσεως οχημάτων θα είναι τουλάχιστον με αναλογίαν 1:5 και θα υφίσταται, προς ικανοποίησιν της αρμοδίας αρχής, ευχερής διά τα οχήματα είσοδος εις το υπόγειον και έξοδος εξ αυτού και κατάλληλον σύστημα αερισμού αυτού.

(4)

- (1) Οσάκις υπόγειον οικοδομής χρησιμοποιήται διά στάθμευσιν οχημάτων μονίμως, και, εκτός ως προνοείται εν τη υποπαραγράφῳ (β), αποκλειστικώς διά τοιαύτην στάθμευσιν, και αι αποστάσεις αυτού από παρακειμένας οδούς είναι σύμφωνοι προς τας διατάξεις των παρόντων Κανονισμών, τούτο δύναται να απέχῃ από τα υπόλοιπα σύνορα του οικοπέδου εις τοιαύτην μικροτέραν απόστασιν της υπό των παρόντων Κανονισμών οριζομένης ελαχίστης αποστάσεως, ως ήθελεν εγκρίνει η αρμοδία αρχή, νοούμενου ότι –
 - i. η οικοδομή είναι σύμφωνος προς πάσας τας υπολοίπους διατάξεις του Νόμου και των παρόντων Κανονισμών
 - ii. υφίσταται εις το εν λόγω υπόγειον, προς ικανοποίησιν της αρμοδίας αρχής, κατάλληλον σύστημα αερισμού αυτού
 - iii. εις περίπτωσιν καθ' ην η είσοδος πεζών εις το εν λόγω υπόγειον και έξοδος αυτών εξ αυτού συνίσταται μόνον εκ του κεκλιμένου επιπέδου της προσβάσεως οχημάτων, η κλίσις του τοιούτου κεκλιμένου επιπέδου θα είναι τουλάχιστον μεαναλογίαν 1:10 και θα υφίσταται, προς ικανοποίησιν της αρμοδίας αρχής, ευχερής διά τα οχήματα είσοδος εις το υπόγειον και έξοδος εξ αυτού.

(2) Η παρούσα παράγραφος θα εφαρμόζηται και εις περίπτωσιν υπογέίου χρησιμοποιούμενου εν μέρει διά τας εγκαταστάσεις κεντρικής θερμάνσεως, κλιματισμού, ανελκυστήρος, κλιμακοστασίου και παρομοίους ή βοηθητικούς σκοπούς.

(5) Ανεξαρτήτως των διατάξεων των παρόντων Κανονισμών, εάν η οικοδομή ευρίσκεται εντός περιοχής εις την οποίαν εφαρμόζεται ο Κανονισμός 7, ή εντός πυκνοκατωκημένης περιοχής χωρίου, η αρμοδία αρχή δύναται να προβή εις χαλάρωσιν ή μείωσιν των διά της παραγράφου (1) επιβαλλομένων απαιτήσεων ή απαιτουμένων χώρων σταθμεύσεως εάν, κατά την κρίσιν της, η τοιαύτη χαλάρωσις ή μείωσις είναι από πολεοδομικής απόψεως σκόπιμος ή και η αυστηρά εφαρμογή της ρηθείσης παραγράφου (1) θα είναι υπερμέτρως ή δυσαναλόγως επιζημία διά τον ιδιοκτήτην της οικοδομής.

(6) Ανεξαρτήτως των διατάξεων των παρόντων Κανονισμών, εάν οικοδομή ευρίσκεται εκτός περιοχής εις την οποία εφαρμόζεται η παράγραφος (5), η αρμοδία αρχή δύναται να προβή εις χαλάρωσιν ή μείωσιν των διά της παραγράφου (1) επιβαλλομένων απαιτήσεων ή απαιτουμένων χώρων σταθμεύσεως –

(1) εν σχέσει προς τροποποίησιν της τοιαύτης οικοδομής ή προσθήκην εις την τοιαύτην οικοδομήν, όταν υφίστανται αι ακόλουθοι προϋποθέσεις:-

- i. Η οικοδομή ανηγέρθη νομίμως δυνάμει αδείας οικοδομής.
- ii. Ουδεμία των διαστάσεων ή το εμβαδόν του τεμαχίου επί του οποίου ανηγέρθη η οικοδομή ηλαττώθη μετά την ημερομηνίαν κατά την οποία εξεδόθη η δι' αυτήν άδεια οικοδομής ή κατά την οποίαν είχεν αρχίσει η ανέγερσις αυτής, οιαδήποτε των ημερομηνιών τούτων είναι η προγενεστέρα:

Νοείται ότι, διά τους σκοπούς της παρούσης υποπαραγράφου, οιαδήποτε επουσιώδης αναπροσαρμογή των συνόρων του τεμαχίου δεν θα θεωρήται ως ελάττωσις των διαστάσεων ή του εμβαδού του τεμαχίου.

- iii. Η αρμοδία αρχή θα ικανοποιηθή ότι η οικοδομή δύναται να υποβαστάξῃ την προτεινόμενην προσθήκην άνευ οιασδήποτε ενδυναμώσεως, συμπληρώσεως ή τροποποιήσεως του φέροντος οργανισμού αυτής.
- iv. Η προσθήκη εις την οικοδομήν γίνεται μόνον προς τα άνω και δεν περιλαμβάνει πλείονας των δύο ορόφων.

v. Η υφιστάμενη οικοδομή ικανοποιεί τους Κανονισμούς διά στάθμευσιν οχημάτων τους ισχύοντας κατά την ημερομηνίαν εκδόσεως της διά την ανέγερσιν ταύτης αιδείας οικοδομής.

(2) Εν σχέσει προς αλλαγήν της χρήσεως της τοιαύτης οικοδομής, όταν ο διάτην νέαν χρήσιν απαιτούμενος χώρος σταθμεύσεως θα είναι ολιγώτερος εκείνου της προηγουμένης χρήσεως.

(7) Εις περίπτωσιν καθ' ην εστεγασμένος χώρος σταθμεύσεως οχημάτων άνωθεν του εδάφους αποτελεί μέρος κυρίας οικοδομής, ούτος δεν λογίζεται ως όροφος διά σκοπούς υπολογισμού του συντελεστού δομήσεως, νοούμενου ότι υφίστανται αι ακόλουθοι προϋποθέσεις:

(1) Ο ρηθείς χώρος θα χρησιμοποιήται μονίμως και αποκλειστικώς διά στάθμευσιν οχημάτων εν σχέσει προς την οικοδομήν

(2) Η στέγη του ρηθέντος χώρου δεν προεξέχει του άνωθεν αυτού ορόφου της οικοδομής πέραν των 150 εκατοστομέτρων

(3) Το εσωτερικόν ύψος του ρηθέντος χώρου είναι κατά 15 τουλάχιστον εκατοστόμετρα έλασσον του υπό των παρόντων Κανονισμών οριζομένου ελαχίστου ύψους διά συνήθη δωμάτια, εν πάσῃ περιπτώσει όμως ουχί έλασσον των 2,10 μέτρων και

(4) Το ύψος του δαπέδου του ρηθέντος χώρου από του πεζοδρομίου της παρακειμένης οδού δεν υπερβαίνει τα 30 εκατοστόμετρα.

(8) Εν τω παρόντι Κανονισμώ ο όρος «αυτοκίνητον μεγάλου μεγέθους» σημαίνει λεωφορείον, φορτηγόν αυτοκίνητον και οιονδήποτε έτερον όχημα, μηχανοκίνητον ή μη, παρομοίου μεγέθους.

61Α. Ουδεμία ανέγερσις νέας οικοδομής δύναται να γίνη εκτός εάν εν τοις μετά της σχετικής αιτήσεως προς την αρμοδίαν αρχήν υποβληθείσι αρχιτεκτονικοίς σχεδίοις υπάρχη λεπτομερής πρόνοια διά την ύπαρξιν, εντός του τεμαχίου επί του οποίου θα ανεγερθή η οικοδομή, τοιούτων εισόδων και εξόδων οχημάτων και τοιούτων διευθετήσεων διά την φόρτωσιν και εκφόρτωσιν οχημάτων ή την επιβίβασιν και αποβίβασιν επιβατών και ετέρων προσώπων σχετιζομένων προς την οικοδομήν και την χρήσιν αυτής ως θα είναι αναγκαία διά τη διατήρησιν πάσης παρακειμένης δημοσίας οδού απηλλαγμένης εσταθμευμένων οχημάτων σχετιζομένων προς την οικοδομηνή την χρήσιν αυτής.

61Β. Εις πάσαν περίπτωσιν εμπίπτουσαν εις τας προνοίας των παραγράφων (1) και (2) του Κανονισμού 61, ο ιδιοκτήτης του τεμαχίου επί του οποίου εγένετο

η ανέγερσις οικοδομής, ή η τροποποίησις υφισταμένης οικοδομής, ή η προσθήκη εις υφισταμένην οικοδομήν οφείλει κατά πάντα χρόνον να διατηρή επί του ως είρηται τεμαχίου τους χώρους σταθμεύσεως τους αναφερομένους εν τη παραγράφῳ (1), ή τους καθοριζομένους δυνάμει της παραγράφου (2), του Κανονισμού 61, αναλόγως της περιπτώσεως.

61Γ. Εις πάσαν περίπτωσιν εμπίπτουσαν εις τας προνοίας του Κανονισμού 61Α, ο ιδιοκτήτης του τεμαχίου επί του οποίου εγένετο η ανέγερσις οικοδομής οφείλει κατά πάντα χρόνον να διατηρή επί του ως είρηται τεμαχίου τας εισόδους, εξόδους και διευθετήσεις τας αναφερομένας εν τω ρηθέντι Κανονισμώ 61Α.

61Δ.-(1) Εις πάσαν άδειαν δι' ανέγερσιν νέας οικοδομής, τροποποίησιν υφισταμένης οικοδομής ή προσθήκην εις υφισταμένην οικοδομήν δέον να υφίσταται όρος περί της υπό του αδειούχου υποχρεωτικής προνοίας και διατηρήσεως εν τω τεμαχίῳ εν τω οποίῳ θα γίνει η τοιαύτη ανέγερσις, τροποποίησις ή προσθήκη, χώρων σταθμεύσεως, εισόδων, εξόδων και διευθετήσεων συμφώνως προς τας διατάξεις της παραγράφου (1) του Κανονισμού 61 και τας διατάξεις του Κανονισμού 61Α.

(2) Ουδείς όρος εν οιαδήποτε αδείᾳ δι' ανέγερσιν νέας οικοδομής, τροποποίησιν υφισταμένης οικοδομής ή προσθήκης εις υφισταμένην οικοδομήν δύναται να επιβληθή διά πρόνοιαν ή διατήρησιν περισσοτέρων χώρων σταθμεύσεως, ή εισόδων, εξόδων ή διευθετήσεων, ή διαφορετικής φύσεως τοιούτων χώρων, εισόδων, εξόδων ή διευθετήσεων, των εν τοις παραγράφοις (1) και (3) του Κανονισμού 61 και εν τω Κανονισμώ 61Α, αντιστοίχως, αναφερομένων.

61Ε.-(1) Ανεξαρτήτως οιουδήποτε διαλαμβανομένου εν τοις παρούσι Κανονισμοίς, το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται, εάν λόγω ειδικών περιστάσεων οιαδήποτε περιπτώσεως είναι προς το δημόσιον συμφέρον, να εξουσιοδοτήσῃ την αρμοδίαν αρχήν όπως μη απαιτή την εφαρμογήν οιωνδήποτε των απαιτήσεων των Κανονισμών 61 έως 61Δ, αμφοτέρων περιλαμβανομένων, ή όπως εφαρμόζῃ τούτους μετά τοιούτων τροποποιήσεων, μη ουσών πλέον επαχθών, ως ήθελε θεωρήσει σκόπιμον λαμβανομένων υπ' όψιν των ρηθεισών ειδικών περιπτώσεων.

(2) Αι διατάξεις των Κανονισμών 64 και 66 δεν εφαρμόζονται εν σχέσει προς τους Κανονισμούς 61 έως 61Ε, αμφοτέρους περιλαμβανομένους.

ΜΕΡΟΣ ΧΙΒ. – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

Επίσημος εφημερίς,
Παράρτημα
Τρίτον (I):
479 του 2011

Υποβολή
αντισεισμικής
μελέτης για
οικοδομές.

61ΣΤ.-(1) Σε σχέση με οικοδομές με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα, μέχρι και την 31^η Δεκεμβρίου 2011, υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή αντισεισμική μελέτη με βάση το σεισμικό κώδικα ή με βάση το σχετικό πακέτο Ευρωκαδίκων και τα σχετικά Προσαρτήματα Ευρωκαδίκων.

(2) Από την 1^η Ιανουαρίου 2012, για όλες τις οικοδομές υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή αντισεισμική μελέτη με βάση το σχετικό πακέτο Ευρωκαδίκων και τα σχετικά Προσαρτήματα Ευρωκαδίκων:

Νοείται ότι δεν απαιτείται η υποβολή αντισεισμικής μελέτης δυνάμει του Κανονισμού αυτού στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- (1) Οικοδομές με συνολικό εμβαδό μικρότερο των 65 τετραγωνικών μέτρων
- (2) βοηθητικές οικοδομές
- (3) γεωργικές και κτηνοτροφικές οικοδομές.

Υποβολή
στατικής μελέτης
για οικοδομές.

61Ζ.(1)(α) Σε σχέση με οικοδομές με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα, μέχρι και την 31^η Δεκεμβρίου 2011, υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή στατική μελέτη με βάση τα πρότυπα CYS 159 και CYS 13 ή με βάση το σχετικό πακέτο Ευρωκαδίκων και τα σχετικά Προσαρτήματα Ευρωκαδίκων.

Επίσημος εφημερίς,
Παράρτημα
Τρίτον (I):
479 του 2011

(β) Από την 1^η Ιανουαρίου 2012, για όλες τις οικοδομές υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή στατική μελέτη με βάση το σχετικό πακέτο Ευρωκαδίκων και τα σχετικά Προσαρτήματα Ευρωκαδίκων.

Επίσημος εφημερίς,
Παράρτημα
Τρίτον (I):
9.6.2000

(2) Η στατική μελέτη περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

- (1) Στατικό υπολογισμό που να περιέχει –

- i. τις παραδοχές σε σχέση με τα φορτία, το έδαφος και τις χαρακτηριστικές τάσεις των υλικών και
- ii. διάταξη και υπολογισμούς που να δείχνουν το σύστημα του φορέα και τα φορτία που ενεργούν πάνω σ' αυτό, τις αντιδράσεις που αναπτύσσονται, τις ροπές κάμψεως, τις τέμνουσες και αξονικές δυνάμεις και τη διαπίστωση της επάρκειας των διατομών. Στους

υπολογισμούς οι συμβολισμοί των διάφορων μελών να είναι οι ίδιοι με αυτούς που αναγράφονται στα σχέδια.

- (2) Σχέδια γενικής διάταξης της θεμελίωσης και των ορόφων σε ελάχιστη κλίμακα 1:100, στα οποία να φαίνονται οι θέσεις και συμβολισμοί των διαφόρων μελών με όλες τις αναγκαίες διαστάσεις και μεταξύ τους αποστάσεις.
- (3) Ειδικά για κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα, σχέδια οπλισμού για κάθε φορέα, τα οποία νε είναι αυτοτελή και να δείχνουν με σαφήνεια –
- i. τη διάταξη του οπλισμού σε ελάχιστη κλίμακα 1:100,
 - ii. λεπτομέρειες διαμόρφωσης αρθρώσεων και άλλων εξειδικευμένων κατασκευών,
 - iii. τους συνδετήρες και τη διάταξη του οπλισμού,
 - iv. την ποιότητα του σκυροδέματος, και
 - v. το είδος του οπλισμού που προβλέπεται.

Επίσημος εφημερίς,
Παράρτημα
Τρίτον (I):
479 του 2011

Ημερομηνία
εφαρμογής των
Ευρωκαδίκων,
Προσαρτημάτων
Ευρωκαδίκων και
Πακέτων
Ευρωκαδίκων.

61ΖΑ. Για τους σκοπούς των Κανονισμών 61 ΣΤ και 61 Ζ, ο τίτλος, ο αριθμός και η ημερομηνία εφαρμογής των Ευρωκαδίκων, των Προσαρτημάτων Ευρωκαδίκων, των πακέτων Ευρωκαδίκων, καθώς και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις αυτών, δημοσιεύονται από τον Υπουργό Εσωτερικών στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Επίσημος εφημερίς,
Παράρτημα
Τρίτον (I):
30.4.1999.

248(I) του 2017.

ΜΕΡΟΣ ΧΙΙΓ. – ΧΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΠΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

61Η. [Καταργήθηκε]

61ΗΑ.-(1) Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε πρόνοιες των παρόντων Κανονισμών, κάθε οδός και οικοδομή σχεδιάζεται και κατασκευάζεται, έτσι που να αποτρέπονται οι κίνδυνοι ατυχημάτων ή ζημιών κατά τη χρήση ή/και τη λειτουργία τους και να καθίστανται προσβάσιμες, τόσο οι οδοί όσο και οι οικοδομές σε όλα τους τα επίπεδα, από όλα τα άτομα, περιλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα.

Προσβασιμότητα και
ασφάλεια στη χρήση.

(2) Οποιαδήποτε μελέτη υποβάλλεται για την έκδοση άδειας από την αρμόδια αρχή, από την 1^η Σεπτεμβρίου 2018, απαιτείται να πληρεί τις πρόνοιες του Παραρτήματος ||| που αφορούν την προσβασιμότητα και την ασφάλεια στη χρήση:

Παράρτημα |||. Νοείται ότι, μέχρι την 1^η Σεπτεμβρίου 2018, οποιοδήποτε μελέτη υποβάλλεται από το μελετητή για την έκδοση άδειας από την αρμόδια αρχή πληρεί κατ' επιλογήν του είτε τις πρόνοιες του Κανονισμού 61^H είτε τις πρόνοιες του Παραρτήματος ||| που αφορούν την προσβασιμότητα και την ασφάλεια στη χρήση.

Παράρτημα |||. (3) Σε περίπτωση μετατροπής, προσθήκες ή επισκευής σε υφιστάμενες οδούς ή/και οικοδομές, οι οποίες καλύπτονται από σχετική άδεια, η αρμόδια αρχή απαιτεί την προσαρμογή τους στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Παραρτήματος |||.

Παράρτημα |||. Νοείται ότι, σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η πλήρης συμμόρφωση με τις πρόνοιες του Παραρτήματος |||, ο μελετητής υποβάλλει στην αρμόδια αρχή έκθεση με πλήρη τεκμηρίωση των λόγων για τους οποίους δεν μπορεί να επιτευχθεί πλήρης προσαρμογή και υποδεικνύει εναλλακτικές λύσεις για μερική προσαρμογή των υφιστάμενων οδών ή/και οικοδομών με τις εν λόγω πρόνοιες.

Παράρτημα |||. (4) Η αρμόδια αρχή ελέγχει ότι για κάθε μελέτη που υποβλήθηκε εφαρμόζονται οι πρόνοιες των παραγράφων (1), (2) και (3) του παρόντος Κανονισμού και ο έλεγχος της αρμόδιας αρχής δεν απαλλάσσει το μελετητή από την ευθύνη του για το περιεχόμενο της μελέτης που υπογράφει.

Παράρτημα |||. (5) Οι πρόνοιες του Παραρτήματος ||| δύναται να τροποποιηθούν με διάταγμα του Υπουργού και σε αυτό θα περιλαμβάνονται αναλυτικά οι αρχές σχεδιασμού που απαιτείται να εφαρμόζονται για την επίτευξη της πρόσβασης και της ασφαλούς χρήσης των οδών και οικοδομών από όλα τα άτομα, περιλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα.

(6) Για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού, συστήνονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου-

Παράρτημα |||. (α) Συμβουλευτική Επιτροπή Προσβασιμότητας, η οποία επικουρεί τον Υπουργό στην εφαρμογή των προνοιών του Παραρτήματος ||| και εισηγείται τυχόν αναθεωρήσεις ή/και τροποποιήσεις κρίνονται αναγκαίες και στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, των επαρχιακών διοικήσεων, της Ένωσης Δήμων

Κύπρου, του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποιήσης (CYS), της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων και του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών και

(β) Τεχνική Επιτροπή, η οποία, σε περίπτωση διαφωνίας με το μελετητή κατά την εξέταση αίτησης για έκδοση άδειας για μετατροπή, προσθήκη ή επισκευή σε υφιστάμενες οδούς ή/και οικοδομές, συμβουλεύει την αρμόδια αρχή για την προσαρμογή της υποβληθείσας μελέτης σύμφωνα με τις πρόνοιες του Παραρτήματος ||| και στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, εκπρόσωπος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου και εκπρόσωπος της Ένωσης Δήμων Κύπρου.

Παράρτημα |||.

ΜΕΡΟΣ ΧΙΔ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΟΥ

Επίσημος εφημερίς,
Παράρτημα
Τρίτον (Ι):
9.6.2000

61Θ.(1) Επιβλέπων μηχανικός απαιτείται να διοριστεί από τον ιδιοκτήτη για κάθε έργο εκτός από την περίπτωση –

- (1) Διάνοιξης ή κατασκευής δρόμου με επιφάνεια μικρότερη των 250 τ.μ.,
- (2) ανέγερσης οικοδομής όγκου μικρότερου των 200 κ.μ., μησυμπεριλαμβανομένων δημόσιων κτιρίων,
- (3) εκτέλεσης άλλου έργου μικρής κλίμακας, εάν κατά την κρίση της αρμόδιας αρχής δεν προκύπτουν στατικά ή άλλα θέματα ασφάλειας, ταοποία καθιστούν αναγκαίο το διορισμό επιβλέποντος μηχανικού,
- (4) επισκευής οικοδομής, εξαιρουμένης επισκευής του συστήματος τουφορέα της οικοδομής και επισκευής διατηρητέας οικοδομής.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (1), η αρμόδια αρχή δύναται να απαιτήσει την επίβλεψη έργου των κατηγοριών που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (α) και (β), αν το κρίνει αναγκαίο για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο που έχει σχέση με την ασφάλεια του έργου ή των εργαζομένωνσ' αυτό ή για οποιοδήποτε άλλο ουσιώδη λόγο.

(3) Η ευθύνη και τα καθήκοντα του επιβλέποντος μηχανικού αρχίζουν από την έναρξη των εργασιών για υλοποίηση της σχετικής άδειας, περιλαμβανομένων και οποιωνδήποτε προκαταρκτικών εργασιών προετοιμασίας:

Νοείται ότι ο επιβλέπων μηχανικός ευθύνεται για την επιβεβαίωση των έδαφολογικών δεδομένων της μελέτης για σκοπούς θεμελίωσης:

Νοείται περαιτέρω ότι ο επιβλέπων μηχανικός δύναται, εάν το κρίνει αναγκαίο, να απαιτήσει από τον ιδιοκτήτη να αναθέσει σε ειδικούς τη διεξαγωγή εδαφομηχανικής έρευνας.

(4) Εάν κατά την πορεία εκτέλεσης έργου προκύψει θέμα αντικατάστασης του επιβλέποντος μηχανικού, ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις:

- (1) Εάν η αντικατάσταση διενεργείται από τον ιδιοκτήτη, αυτός οφείλει να γνωστοποιήσει έγκαιρα και γραπτώς στην αρμόδια αρχή την αντικατάσταση του πρώτου επιβλέποντος μηχανικού και το όνομα, τη διεύθυνση, και την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων του νέου επιβλέποντος μηχανικού και να αποστέλλει στην εν λόγω αρχή νέο έγγραφο ανάθεσης και ανάληψης της επίβλεψης, όπως προβλέπεται από τους Κανονισμούς 3 και 5. Η αντικατάσταση ισχύει επτά ημέρες μετά από την ημερομηνία ενημέρωσης της αρμόδιας αρχής.
- (2) Εάν η αντικατάσταση προκύπτει λόγω παραίησης του επιβλέποντος μηχανικού, ο παραιτούμενος επιβλέπων μηχανικός οφείλει να γνωστοποιήσει γραπτώς την παραίησή του στην αρμόδια αρχή και στον ιδιοκτήτη, τουλάχιστο 15 ημέρες πριν. Ο ιδιοκτήτης οφείλει να γνωστοποιήσει στην αρμόδια αρχή το όνομα και τη διεύθυνση του νέου επιβλέποντος μηχανικού, καθώς και την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων του μαζί με το νέο έγγραφο ανάθεσης και ανάληψης της επίβλεψης, όπως προβλέπεται από τους Κανονισμούς 3 και 5:

Νοείται ότι σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η συνέχιση της εκτέλεσης του έργου, χωρίς να υπάρχει κατάλληλα διορισμένος επιβλέπων μηχανικός.

(5) Επιβλέπων μηχανικός ο οποίος έχει αντικατασταθεί από τον ιδιοκτήτη ή παραιτηθεί οφείλει να υποβάλει στην αρμόδια αρχή και στον ιδιοκτήτη του έργου, μέσα σε δέκα ημέρες από την αποχώρησή του, έκθεση με περιγραφή του σταδίου υλοποίησης του έργου το οποίο έχει επιβλέψει και τυχόν παρατηρήσεις του για την τήρηση της μελέτης και των όρων της άδειας. Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να φέρει την έκθεση αυτή σε γνώση του νέου επιβλέποντος μηχανικού.

(6) Ο νέος επιβλέπων μηχανικός οφείλει να υποβάλει στην αρμόδια αρχή και στον ιδιοκτήτη, το αργότερο σε δέκα ημέρες από την ανάληψη των καθηκόντων του, τυχόν παρατηρήσεις σε σχέση με τη μέχρι την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του τήρηση της μελέτης και των όρων της άδειας.

(7)

- (1) Τηρουμένων των διατάξεων της υποπαραγράφου (β) της παρούσας παραγράφου, ο επιβλέπων μηχανικός έχει καθήκον και ευθύνη να επιβλέπει την εκτέλεση του έργου για το οποίο διορίστηκε και να βεβαιώνεται για την ορθή εφαρμογή της μελέτης, την τήρηση των προνοιών της σχετικής άδειας κατηγορίας, την ορθή εφαρμογή όλων των κατασκευατικών στοιχείων που απορρέουν από τη μελέτη του έργου:

Νοείται ότι ο επιβλέπων μηχανικός δύναται, εφόσον κρίνει τούτο αναγκαίο, να ζητήσει εργαστηριακό έλεγχο της ποιότητας των εργασιών:

Επίσημος εφημερίς,
Παράρτημα
Τρίτον (I):
144 του 2013.
30(I) του 2002
29(I) του 2003
258(I) του 2004
89(I) του 2005
71(I) του 2009
7(I) του 2011
90(I) του 2011.

Επίσημος εφημερίς,
Παράρτημα
Τρίτο (I):
7.11.2003.

Νοείται περαιτέρω ότι ο επιβλέπων μηχανικός δεν επιτρέπει την ενσωμάτωση σε δομικό έργο προϊόντος δομικών κατασκευών, εφόσον διαπιστώσει ότι το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται και των περί των Βασικών Απαιτήσεων (Προϊόντα Δομικών Κατασκευών) Κανονισμών, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται:

Επίσημος εφημερίς,
Παράρτημα
Τρίτον (I):
144 του 2013

Νοείται έτι περαιτέρω ότι σε περίπτωση που ο επιβλέπων μηχανικός διαπιστώσει εκ των υστέρων την ενσωμάτωση προϊόντος που δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται και των περί των Βασικών Απαιτήσεων (Προϊόντα Δομικών Κατασκευών) Κανονισμών, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, τότε ο επιβλέπων μηχανικός αποτείνεται στο μελετητή του έργου ο οποίος, αν είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον επιβλέποντα μηχανικό, διαφορετικά ο ίδιος ο επιβλέπων μηχανικός, εφόσον γραπτώς ενημερώσει τον ιδιοκτήτη του έργου, εκδίδει χωρίς καθυστερήσεις δεόντως αιτιολογημένη απόφαση για την ανάγκη λήψης μέτρων για αντιμετώπιση των συνεπειών της διαπιστωθείσας μη συμμόρφωσης, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι το δομικό έργο στο οποίο χρησιμοποιήθηκε το προϊόν πληροί τις βασικές απαιτήσεις που καθορίζονται στους περί των Βασικών Απαιτήσεων (Προϊόντα Δομικών Κατασκευών) Κανονισμούς, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται· η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της στην καθοριζόμενη από τους περί των Βασικών Απαιτήσεων (Προϊόντα Δομικών Κατασκευών) Κανονισμούς, αρμόδια αρχή για την επιτήρηση της αγοράς καθώς και στην αρμόδια αρχή όπως αυτή ορίζεται στο Νόμο:

Επίσημος εφημερίς,
Παράρτημα
Τρίτον (Ι):
144 του 2013

Επίσημος εφημερίς,
Παράρτημα Τρίτο (Ι):
5.3.2004
19.3.2004

12(Ι) του 2006
91(Ι) του 2010
40(Ι) του 2011
176(Ι) του 2001
75(Ι) του 2012

Νοείται έτι, έτι περαιτέρω ότι σε περίπτωση εκτέλεσης έργου της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας το οποίο εμπίπτει στις πρόνοιες του άρθρου 25 του Νόμου, ο επιβλέπων μηχανικός ακολουθεί τις διαδικασίες της πρώτης, δεύτερης και τρίτης επιφύλαξης της παρούσας υποπαραγράφου, και σε περίπτωση εφαρμογής της τρίτης επιφύλαξης, αφού λάβει την αιτιολογημένη έκθεση του μελετητή του έργου, διαβιβάζει το θέμα, σύμφωνα με τη διαδικασία που προνοείται στους περί της Εκτέλεσης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Κανονισμούς, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, στην προβλεπόμενη από τους εν λόγω Κανονισμούς Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων, για λήψη απόφασης αναφορικά με την ανάγκη λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της διαπιστωθείσας μη συμμόρφωσης. Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων κοινοποιείται στην καθοριζόμενη, από τους περί των Βασικών Απαιτήσεων (Προϊόντα Δομικών Κατασκευών) Κανονισμούς, αρμόδια αρχή για την επιτήρηση της αγοράς, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της. Οι αναθέτουσες αρχές, όπως ορίζονται στον περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, δημοσιοποιούν στην ιστοσελίδα τους την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων αμέσως μόλις τους κοινοποιηθεί και εν πάσῃ περιπτώσει εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης αυτής. Για τους σκοπούς της παρούσας επιφύλαξης, επιβλέπων μηχανικός σημαίνει το πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί αρμοδιώς η ευθύνη της επιβλεψης του έργου και μελετητής του έργου σημαίνει το πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί αρμοδιώς η ευθύνη της μελέτης του έργου.

(2) Οι ακόλουθες μη ουσιώδεις τροποποιήσεις της μελέτης και του έργου μπορούν να πραγματοποιούνται από τον επιβλέποντα μηχανικό χωρίς την προηγούμενη έγκριση του μελετητή και της αρμόδιας αρχής:

i. Άλλαγές που δε συνεπάγονται αυξομείωση της κάλυψης ή του συντελεστή δόμησης ή του όγκου ή της εξωτερικής εμφάνισης ή της θέσης του/των κτιρίου/ων.

ii. Οι ακόλουθες αλλαγές που αφορούν το σύστημα φορέα:

ιια. Μικρές μεταβολές διατομής δοκού ή και οπλισμού, εφόσον με τις μεταβολές αυτές οι τάσεις σε όλες τις χαρακτηριστικές διατομές διατηρούνται στα επίπεδα της αρχικής μελέτης.

ιιβ. Μικρές μεταβολές ανοιγμάτων αμφιερίστων ή συνεχών δοκών που να μην υπερβαίνουν το 10% του αρχικού μεγέθους.

ιιγ. Μικρές μετατοπίσεις στοιχείων του συστήματος του φορέα που δεν επιφέρουν σημαντικές μεταβολές στα στατικά μεγέθη των στοιχείων του φορέα:

Νοείται ότι στις περιπτώσεις που διενεργούνται οποιεσδήποτε τροποποιήσεις, τα σχετικά στοιχεία και έγγραφα τηρούνται από τον επιβλέποντα μηχανικό.

(8) Σε περίπτωση που ο επιβλέπων μηχανικός διαπιστώσει ουσιαστική παρέκκλιση από τις πρόνοιες της άδειας, οφείλει να καλέσει εγγράφως και αμέσως τον ιδιοκτήτη και τον εργολήπτη να διορθώσουν την παρέκκλιση ή να τερματίσουν τις περαιτέρω εργασίες, όπως κρίνει υπό τις περιστάσεις, και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε εύλογο χρονικό διάστημα οφείλει να ενημερώνει την αρμόδια αρχή γραπτώς.

(9)

(1) Η επίβλεψη έργου θεωρείται περατωθείσα με την έκδοση, από τον επιβλέποντα μηχανικό, πιστοποιητικού με το οποίο βεβαιώνεται η συμπλήρωση του έργου, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και με τις πρόνοιες και τους όρους της άδειας:

Νοείται ότι είναι δυνατή η έκδοση πιστοποιητικού και για μέρος έργου.

- (2) Το πιστοποιητικό κοινοποιείται στον αδειούχο και στην αρμόδια αρχή.
(3) Ο τύπος του πιστοποιητικού καθορίζεται από τον Υπουργό Εσωτερικών.

ΜΕΡΟΣ ΧΙΙΕ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ-ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

Επίσημος εφημερίς,
Παράρτημα
Τρίτον (I):
9.6.2000

61I.-(1) Ο εργολήπτης έργου έχει υποχρέωση να εκτελεί το έργο τηρώντας τις πρόνοιες και τους όρους της σχετικής άδειας και την εγκεκριμένη μελέτη, καθώς επίσης και τις οδηγίες του επιβλέποντος μηχανικού.

(2) Ο ιδιοκτήτης έργου έχει υποχρέωση, πριν από την έναρξη οποιωνδήποτε κατασκευαστικών εργασιών, να αναρτήσει πινακίδα σε περίοπτο μέρος του τεμαχίου στην οποία να αναγράφονται -

- (1) Τα ονόματα του εργολήπτη, του μελετητή και του επιβλέποντος μηχανικού, οι διευθύνσεις εργασίας τους και ο αριθμός εγγραφής του πρώτου στο Συμβούλιο Εγγραφής Εργοληπτών και των υπολοίπων στο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου·και
(2) ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης και λήξης της χορηγηθείσας άδειας.

(3) Σε κάθε εργοτάξιο πρέπει να βρίσκονται και να τηρούνται με ευθύνη του εργολήπτη τα ακόλουθα:

- (1) Πιστό αντίγραφο της εκδοθείσας άδειας και των όρων που τη συνοδεύουν, καθώς επίσης και της εγκριμένης μελέτης.
- (2) Το βιβλίο ημερολογίου του έργου, στο οποίο καταγράφονται κάθε εργάσιμη ημέρα –
 - i. η ημερομηνία στην επικεφαλίδα,
 - ii. οι καιρικές συνθήκες (π.χ. βροχερή μέρα, παγετός, υπερβολική θερμοκρασία κ.λ.π.),
 - iii. οι τυχόν παρασκευές δοκιμών και δοκιμές των υλικών, υπό την παρακολούθηση του επιβλέποντος μηχανικού,
 - iv. η εκτέλεση έργων διάστρωσης του σκυροδέματος,
 - v. η εντολή του επιβλέποντος μηχανικού για αφαίρεση των ξυλοτύπων,
 - vi. η αφαίρεση των ξυλοτύπων,
 - vii. τυχόν ατυχήματα ή θεομηνίες, και
 - viii. οι επισκέψεις του επιβλέποντος και τυχόν οδηγίες του:

Νοείται ότι στην περίπτωση μη ύπαρξης εργολήπτη την ευθύνη του εργολήπτη φέρει ο ιδιοκτήτης.

(4) Οι καταχωρίσεις στο βιβλίο ημερολογίου γίνονται και υπογράφονται από τον εργολήπτη και βεβαιώνονται περιοδικά από τον επιβλέποντα μηχανικό.

(5) Ο μηχανικός της αρμόδιας αρχής δύναται να διενεργεί επισκέψεις σε εργοτάξια για σκοπούς γενικού ελέγχου, περιλαμβανομένου και ελέγχου της ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται, του τρόπου εκτέλεσης του έργου και της ασφάλειας του εργοταξίου και να λαμβάνει τα δέοντα μέτρα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(6) Ο μηχανικός της αρμόδιας αρχής δικαιούται να ελέγχει το βιβλίο ημερολογίου και να σημειώνει σ' αυτό ενυπογράφως την επίσκεψή του και τις τυχόν παρατηρήσεις του για τυχόν παραβάσεις των προνοιών ή όρων της άδειας ή οτιδήποτε άλλο κρίνει σκόπιμο. Ο επιβλέπων μηχανικός και ο εργολήπτης

μπορούν να σημειώνουν ενυπογράφως στο ημερολόγιο οποιαδήποτε αντίρρηση ή αντίθετη γνώμη τους στις παρατηρήσεις του μηχανικού της αρμόδιας αρχής.

(7)

- (1) Σε περίπτωση που ο μηχανικός της αρμόδιας αρχής διαπιστώσει σοβαρή παράβαση, μπορεί, αν το κρίνει σκόπιμο, να διατάξει διακοπή των εργασιών, με καταχώρηση της απόφασης του στο ημερολόγιο. Σε τέτοια περίπτωση ο επιβλέπων μηχανικός ή ο εργολήπτης μπορούν να καταθέσουν γραπτή προσφυγή στην αρμόδια αρχή, η οποία υποχρεούται να εκδώσει την απόφαση της σε 96 ώρες, αφού δώσει στον προσφεύγοντα την ευκαιρία να ακουσθεί, αν τούτο της ζητηθεί, και φροντίζει ώστε να καταχωρηθεί η απόφασή της στο βιβλίο ημερολογίου του έργου.
- (2) Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή δεν εκδώσει απόφαση σε 96 ώρες, η διαταγή του μηχανικού της θεωρείται ότι δεν ισχύει πλέον.
- (8) Μετά την αποπεράτωση του έργου ή τυχόν διακοπή της εκτέλεσής του, το βιβλίο ημερολογίου παραλαμβάνεται από τον επιβλέποντα μηχανικό και φυλάττεται για περίοδο πέντε χρόνων τουλάχιστο. Ο επιβλέπων μηχανικός είναι υποχρεωμένος να το παραδώσει στην αρμόδια αρχή για σκοπούς ελέγχου, όταν του ζητηθεί.

Πυροπροστασία

61IA.-(1) Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε πρόνοιες των παρόντων Κανονισμών, κάθε οδός και οικοδομή σχεδιάζεται και κατασκευάζεται, ώστε σε περίπτωση πυρκαγιάς-

- (α) να διασφαλίζεται η στατική αντοχή και επάρκεια της οικοδομής για καθορισμένο χρονικό διάστημα·
- (β) η γένεση και η εξάπλωση της φωτιάς και του καπνού στο εσωτερικό της οικοδομής να είναι περιορισμένη·
- (γ) η εξάπλωση της φωτιάς σε γειτονικές οικοδομές να είναι περιορισμένη·
- (δ) οι χρήστες να μπορούν να διαφύγουν από τις οικοδομές ή να διασωθούν με άλλα μέσα·
- (ε) να λαμβάνεται υπόψη η ασφάλεια των ομάδων διάσωσης.

Παράρτημα IV.

(2) Οποιαδήποτε μελέτη υποβάλλεται για την έκδοση άδειας από την αρμόδια αρχή, από την 1^η Σεπτεμβρίου 2020, απαιτείται να πληρεί τις πρόνοιες του Παραρτήματος IV για την πυροπροστασία:

Παράρτημα IV.

Νοείται ότι, μέχρι την 31^η Αυγούστου 2020, οποιαδήποτε μελέτη υποβάλλεται για την έκδοση άδειας από την αρμόδια αρχή δύναται κατ' επιλογήντου μελετητή να

πληρεί τις πρόνοιες του Παραρτήματος IV για την πυροπροστασία.

Παράρτημα IV.

(3) Σε περίπτωση μετατροπής, προσθήκης ή επισκευής σε υφιστάμενες οδούς ή/και οικοδομές, οι οποίες καλύπτονται από σχετική άδεια, η αρμόδια αρχή, από την 1^η Σεπτεμβρίου 2020, απαιτεί την προσαρμογή τους, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Παραρτήματος IV:

Παράρτημα IV.

Νοείται ότι, σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η πλήρης συμμόρφωση με τις πρόνοιες του Παραρτήματος IV, ο μελετητής υποβάλλει στην αρμόδια αρχή έκθεση με πλήρη τεκμηρίωση των λόγων για τους οποίους δεν μπορεί να επιτευχθεί πλήρης προσαρμογή και υποδεικνύει εναλλακτικές λύσεις για μερική προσαρμογή των υφιστάμενων οδών ή/και οικοδομών με τις εν λόγω πρόνοιες.

(4) Η αρμόδια αρχή ελέγχει ότι για κάθε μελέτη που υποβλήθηκε εφαρμόζονται οι πρόνοιες των παραγράφων (1), (2) και (3) του παρόντος Κανονισμού και ο έλεγχος της αρμόδιας αρχής δεν απαλλάσσει το μελετητή από την ευθύνη του για το περιεχόμενο της μελέτης που υπογράφει.

Παράρτημα IV.

(5) Οι πρόνοιες του παραρτήματος IV δύνανται να τροποποιούνται με διάταγμα του Υπουργού και σε αυτό θα περιλαμβάνονται αναλυτικά οι αρχές σχεδιασμού που απαιτείται να εφαρμόζονται για την επίτευξη της πυροπροστασίας.

(6) Για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού, συστήνονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου-

Παράρτημα IV.

(α) Συμβουλευτική Επιτροπή Πυροπροστασίας, η οποία επικουρεί τον Υπουργό στην εφαρμογή των προνοιών του Παραρτήματος IV εισηγείται τυχόν αναθεωρήσεις ή/και τροποποιήσεις κρίνονται αναγκαίες και στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, των επαρχιακών διοικήσεων, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου, του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS), του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου και του Παγκυπρίου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών και

Παράρτημα IV.

(β) Τεχνική Επιτροπή, η οποία, σε περίπτωση διαφωνίας με το μελετητή κατά την εξέταση αίτησης για έκδοση άδειας για μετατροπή, προσθήκη ή επισκευή σε υφιστάμενες οδούς ή/και οικοδομές, συμβουλεύει την αρμόδια αρχή για την προσαρμογή της υποβληθείσας μελέτης σύμφωνα με τις πρόνοιες του Παραρτήματος IV και στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, εκπρόσωπος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου και εκπρόσωπος της Ένωσης Δήμων Κύπρου.

ΜΕΡΟΣ XIII. – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Επίσημος εφημερίς,
Παράρτημα
Τρίτον (I):
25.7.1980,
Παράρτημα.
587/2003

62.-(1) Για άδειες που χορηγούνται με βάση τις διατάξεις του Νόμου αναφορικά με τα θέματα που εκτίθενται στην Πρώτη Στήλη του Παραρτήματος των παρόντων Κανονισμών, πρέπει να καταβάλλονται στην οικεία αρμόδια αρχή τα αναφερόμενα στη Δεύτερη Στήλη του ίδιου Παραρτήματος δικαιώματα, ως ακολούθως:

- (1) Δικαιώματα Κατηγορίας Α, σ' όλες τις περιπτώσεις που η άδεια αφορά γη και/ή οικοδομή που βρίσκεται—
 - i. Εντός των ορίων οποιουδήποτε Δήμου-
 - ii. εντός των ορίων των χωριών Γέρι, Κοκκινοτοιμιθιά, Πάνω και Κάτω Δευτερά Παλιομέτοχο και Τσέρι της Επαρχίας Λευκωσίας, Άγιος Τύχωνας, Μουτταγιάκα και Ύψωνας της Επαρχίας Λεμεσού, Αυγόρου, Λιοπέτρι, Σωτήρα και Φρέναρος της Επαρχίας Αμμοχώστου, Λειβάδια, Ορόκλινη και Περβόλια της Επαρχίας Λάρνακας και Κισσόνεργα, Τάλα και Χλώρακα της Επαρχίας Πάφου.
 - iii. εντός των ισχουσών κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας τουριστικών ζωνών, εντός των παραλιακών περιοχών σε απόσταση 1000 μέτρων από τη γραμμή της παραλίας.
 - iv. εντός των νότια του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας- Λεμεσού περιοχών των χωριών Μοναγρούλι, Μονή, Παρεκκλησιά, Πεντάκωμο και Πύργος.
- (2) Δικαιώματα Κατηγορίας Β, σε όλες τις περιπτώσεις που η άδεια αφοράγη και/ή οικοδομή που βρίσκεται—
 - i. Εντός των ορίων των χωριών Αγία Βαρβάρα, Άγιος Επιφάνειος(Ορ.), Άγιος Ιωάννης Μαλούντας, Άγιοι Τριμιθιάς, Ακάκι. Αλάμπρα, Ανάγυια, Αρεδιού, Αστρομερίτης, Γαλάτα, Εργάτες, Κακοπετριά, Καλό Χωριό (Ορ.), Κλήρου, Λυθροδόντας, Λύμπια, Μαλούντα, Μάμμαρι, Μένοικο, Νήσου, Ορούντα, Πέρα Χωρίο(Νήσου), Περιστερώνα, Σιά, Ψημολόφου της Επαρχίας Λευκωσίας. Αγρός, Ακρωτήρι, Άλασσα, Απαισιά, Ασώματος, Επισκοπή, Ερήμη, Κολόσσι, Κυπερούντα, Λόφου, Μοναγρούλι, Μονή, Παλώδια, Παρεκκλησιά, Πεντάκωμο, Πισσούρι, Πάνω Πλάτρες, Πάνω Πολεμίδια, Πύργος, Τραχώνι, Φασούλα της Επαρχίας Λεμεσού, Άχνα της Επαρχίας Αμμοχώστου, Άγιος Θεόδωρος, Δρομολαξιά, Ζύγι, Καλαβασός, Καλό Χωριό, Κίτι, Κόρνος, Μαζωτός, Μενεού, Μοσφιλωτή, Ξυλοτύμπου. Ξυλοφάγου, Ορμήδεια, Πύλα,

Τερσεφάνου, Τόχνη, Χοιροκοιτίατης Επαρχίας Λάρνακας και Αργάκα, Αχέλεια. Γιαλιά, Έμπα, Κοίλη, Κούκλια, Λέμπα, Μέσα Χωριό, Μεσόγη, Νέο Χωριό, Πωμός, Τίμη, Τρεμιθούσα και Τσάδα της Επαρχίας Πάφου.

(3) Δικαιώματα Κατηγορίας Γ, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις που η άδεια αφορά γη και/ή οικοδομή που δε βρίσκεται στις περιοχές όπου καταβάλλονται δικαιώματα Κατηγορίας Α ή Κατηγορίας Β, όπως πιο πάνω.

(2) Δεν καταβάλλονται δικαιώματα σε σχέση με άδεια ανέγερσης, επανοικοδόμησης, μετατροπής, προσθήκης, επισκευής ή κατεδάφισης οποιασδήποτε οικοδομής δημόσιας λατρείας ή οποιουδήποτε σχολείου, εξαιρουμένων των ιδιωτικών, που λειτουργούν με βάση οποιοδήποτε νόμο που βρίσκεται σε ισχύ και αφορά την εκπαίδευση.

(3) Για άδεια για την οποία καταβλήθηκαν δικαιώματα πριν τη δημοσίευση των παρόντων Κανονισμών δεν επανυπολογίζονται και ούτε καταβάλλονται δικαιώματα με βάση τους παρόντες Κανονισμούς.

(4) Για άδεια που εγκρίθηκε από την αρμόδια αρχή πριν από τη δημοσίευση των παρόντων Κανονισμών, για την οποία δεν καταβλήθηκαν δικαιώματα πριν τη δημοσίευση αυτή καταβάλλονται δικαιώματα με βάση τους καταργηθέντες Κανονισμούς εάν—

- i. Αυτά είναι λιγότερα με βάση τους παρόντες Κανονισμούς· και
- ii. τα δικαιώματα αυτά καταβληθούν εντός 60 ημερών από τη δημοσίευση των παρόντων Κανονισμών.».

63. Η αρμοδία αρχή ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος αυτής δύναται κατά πάντα χρόνον καθ' ον διεξάγονται εργασίαι βάσει αδείας εκδοθείσης δυνάμει του Νόμου να επιθεωρήσῃ την εργασίαν, ο δε κάτοχος της αδείας ή ο υπεύθυνος διά τας εργασίας δέον να παράσχῃ εις την τοιαύτην αρχήν ή αντιπρόσωπος πάσαν διευκόλυνσιν προς τον εν λόγω σκοπόν, άνευ παρεμβολής οιουδήποτε κωλύματος.

64. Ανεξαρτήτως οιουδήποτε διαλαμβανομένου εν τοις παρούσι Κανονισμοίς, οιάκις η αρμοδία αρχή είναι ο Έπαρχος ή συμβούλιον του οποίου ο Έπαρχος είναι Πρόεδρος, η τοιαύτη αρχή δύναται να μη απαιτή την εφαρμογήν πασών ή οιωνδήποτε απαιτήσεων των παρόντων Κανονισμών ή να εφαρμόζη ταύτας μετά τοιούτων τροποποιήσεων, μη ουσών πλέον επαχθών, ως ήθελε φανή σκόπιμον εις την τοιαύτην αρχήν λογιζομένων των ειδικών περιστάσεων εκάστης περιπτώσεως ή των εν τη περιοχή επικρατουσών γενικών συνθηκών:

Επίσημος εφημερίς,
Παράρτημα Τρίτον:
14.3.1963.

Εφημερίς Κυβερνήσεως,
Παράρτημα Τρίτον:
23.6.1955.

Εφημερίς
Κυβερνήσεως,
Παράρτημα Τρίτον:
20.1.1955.

Επίσημος εφημερίς,
Παράρτημα Τρίτον:
14.3.1963.

Επίσημος εφημερίς,
Παράρτημα
Τρίτον (I):
10.4.1987.

Επίσημος εφημερίς,
Παράρτημα
Τρίτον (I):
20.11.1992

Νοείται ότι ο παρών κανονισμός δεν ισχύει διά τας περιοχάς τας καλυπτομένας υπό του Κανονισμού 66.

65. Ανεξαρτήτως οιουδήποτε διαλαμβανομένου εν τοις παρούσι Κανονισμούς, οσάκις οιονδήποτε θέμα θιγόμενον εν τους παρούσι Κανονισμοίς αφορά οιονδήποτε Τμήμα Ενόπλων Δυνάμεων, η αρμοδία αρχή δύναται να μη απαιτή απάσας ή οιασδήποτε των απαιτήσεων των παρόντων Κανονισμών ή να εφαρμόζη αυτάς μετά τοιούτων τροποποιήσεων μη ουσών επαχθεστέρων, ως η τοιαύτη αρμοδία αρχή ήθελε θεωρήσει σκόπιμον λαμβανομένων υπ' όψιν των ιδιαιτέρων περιστάσεων οιασδήποτε περιπτώσεως.

66. Ανεξαρτήτως οιουδήποτε διαλαμβανομένου εν τοις παρούσι Κανονισμοίς, οσάκις η αρμοσία αρχή είναι Δημοτικόν Συμβούλιον, ο Διευθυντής του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, τη αιτήσει της αρμοδίας αρχής ή του ενδιαφερομένου προσώπου, εν οιαδήποτε ειδική περιπτώσει καθ' ην ούτος, συμφωνούντων του Διευθυντού του Ιατρικού Τμήματος και του Διευθυντού του Τμήματος Δημοσίων Έργων, ικανοποιείται ότι οιαδήποτε χαλάρωσις των παρόντων Κανονισμών είναι προς το δημόσιον συμφέρον, δύναται να εξουσιοδοτήσῃ την αρμοδίαν αρχήν να μη απαιτή την εφαρμογήν οιωνδήποτε των απαιτήσεων των παρόντων Κανονισμών ή να εφαρμόζη τούτους μετά τοιούτων τροποποιήσεων μη ουσών πλέον επαχθών, ως ούτος ήθελε θεωρήσει σκόπιμον λογιζομένων των ειδικών περιστάσεων εκάστης περιπτώσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

(Κανονισμός 61ΣΤ)

ΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΜΕ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

1. Επιδιώξεις και πεδίο εφαρμογής

.....

.....

Επίσημος εφημερίς
Παράρτημα
Τρίτον (I)
25. 7.1980
18. 7.2003

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
(Κανονισμός 62)

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

- | | |
|---|--|
| 1. Για τη διάνοιξη και/ή κατασκευή δρόμου - | Κατηγορία Α £0,30
Κατηγορία Β £0,20
Κατηγορία Γ £0,10
Για κάθε τρέχον μέτρο ή μέρος τούτου με ελάχιστο δικαίωμα £30,00 |
| 2. Για την ανέγερση ή επανοικοδόμηση οικιακής ή δημόσιας οικοδομής με εμβαδόν – | |
| i. μέχρι 200τ.μ. | Κατηγορία Α £0,40/τ.μ.
Κατηγορία Β £0,30/τ.μ.
Κατηγορία Γ £0,20/τ.μ. |
| ii. για το πρόσθετο εμβαδόν μεταξύ 200τ.μ. και 300τ.μ. | Κατηγορία Α £0,80/τ.μ.
Κατηγορία Β £0,60/τ.μ.
Κατηγορία Γ £0,40/τ.μ. |
| iii. για το πρόσθετο εμβαδόν μεταξύ 300τ.μ. μέχρι 400τ.μ. | Κατηγορία Α £1,20/τ.μ.
Κατηγορία Β £0,80/τ.μ.
Κατηγορία Γ £0,60/τ.μ. |
| iv. για το πρόσθετο εμβαδόν μεταξύ 400τ.μ. μέχρι 600τ.μ. | Κατηγορία Α £1,50/τ.μ.
Κατηγορία Β £1,20/τ.μ.
Κατηγορία Γ £1,00/τ.μ. |
| v. για το πρόσθετο εμβαδόν πέραν των 600τ.μ. | Κατηγορία Α £3,00/τ.μ.
Κατηγορία Β £2,50/τ.μ.
Κατηγορία Γ £2,00/τ.μ. |

Νοείται ότι για οικοδομές οι οποίες προορίζονται να διαχωριστούν με χωριστούς τίτλους ιδιοκτησίας, οριζόντια ή κάθετα για οικιστικούς σκοπούς, ως εμβαδόν λογίζεται χωριστά το εμβαδόν κάθε χωριστής μονάδας, περιλαμβανομένης μονάδας κοινόχρηστων χώρων.

Με ελάχιστο δικαίωμα £30,00.

3. Για προσθήκες σε οικιακή ή δημόσια οικοδομή εμβαδού συμπεριλαμβανομένου του εμβαδού της υφιστάμενης οικοδομής:	Τα δικαιώματα της παραγράφου 2 του παρόντος παραρτήματος αυξημένα κατά 25%, ανάλογα με την περίπτωση στην οποία εμπίπτει το συνολικό εμβαδόν της οικοδομής: Νοείται ότι όταν το εμβαδόν της προσθήκης υπερβαίνει το εμβαδόν της υφιστάμενης οικοδομής, καταβάλλονται τα δικαιώματα της παραγράφου 2 του παρόντος παραρτήματος, ανάλογα με την περίπτωση στην οποία εμπίπτει το συνολικό εμβαδόν της οικοδομής.
4. Για τροποποίηση ή επισκευή οικιακής ή δημόσιας οικοδομής:	Κατηγορία Α 1,50% Κατηγορία Β 1,00% Κατηγορία Γ 0,75%
5. Για την αναπαλαίωση κηρυγμένων διατηρητέων οικοδομών περιλαμβανομένων τροποποιήσεων:	Επί της εκτιμημένης από την αρμόδια αρχή δαπάνης, με ελάχιστο δικαίωμα £30,00.
6. Για την ανέγερση ή επανοικοδόμηση, τροποποίηση ή επισκευήγεωργοκτηνοτροφικής οικοδομής ή για προσθήκη σε τέτοια οικοδομή:	Για όλες τις κατηγορίες 2% με ελάχιστο δικαίωμα £30,00.
7. Για την ανέγερση, επανοικοδόμηση, τροποποίηση ή επισκευή βιομηχανικής/ βιοτεχνικής οικοδομής ή για προσθήκη σε τέτοια οικοδομή:	Για όλες τις κατηγορίες 2% επί της εκτιμημένης από την αρμόδια αρχή δαπάνης, με ελάχιστο δικαίωμα £30,00.
	Επί της εκτιμημένης από την αρμόδια αρχή δαπάνης μεελάχιστο δικαίωμα £30,00.

8. Για την κατασκευή τοίχου, αναχώματος, περιτειχίσματος, περιφράγματος ή άλλων κατασκευών που περικλείουν γη ή προσδιορίζουν τα όρια γης ή για άλλες κατασκευές (όπως ακάλυπτες βεράντες, χώρους στάθμευσης, μονάδες επεξεργασίας λυμάτων, κλπ):
- Κατηγορία Α 1,50%**
Κατηγορία Β 1,25%
Κατηγορία Γ 1,00%
- Επί της εκτιμημένης από τηναρμόδια αρχήδαπάνης μεελάχιστο δικαίωμα £20,00.
9. Για την κατασκευή κολυμβητικών δεξαμενών:
- Κατηγορία Α 3,0%**
Κατηγορία Β 2,0%
Κατηγορία Γ 1,5%
- Επί της εκτιμημένης από τηναρμόδια αρχήδαπάνης μεελάχιστο δικαίωμα £50,00.
10. Για την τοπιοτέχνηση αυλών, κήπων, κλπ.::
- Κατηγορία Α 2,0%**
Κατηγορία Β 1,0%
Κατηγορία Γ 0,5%
- Επί της εκτιμημένης από την αρμόδια αρχή δαπάνης με ελάχιστο δικαίωμα £30,00
11. Για την κατεδάφιση οικοδομής.:
- Κατηγορία Α £25,00**
Κατηγορία Β £20,00
Κατηγορία Γ £10,00
12. Για αλλαγή χρήσης οικοδομής (πέραν των δικαιωμάτων του 4 πιο πάνω):
- i. μέχρι εμβαδού 150τ.μ. **Κατηγορία Α £50,00**
Κατηγορία Β £40,00
Κατηγορία Γ £20,00
- ii. για εμβαδόν μεταξύ των 150τ.μ. και 300τ.μ. **Κατηγορία Α £80,00**
Κατηγορία Β £60,00
Κατηγορία Γ £60,00

iii. για εμβαδό πέραν των 300τ.μ.	Κατηγορία Α £120,00 Κατηγορία Β £70,00 Κατηγορία Γ £40,00
13. Για το διαχωρισμό γης σε οικόπεδα για οικοδομικούς σκοπούς -	
i. Για κάθε οικόπεδο με εμβαδό μέχρι 550τ.μ.	Κατηγορία Α £8,00 Κατηγορία Β £6,50 Κατηγορία Γ £4,00
ii. Για κάθε οικόπεδο με εμβαδό μεταξύ 550τ.μ. και 800τ.μ.	Κατηγορία Α £11,00 Κατηγορία Β £7,00 Κατηγορία Γ £5,00
iii. Για κάθε οικόπεδο πέραν των 800τ.μ.	Κατηγορία Α £13,00 Κατηγορία Β £10,00 Κατηγορία Γ £8,00
	Για κάθε 100τ.μ. ή μέρος αυτών
14. Για το διαχωρισμό οποιασδήποτε υφιστάμενης οικοδομής -	
i. Για ισόγεια οικοδομή που δεν περιλαμβάνει υπόγειο ανεξάρτητης χρήσης	Κατηγορία Α £7,00 Κατηγορία Β £6,00 Κατηγορία Γ £3,00
	Για κάθε 100 τ.μ. γης ή μέρος αυτών, περιλαμβανομένης και της γης που καλύπτεται από τις οικοδομές, με ελάχιστο ποσό £30,00.
ii. Για οικοδομή που περιλαμβάνει περισσότερους από ένα όροφο, όπου όροφος λογίζεται το ισόγειο και υπόγειο ή υπόγειο που δεν χρησιμοποιούνται ως κοινόχρηστοι χώροι ή ως βιοηθητικοί χώροι σε σχέση με την κύρια οικοδομή.	Κατηγορία Α £5,00 Κατηγορία Β £4,00 Κατηγορία Γ £3,00 Για κάθε 100 τ.μ. εμβαδού γης και ορόφων, πλην του ισογείου, ή μέρος τούτων,

περιλαμβανομένης και της γης που καλύπτεται από τις οικοδομές, με ελάχιστο ποσό £30,00.

15. Για έκδοση αντιγράφων áδειας: £15,00 για όλες τις κατηγορίες

16. Για ανανέωση áδειας:
Κατηγορία A £25,00
Κατηγορία B £15,00
Κατηγορία Γ £10,00

17. Για έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης 5% επί των δικαιωμάτων για έκδοση áδειας με ελάχιστο ποσό για:
Κατηγορία A £20,00
Κατηγορία B £15,00
Κατηγορία Γ £10,00».

**ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III**
(Κανονισμός 61HA)
Βλέπε Κ.Δ.Π. 248/2017

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
(Κανονισμός 61IA)
Βλέπε Κ.Δ.Π. 248/2017